

FENDT ROGATOR 600

Udstyrsvarianter og tekniske specifikationer.

		Rogator 635	Rogator 645	Rogator 655
Hovedtank				
Nominel kapacitet	liter	3850 / 5000	3850 / 5000	3850 / 5000 / 6000
Maksimal kapacitet	liter	4000 / 5200	4000 / 5200	4000 / 5200 / 6300
Vandbeholder til rent vand				
Kapacitet	liter	500	500	500
Materiale: HD-polyethylen		■	■	■
Filter				
Indsugningsfilter	net	12	12	12
Trykfilter	net	80	80	80
Rør				
Sugeside	inch	3	3	3
Trykside	inch	2	2	2
Materiale: HD-polyethylen		■	■	■
Sugeventil				
Manuel 5-vejsventil		■	■	■
Elektrisk 5-vejsventil		□	□	□
Sprøjtepumpe				
Pumpetype: Centrifugalpumpe		■	■	■
Maksimal kapacitet ved 2,5 bar	l/min	785	785	785
Maksimalt tryk	bar	8,5	8,5	8,5
Centrifugalpumpe i rustfrit stål		□	□	□
Kemikalieblander				
Rumfang	liter	60	60	60
Kapacitet, væske	l/min	200	200	200
Kapacitet, fast stof	kg/min	33	33	33
Rensesystem	bar	6	6	6
Rensepistol**		□	□	□
Bom og sprøjteudstyr				
Rør	inch	1	1	1
Maksimalt antal sektioner inkl. dyser til rækkeende	antal	72	72	72
Bombredder	m	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36
Materiale: Aluminium		■	■	■
Maks. arbejds højde*	m	2,9	2,9	2,9
Min. arbejds højde*	m	0,5	0,5	0,5
Optisonic-styring af bomhøjde med 3 eller 5 folere		□	□	□
Uafhængig bomgeometri		■	■	■
Dyseafstand	cm	50	50	50
Quin-dysehus	dyser	5	5	5
Dobbelt dysehus	dyser	2	2	2
2+2 dobbelt dysehus	dyser	4	4	4
Dyse til rækkeende EU		□	□	□
Dyse til rækkeende NL**		□	□	□
Slangerulle vand**		□	□	□
Slangerulle luft		□	□	□

FENDT ROGATOR 600

Udstyrsvarianter og tekniske specifikationer.



		Rogator 635	Rogator 645	Rogator 655
Trækbom og kobling				
Trækøje	mm	38	38	38
Maks. vægt på anhænger kobling	kg	-	16.000	16.000
Aksler og bremses				
Fast aksel		■	■	■
Hydraulisk justerbar aksel		□	□	□
Styrevinkel*	grader	35	35	35
Firehjulstyring		■	■	■
Sporvidde*	m	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25
Tryklufsbremses		□	□	□
Vådkivebremses integreret i slutdrev		■	■	■
Dæk og skærme				
Diameter 320/105R46	m	1,84	1,84	1,84
Diameter 380/90R46	m	1,84	1,84	1,84
Diameter 380/90R54	m	2,05	2,05	2,05
Diameter 480/80R50	m	2,05	2,05	2,05
Diameter 520/85R46	m	2,05	2,05	2,05
Diameter 620/70R42	m	1,95	1,95	1,95
Diameter 620/75R34	m	1,81	1,81	1,81
Diameter 710/75R34	m	1,90	1,90	1,90
Skærmes udvendige bredde	m	2,55	2,55	2,55
Brede skærme, udvendig bredde	m	3,00	3,00	3,00
Betjeningslementer				
ISOBUS		■	■	■
OptiControl-greb		■	■	■
Ekstra 10,4" Varioterminal		□	□	□
Bakkamera		□	□	□
Optiflow-betjeningspanel		■	■	■
Motor				
AGCO Power-motor		■	■	■
Tier 4 Final-emissionsniveau		■	■	■
Cylindre	antal	4	6	6
Nominel effekt ISO14396	kW/hk	125 / 170	153 / 208	167 / 227
Maksimal effekt ISO14396	kW/hk	129 / 175	164 / 224	178 / 242
Maks. moment ved 1500 o/m	Nm	750	943	1040
Generator	A	200	200	200
Elektrisk system	V	12	12	12

* = Afhængigt af dæk, ** = Obligatorisk afhængigt af land, *** = Landespecifik

* = Afhængigt af dæk, ** = Obligatorisk afhængigt af land, *** = Landespecifik

		Rogator 635	Rogator 645	Rogator 655
Hydrostat				
Bosch Rexroth		■	■	■
Tophastighed ved 1750 motoromdr./min.***	km/t	40	50	50
Reduceret motorhastighed ved 40 km/t		■	■	■
Affjedring				
Enkelthjulsauffjedring		■	■	■
Min. frihøjde*	cm	75	75	75
Maks. frihøjde*	cm	120	120	120
Kabine				
AGCO Vision-kabine		■	■	■
Indvendigt rumfang	m ³	4	4	4
Automatisk klimaanlæg		■	■	■
Kat. 4-godkendt		■	■	■
Integreret køleboks		■	■	■
Væskekapacitet				
Brændstof	liter	310	310	310
AdBlue	liter	50	50	50
Vægt				
Tom (afhængigt af maskinen)	kg	11800	12200	12500
Luftsystem				
1 cylinder monteret på motor			□	□
Maksimalt tryk	bar	-	8,0	8,0
Mål				
Længde	m	9,25	9,25	9,25
Bredde*	m	2,55	2,55	2,55
Højde*	m	3,98	3,98	3,98
Frihøjde*	cm	75	75	75
Hjulafstand	m	3,6	3,6	3,6