

FENDT ROGATOR

Udstyrsvarianter og tekniske specifikationer.

		Rogator 333	Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
Hovedtank					
Nominal kapacitet	liter	3300	4400	5500	6600
Maksimal kapacitet	liter	3500	4670	5775	6930
Materiale: HD-polyethylen		■	■	■	■
Vandbeholder til rent vand					
Kapacitet	liter	400	400 / 900	900	900
Materiale: HD-polyethylen		■	■	■	■
Filter					
Indsugningsfilter	net	12	12	12	12
Trykfilter	net	80	80	80	80
Rør					
Sugeside	inch	2-3	2-3	2-3	2-3
Trykside	inch	2	2	2	2
Materiale: HD-polyethylen		■	■	■	■
Sugeventil					
Manuel 5-vejsventil		■	■	■	■
Elektrisk 5-vejsventil		□	□	□	□
Sprøjtepumpe					
Pumpetype: Centrifugalpumpe		■	■	■	■
Maksimal kapacitet ved 2,5 bar	l/min	785	785	785	785
Maksimalt tryk	bar	8,5	8,5	8,5	8,5
Centrifugalpumpe i rustfrit stål		□	□	□	□
Kemikalieblander					
Rumfang	liter	60	60	60	60
Kapacitet, væske	l/min	200	200	200	200
Kapacitet, fast stof	kg/min	33	33	33	33
Rensesystem	bar	6	6	6	6
Rensepistol**		□	□	□	□
Bom og sprøjteudstyr					
Rør	inch	1	1	1	1
Maksimalt antal sektioner inkl. dyser til rækkeende	antal	60	60	60	60
Bombredder	m	24 - 27 - 28 - 30	24 - 27 - 28 - 30	24 - 27 - 28 - 30	24 - 27 - 28 - 30
Materiale: Aluminium		■	■	■	■
Maks. arbejds højde*	m	2,5	2,5	2,5	2,5
Min. arbejds højde*	m	0,5	0,5	0,5	0,5
Optisonic-styring af bomhøjde med 3 eller 5 følere		□	□	□	□
Uafhængig bomgeometri		■	■	■	■
Dyseafstand	cm	50	50	50	50
Quin-dysehus	dyser	5	5	5	5
Dyse til rækkeende EU		□	□	□	□
Dyse til rækkeende NL**		□	□	□	□
Slangerulle vand**		□	□	□	□
Slangerulle luft		□	□	□	□

* = Afhængigt af dæk, ** = Obligatorisk afhængigt af land

FENDT ROGATOR 300

Udstyrsvarianter og tekniske specifikationer.



		Rogator 333	Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
Trækbom og kobling					
Trækbom, højdejusterbar	positioner	8	8	8	8
Trækøje	mm	40/50	40/50	-	-
Kuglekobling K80	mm	80	80	80	80
Hydraulisk donkraft, traktorbetjent		■	■	■	■
Hydraulisk donkraft manuel pumpe		□	□	□	□
Aksler og brems					
Fast aksel		■	■	■	■
Styreaksel		□	□	□	□
Styrevinkel*	grader	30	30	30	30
Sporvidde*	m	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,25	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,25	1,80 / 2,00 / 2,25	1,80 / 2,00 / 2,25
Tryklufsbrems		■	■	■	■
Tryklufsbrems med ALB		□	□	□	□
Hydrauliske brems		□	□	□	□
Dæk og skærme					
Diameter 320/105R46	m	1,84	1,84	1,84	1,84
Diameter 380/90R54	m	2,05	2,05	2,05	2,05
Diameter 480/80R50	m	2,05	2,05	2,05	2,05
Diameter 520/85R46	m	2,05	2,05	2,05	2,05
Skærmes udvendige bredde	m	2,55	2,55	2,55	2,55
Hydraulisk system					
Traktor med load sensing hydraulisk system	l/min	60	60	60	60
Traktor med hydraulisk system med åbent center	l/min	60	60	60	60
PTO-drevet med PTO-vidinkelaksel	omdr./min.	540	540	540	540
Betjeningslementer					
ISOBUS		■	■	■	■
OptiControl-greb		□	□	□	□
X25 ISOBUS-berørings-skærm	inch	8	8	8	8
Bakkamera		□	□	□	□
Optiflow-betjeningspanel		■	■	■	■
Vægt					
Tom (afhængigt af maskinen)	kg	4940	5140	5800	6000
Mål					
Længde	m	7,7	7,7	8,2	8,2
Bredde*	m	2,55	2,55	2,55	2,55
Højde*	m	3,9	3,9	3,9	3,9
Frihøjde*	cm	85	85	85	85

* = Afhængigt af dæk, ** = Obligatorisk afhængigt af land