

Standardudstyr og ekstraudstyr  
 Standard: ■  
 Ekstraudstyr: □

## FENDT ROGATOR 300

# Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.



		Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
<b>Hovedtank</b>				
Nominal kapacitet	liter	4400	5500	6600
Maksimal kapacitet	liter	4670	5775	6930
Materiale: HD-polyethylen		■	■	■
<b>Vandbeholder til rent vand</b>				
Kapacitet	liter	400 / 900	900	900
Materiale: HD-polyethylen		■	■	■
<b>Filter</b>				
Indsugningsfilter	net	12	12	12
Trykfilter	net	80	80	80
<b>Rør</b>				
Sugeside	inch	2-3	2-3	2-3
Trykside	inch	2	2	2
Materiale: HD-polyethylen		■	■	■
<b>Sugeventil</b>				
Manuel 5-vejsventil		■	■	■
Elektrisk 5-vejsventil		□	□	□
<b>Sprøjtepumpe</b>				
Pumpetype: Centrifugalpumpe		■	■	■
Maksimal kapacitet ved 2,5 bar	l/min	785	785	785
Maksimalt tryk	bar	8,5	8,5	8,5
Centrifugalpumpe i rustfrit stål		□	□	□
<b>Kemikalieblander</b>				
Rumfang	liter	60	60	60
fyldkapacitet af væsker	l/min	200	200	200
Kapacitet, fast stof	kg/min	33	33	33
Rensesystem	bar	6	6	6
Rensepistol**		□	□	□
<b>Bom og sprøjteudstyr</b>				
Rør	inch	1	1	1
Maksimalt antal sektioner inkl. dyser til rækkeende	antal	72	72	72
Bombredder	m	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36
Materiale: Aluminium		■	■	■
Maks. arbejds højde*	m	2,5	2,5	2,5
Min. arbejds højde*	m	0,5	0,5	0,5
OptiSonic-styring af bomhøjde med 4 følere		□	□	□
Uafhængig bomgeometri		■	■	■
Dyseafstand	cm	50	50	50
Quin-dysehus	dyser	5	5	5
2+2 dobbelt dysehus	dyser	4	4	4
QuadSelect-dysehus	dyser	4	4	4
Dyse til rækkeende EU		□	□	□
Dyse til rækkeende NL**		□	□	□
Slangerulle vand**		□	□	□
Slangerulle luft		□	□	□

\*Afhængigt af de valgte dæk og/eller den valgte bom, \*\* = Obligatorisk afhængigt af land

### Trækbom og kobling

		Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
Trækbom, højdejusterbar	positioner	8	8	8
Trækoje	mm	40/50	-	-
Kuglekobling K80	mm	80	80	80
Hydraulisk donkraft, traktorbetjent		■	■	■
Hydraulisk donkraft manuel Pumpe		□	□	□

### Aksler og bremser

		Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
Fast aksel		■	■	■
Styreaxel		□	□	□
Styrevinkel*	grader	30	30	30
Enkelthjulsaffjedring		□	□	□
Sporvidde*	m	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25
Tryklufsbremser		■	■	■
Tryklufsbremser med ALB		□	□	□
Hydrauliske bremser		□	□	□

### Dæk og skærme

		Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
Diameter 320/105R46	m	1,84	1,84	1,84
Diameter 380/90R46	m	1,84	1,84	1,84
Diameter 380/90R54	m	2,05	2,05	2,05
Diameter 480/80R50	m	2,05	2,05	2,05
Diameter 520/85R46	m	2,05	2,05	2,05
Diameter 620/70R42	m	1,95	1,95	1,95
Diameter 620/75R34	m	1,81	1,81	1,81
Diameter 710/75R34	m	1,90	1,90	1,90
Skærms udvendige bredde	m	2,55	2,55	2,55
Brede skærme, udvendig bredde	m	3,00	3,00	3,00

### Hydraulisk system

		Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
Loadsensing systemhydraulik	l/min	60	60	60
Traktor med hydraulisk system med åbent center	l/min	60	60	60
PTO-drevet med PTO-vidvinkelaksel	omdr./min.	540	540	540

### Betjeningselementer

		Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
ISOBUS		■	■	■
OptiControl-greb		□	□	□
X25 ISOBUS-berøringskærm	inch	8	8	8
Bakkamera		□	□	□
Optiflow-betjeningspanel		■	■	■

### Vægt

		Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
Tom (afhængigt af maskinen)	kg	5140	5800	6000

### Mål

		Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
Længde	m	7,7	8,2	8,2
Bredde*	m	2,55	2,55	2,55
Højde*	m	3,9	3,9	3,9
Frihøjde*	cm	85	85	85

\*Afhængigt af de valgte dæk og/eller den valgte bom, \*\* = Obligatorisk afhængigt af land