

FENDT TIGO MR PROFI, MR OG MS

Tekniske data.



		TIGO 40 MS	TIGO 50 MS	TIGO 60 MS	TIGO 70 MS	TIGO 40 MR	TIGO 50 MR	TIGO 60 MR	TIGO 50 MR Profi	TIGO 60 MR Profi
Tekniske data										
Rumfang i henhold til DIN 11741	m ³	26	30	35	39	26	30	35	31	36
Rumfang i henhold til DIN 11741 med valser	m ³	26	29			26	29	34	32	35
Rumfang i henhold til DIN 11741 uden valser	m ³	29	32			29	32	37	35	38
Rumfang med moderat kompression	m ³	40	50	60	70	40	50	60	50	60
Effektbehov	kW/hk	59/80	63/85	70/95	81/110	66/90	74/100	88/120	74/100	88/120
Egenvægt	kg	4.200	5.170	5.500	5.920	4400	5.370	5.580	5.400	6.370
Egenvægt med valser	kg	4.700	5.630			4900	5.830	5.950	5.900	6.830
Maks. tilladt totalvægt	kg	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000
Samlet bredde	m	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Samlet længde	m	8,13	8,80	9,64	10,45	8,13	8,80	9,64	8,13	8,80
Samlet længde med valser	m	8,83	9,50			8,83	9,50	10,35	8,83	9,50
Samlet højde	m	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	4,00	4,00
Lastrum bredde	m	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
Lastrum længde	m	5,35	6,00	6,85	7,70	5,35	6,00	6,85	6,55	7,20
Sporvidde	m	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95
Maks. tilladt belastning på trækbom	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pickup fjederaksler	Antal	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Pickups arbejdsbredde i henhold til DIN	cm	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Drejelig pickup		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fjederafstand	mm	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Pickup frihøjde	cm	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70
Rotor						■	■	■	■	■
Rotordiameter	mm					800	800	800	800	800
Rotor fjederrækker	Antal					6	6	6	6	6
Svingarm		■	■	■	■					
Svingarm	Antal	5	5	5	5					
Maks. antal knive	Antal	33	33	33	33	31	31	31	31	31
Teoretisk snittelængde	mm	38	38	38	38	45	45	45	45	45
Maksimal hastighed 25 km/t		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Maksimal hastighed 40 km/t		□	□	□	□	□	□	□	□	□
12 ton tandemkompositchassis		■	■	■	■	■	■	■	■	■
15 ton tandemkompositchassis		□	□	□	□					
17 ton tandemkompositchassis						□	□	□	□	□
Hydraulisk bremsesystem		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Tryklufsbremsesystem		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lastafhængigt bremsesystem		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Selvstyrende aksel		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Tilvalg og ekstraudstyr

Trækbom										
Trykluffaffjedring af trækbom		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Fast hitch foroven med trækøje		□	□	□	□	■	■	■	■	■
Hitch forøden med K80		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hitch forøden med roterende trækøje		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hitch forøden med fast trækøje		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Pickup

Pickupføler i midten af vognen						□	□	□	□	□
Rullenedholder		□	□	□	□	■	■	■	■	■
Selvstyrende PU-styrehjul		□	□	□	□	■	■	■	■	■

Snitter/rotor

	TIGO 40 MS	TIGO 50 MS	TIGO 60 MS	TIGO 70 MS	TIGO 40 MR	TIGO 50 MR	TIGO 60 MR	TIGO 50 MR Profi	TIGO 60 MR Profi
Kanalafdækning									
Knivbom, der kan svinges til side					□	□	□	□	□
Ensilageskærebord med 16 knive	□	□	□	□					
Beskyttelse enkelt kniv	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Central knivudløser	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1 sæt reserveknive	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Enkelt ekstra kniv	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk betjening af snitteenhed	□	□	□	□					
Transporthjul til snitteenhed	□	□	□	□					

Lastrum plads

	TIGO 40 MS	TIGO 50 MS	TIGO 60 MS	TIGO 70 MS	TIGO 40 MR	TIGO 50 MR	TIGO 60 MR	TIGO 50 MR Profi	TIGO 60 MR Profi
Multifunktionel frontplade								■	■
Læsseautomatik med 2 trin	□	□	□	□	□	□	□		
Uden valser	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 valser	□	□			□	□	□	□	□
3 valser	□	□			□	□	□	□	□
2 skrabeundskæder	■	■			■	■		■	■
4 skrabeundskæder	□	□	■	■	□	□	■	□	□
Motor med 2 hastigheder til skrabebund	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Gearkassebeskyttelse skrabebund	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1 halogenarbejdslygte	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3 LED-arbejdslygter	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lastrum døre	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Sideplader	□	□	□	□	□	□	□		
Sidelærred	□	□	□	□	□	□	□		
Læssevæg uden læsseautomatik	■	■	■	■	□	□	□		
Hydraulisk sammenklappelig enhed til tørfoder	□	□	□		□	□	□		
Hømodul		□	□	□					
Tværgående transportbånd									
Loadsensing	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Loadsensing styreledning BG2	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Loadsensing styreledning BG4	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Betjening

ISOBUS Fendt VarioTerminal (7"; 10.4")		□	□	□	□	□	□	□	■	■
E-Link Pro-terminal		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Tigo-terminal (membrantastatur)		■	■	■	■	■	■	■	□	□
VarioFill, automatisk læsse- og tømmesystem									□	■
Læsseautomatik med 2 trin		□	□	□	□	□	□	□		

Dæk

500/50-17		■	■	■	■	■	■	■	■	■
500/55-20		□	□	□	□	□	□	□	□	□
620/40 R22.5		□	□	□	□	□	□	□	□	□
710/35 R22.5 Country		□	□	□	□	□	□	□	□	□
710/40 R22.5 Flotation Pro								□	□	□
710/45 R22.5 Flotation Trac								□	□	□
Hjul fra anden producent										

*** = specifikt til det pågældende land, ** = Dækafhængigt