Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: ■
Ekstraudstyr: □

FENDT 700 VARIO

Udstyrsvarianter.*

	Power	Power+	Profi	Profi+
Motor				
Brændstofforfilter (opvarmet)	□	□	□	□
Forvarmerenhed (motor-, transmissions-, hydraulikolie)	□	□	□	□
Motorbremse	□	□	□	□
Transmission				
Vendegearsfunktion, Stop & Go-funktion	■	■	■	■
Bakalarm	□	□	□	□
Styresystem				
Styresystem, basispakke		■		■
Trimble / NovAtel, standard		□		□
RTK Trimble / NovAtel		□		□
TI Auto				□
Contour Assistant		□		□
Agronomi				
Agronomibasispakke		□		■
Telemetri				
Telemetri, basispakke		□	□	■
Maskinstyring				
Maskinstyring, basispakke (ISOBUS)		■	■	■
Styring af frontmonterede redskaber (ISOBUS)			□	□
SectionControl (SC)		□		□
VariableRateControl (VRC)		□		□
Vario-betjening				
Multifunktionsjoystick med fartpilot, motoromdrejningshukommelse, automatiske funktioner og styring af hydrauliksystemet	■	■	■	■
3L joystick		□	□	□
Individual Operation Manager – fleksibel tildeling af taster	■	■	■	■
10" digitalt instrumentbord	■	■	■	■
12" terminal med berøringsskærm og taster	■	■	■	■
En ekstra 12" terminal i taget			□	□
Fendt Active-styring	■	■	■	■
Elektronisk startspærre	■	■	■	■
Uden startspærre	□	□	□	□
Kabine				
Aktivt kulfilter	□	□	□	□
Pneumatisk kabineaffjedring	■	■	■	■
Pneumatisk kabineaffjedring, 3-punkts med integreret niveauregulering			□	□
Superkomfortsæde med 3-punktssele	□	□	□	□
Luftaffjedret komfortsæde	■	■	■	■
Superkomfortsæde Evolution Dynamic/CA	□	□	□	□
Superkomfortsæde Evolution dynamic DuMo/CA	□	□	□	□
Superkomfortsæde Evolution dynamic DuMo læder / CA			□	□
Komfortinstruktørsæde			■	■
Klimaanlæg	■	■	■	■
Integreret automatisk klimastyring	□	□	□	□
Opdelt forrude og højre dør	□	□	□	□
Gennemgående forrude	■	■	■	■
Opvarmet bagrude	□	□	□	□
Segmentviskere foran	■	■	□	□
270°-forrudeviskere (med forrude i ét stykke)	□	□	■	■
Bagrudevisker og -vasker	□	□	□	□
Bakspejl og vidvinkelspejl, kan justeres elektrisk, med varme			□	□
Holder ekstraudstyr	□	□	□	□
Universalholder til mobiltelefon	□	□	□	□
Universalholder til tablet	□	□	□	□

	Power	Power+	Profi	Profi+
Kabine				
Radiomonteringssæt med to stereohøjttalere	■	■	■	■
Infotainment pakke	□	□	□	□
Infotainment pakke + 4.1 lydsystem			□	□
4 kameratilslutning (digitale/analoge)				
4 USB-porte			□	□
Radarsensor			□	□
Chassis				
Selvnivellerende forakselaffjedring, låsbar	■	■	■	■
Styrebremse		□	□	□
Automatisk låsning af anhængers styreaksel			□	□
Duomatic-trykluftskobling	□	□	□	□
Firehjulstræk				
Bageste/forreste differentiale med 100 % lamelspærre og styrevinkelsensorer	■	■	■	■
Lift				
DV frontlift, med udvendig betjening (separat ventil)				
Komfortfrontlift DV, med positionskontrol, udvendig betjening	□	□	□	□
Komfortfrontlift DV, med positionskontrol og aflastningsregulering, udvendig betjening	□	□	□	□
Elektrohydraulisk lift DV (EHR), med udvendig betjening			□	□
Hydraulisk sidestabilisator til liftarm			□	□
PTO				
For: 1000 o/m	□	□	□	□
Hydraulik				
Udvendig betjening af hydraulikventil bagpå	□	□	□	□
Load sensing-system med aksialstempelpumpe (109 l/min)	■	■		
Load sensing-system med aksialstempelpumpe (152 l/min)	□	□	■	■
Load sensing-system med aksialstempelpumpe (193 l/min)			□	□
Hydraulisk Power Beyond-tilslutning	□	□	□	□
Retur bag	■	■	■	■
Trykløst returflow, bag	□	□	□	□
DUDK koblinger bag (kan kobles under tryk)	□	□	□	□
UDK kobling bag	■	■	■	■
Biologisk hydraulikolie	□	□	□	□
Ekstraudstyr				
Manuelt træk	□	□	□	□
Automatisk anhængerkobling med fjernbetjening, bag	■	■	■	■
Kugletræk, højdejusterbar	□	□	□	□
Kugletræk, kort	□	□	□	□
Kugletræk, lang	□	□	□	□
Hitch	□	□	□	□
Trækbom	□	□	□	□
Piton-fix	□	□	□	□
Komfortballast til frontvægt (kan ikke fås med frontlift)	□	□	□	□
Ballastvægte til baghjul	□	□	□	□
Enkelt, eller dobbelt virkende	□	□	□	□
Drejelige forskærme	■	■	■	■
ABS-anhængerstik			□	□
Frontlæsser				
Frontlæsser, monteringsdele	□	□	□	□
Frontlæsser Cargo 4X/85	□	□	□	□
Frontlæsser Cargo 5X/85	□	□	□	□
Frontlæsser Cargo 5X/85 dv - 3. ventil		□	□	□
Frontlæsser Cargo 5X/90	□	□	□	□
Frontlæsser Cargo 5X/90 dv - 3. ventil		□	□	□

* Se udstyrsvarianter under Settings

FENDT 700 VARIO

Tekniske specifikationer.

		714 Vario	716 Vario	718 Vario	720 Vario	722 Vario	724 Vario
Motor							
Nominel effekt ECE R 120	kW/hk	106/144	120/163	133/181	148/201	163/222	174/237
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	110/150	126/171	138/188	154/209	168/228	181/246
Antal cylindre	Antal	6	6	6	6	6	6
Cylinderboring/slaglængde	mm	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126
Cylindervolumen	cm³	6056	6056	6056	6056	6056	6056
Nominel hastighed	omdr.	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Maks. moment ved 1500 o/m	Nm	664	739	818	911	1002	1072
Momentstigning	%	43.0	40.0	39.0	39.0	39.0	38.0
Brændstofniveau	liter	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0
AdBlue-tank	liter	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
Transmission og PTO							
Transmissionstype		ML 140	ML 140	ML 180	ML 180	ML 180	ML 180
Hastighedsområde 1	km/t	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28
Hastighedsområde 1 - bak	km/t	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17
Hastighedsområde 2	km/t	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50
Hastighedsområde 2 - bak	km/t	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Tophastighed	km/t	50	50	50	50	50	50
Bageste PTO (ekstraudstyr)		540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540 / 540E / 1000/ 1000E	540 / 540E / 1000/ 1000E
Forreste PTO (ekstraudstyr)		1000	1000	1000	1000	1000	1000
Lift og hydraulik							
Pumpe med variabelt flow	l/min	109	109	109	109	109	109
Pumpe med variabelt flow 1	l/min	152	152	152	152	152	152
Pumpe med variabelt flow 2	l/min	193	193	193	193	193	193
Driftstryk/styretryk	bar	200+20	200+20	200+20	200+20	200+20	200+20
Maks. ventiler (for/midt/bag) Power/Power+	Antal	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4
Maks. ventiler (for/midt/bag) Profi/Profi+	Antal	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5
Maks. disponibel hydraulikoliemængde	liter	64	64	64	64	64	64
Maks. løftekraft på bageste lift	daN	10360	10360	10360	10360	10360	10360
Maks. løftekraft på frontlift	daN	4418	4418	4418	4418	4418	4418
Dæk							
Standardfordæk		480/70R28	540/65R28	540/65R28	540/65R30	540/65R30	540/65R30
Standardbagdæk		580/70R38	650/65R38	650/65R38	650/65R42	650/65R42	650/65R42
1. Fordæk (ekstraudstyr)		540/65R30	540/65R30	540/65R30	600/65R28	600/65R28	600/65R28
1. Bagdæk (ekstraudstyr)		580/70R42	580/70R42	650/65R42	710/70R38	710/70R38	710/70R38
Mål							
Sporvidde, for (standarddæk)	mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Sporvidde, bag (standarddæk)	mm	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Samlet bredde med standarddæk	mm	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Samlet længde	mm	5240	5240	5240	5240	5240	5240
Samlet højde kabine med standarddæk uden VarioGuide	mm	2946	2946	3050	3050	3050	3050
Samlet højde kabine med standarddæk med VarioGuide	mm	2980	2980	3099	3099	3099	3099
Maks. frihøjde	mm	506	506	506	506	506	506
Akselafstand	mm	2783	2783	2783	2783	2783	2783
Vægte							
Egenvægt (basistraktor med kabine - fulde tanke, uden fører)	kg	7735.0	7735.0	7790.0	7980.0	7980.0	7980.0
Maks. tilladt samlet vægt op til 40 km/t landespecifik godkendelse af undtagelse krævet	kg	12500.0	12500.0	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Maks. tilladt samlet vægt op til 50 km/t landespecifik godkendelse af undtagelse krævet	kg	12500.0	12500.0	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Maks. lodret belastning på anhængerkobling	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0