

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: ■
Ekstraudstyr: □

FENDT 1100 MT

# Udstyrsvarianter.

<b>Motor</b>	
Motorforvarmer	<span>□</span>
Forvarmerenhed (motor-, transmissionsolie)	<span>□</span>

<b>Transmission</b>	
Fartpilot	<span>■</span>

<b>Vario-betjening</b>	
Forberedt til automatisk styresystem	<span>■</span>

<b>Chassis</b>	
Justering af endeløst bælte	<span>■</span>
Standardløbebånd	<span>■</span>
Forstærket løbebånd	<span>□</span>
Trykluftsystem et-/tokredssystem	<span>□</span>

<b>Lift</b>	
Trækraft og trinløs blandet kontrol	<span>■</span>
Udvendigt betjent lift bag	<span>■</span>

<b>PTO</b>	
Bag: Flanget PTO 1000/1000E o/m	<span>□</span>
Udvendig betjening af bageste PTO	<span>□</span>

<b>Kabine</b>	
Komfortkabine	<span>■</span>
Instruktørsæde	<span>■</span>
Ratsamme, der kan justeres mht. højde og hældning	<span>■</span>
Varme med trinløse blæsere	<span>■</span>
Klimaanlæg	<span>■</span>
Integreret automatisk klimastyring	<span>□</span>
Solgardin bagrude	<span>□</span>
Solgardin højre	<span>□</span>
Parallelviskere foran	<span>■</span>
Bagrudevisker og -vasker	<span>■</span>
Udv. bakspejl, elektrisk justerbart, med varme	<span>■</span>
Radio CD MP3	<span>□</span>
Radio CD MP3, med håndfrit talesystem	<span>□</span>
Radarsensor	<span>■</span>

<b>Lys</b>	
Halogenforlygter	<span>■</span>
Arbejdslygter bag	<span>■</span>
Arbejdslygter, A-stolpe	<span>■</span>
LED-arbejdslygter på A-stolpe	<span>□</span>
LED-arbejdslygter bagpå på taget	<span>□</span>
LED-arbejdslygter foran på taget	<span>□</span>
Roterende advarselsblink	<span>■</span>

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: ■
Ekstraudstyr: □

FENDT 1100 MT

# Udstyrsvarianter.

<b>Motor</b>					
Nominel effekt ECE R 120	kW/hk	336/457	365/496	403/548	440/598
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	362/492	394/536	435/592	475/646
Antal cylindre	Antal	12	12	12	12
Cylinderboring/slaglængde	mm	111/145	111/145	111/145	111/145
Cylindervolumen	cm <sup>3</sup>	16800	16800	16800	16800
Nominel hastighed	omdr.	2100	2100	2100	2100
Maks. moment ved 1500 o/m	Nm	2170	2360	2600	2840
Brændstofniveau	liter	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0
AdBlue-tank	liter	106.0	106.0	106.0	106.0
Konstant effektområde	omdr.	1500-2100	1500-2100	1500-2100	1500-2100

<b>Transmission og PTO</b>					
Transmissionstype		CAT TA22	CAT TA22	CAT TA22	CAT TA22
Tophastighed	km/t	40	40	40	40
Bagerste PTO		1000	1000	1000	1000
Motoromdrejninger ved nominel hastighed på bageste PTO (1000 PTO)	omdr.	1980	1980	1980	1980

<b>Lift og hydraulik</b>					
Pumpe med variabelt flow	l/min	224	224	224	224
Pumpe med variabelt flow 1	l/min	321	321	321	321
Driftstryk/styretryk	bar	200	200	200	200
Maks. ventiler (for/midt/bag)	Antal	0/0/6	0/0/6	0/0/6	0/0/6
Maks. påfyldning af hydraulikolie	Liter (ca.)	267	267	267	267
Maks. disponibel hydraulikoliemængde	liter	120	120	120	120
Flowmængde, styreventiler (alle ventiler)	liter	140	140	140	140
Maks. løftekraft på bageste lift	daN	14000	14000	14000	14000

<b>Elektriske funktioner</b>					
Maks. omsættelig strøm for ISOBUS stik	A	30	30	30	30

<b>Bælter</b>					
Primær affjedrings svingvinkel	grader	3	3	3	3
Fjedervandring på forreste styrehjul	mm	150	150	150	150
Drivhjulets samlede bredde	mm	225	225	225	225
Bælterulles samlede bredde	mm	224	224	224	224
Standardbælte		27.5" Standard AG	27.5" Standard AG	27.5" Standard AG	27.5" Standard AG
1. Bælte, ekstraudstyr		27.5" Extreme AG	27.5" Extreme AG	27.5" Extreme AG	27.5" Extreme AG
2. Bælte, ekstraudstyr <sup>1)</sup>		30" Extreme AG	30" Extreme AG	30" Extreme AG	30" Extreme AG
3. Bælte, ekstraudstyr <sup>1)</sup>		30" Extreme APP	30" Extreme APP	30" Extreme APP	30" Extreme APP

<b>Mål</b>					
Sporvidde (med standardbælter)	mm	2286	2286	2286	2286
Minimumsporvidde (med standardbælter)	mm	2286	2286	2286	2286
Minimumsporvidde (med standardbælter)	mm	2350	2350	2350	2350
Samlet bredde med standardbælter	mm	3000	3000	3000	3000
Samlet længde <sup>**)</sup>	mm	6755	6755	6755	6755
Samlet højde - komfortkabine	mm	3460	3460	3460	3460
Maks. frihøjde	mm	460	460	460	460
Hjulafstand (kørehjul til forreste styrehjul)	mm	3000	3000	3000	3000

<b>Vægte</b>					
Egenvægt (basistraktor med kabine - fulde tanke, uden fører)	kg	19365.0	19365.0	19365.0	19365.0
Maks. tilladt samlet vægt	kg	27000.0	27000.0	27000.0	27000.0
Maks. lodret belastning på anhængerkobling	kg	4536.0	4536.0	4536.0	4536.0

Standardudstyr og ekstraudstyr
Standard: ■
Ekstraudstyr: □

FENDT 1100 MT

# Tekniske data.

<b>Motor</b>					
Nominel effekt ECE R 120	kW/hk	336/457	365/496	403/548	440/598
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	362/492	394/536	435/592	475/646
Antal cylindre	Antal	12	12	12	12
Cylinderboring/slaglængde	mm	111/145	111/145	111/145	111/145
Cylindervolumen	cm <sup>3</sup>	16800	16800	16800	16800
Nominel hastighed	omdr.	2100	2100	2100	2100
Maks. moment ved 1500 o/m	Nm	2170	2360	2600	2840
Brændstofniveau	liter	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0
AdBlue-tank	liter	106.0	106.0	106.0	106.0
Konstant effektområde	omdr.	1500-2100	1500-2100	1500-2100	1500-2100

<b>Transmission og PTO</b>					
Transmissionstype		CAT TA22	CAT TA22	CAT TA22	CAT TA22
Tophastighed	km/t	40	40	40	40
Bagerste PTO		1000	1000	1000	1000
Motoromdrejninger ved nominel hastighed på bageste PTO (1000 PTO)	omdr.	1980	1980	1980	1980

<b>Lift og hydraulik</b>					
Pumpe med variabelt flow	l/min	224	224	224	224
Pumpe med variabelt flow 1	l/min	321	321	321	321
Driftstryk/styretryk	bar	200	200	200	200
Maks. ventiler (for/midt/bag)	Antal	0/0/6	0/0/6	0/0/6	0/0/6
Maks. påfyldning af hydraulikolie	Liter (ca.)	267	267	267	267
Maks. disponibel hydraulikoliemængde	liter	120	120	120	120
Flowmængde, styreventiler (alle ventiler)	liter	140	140	140	140
Maks. løftekraft på bageste lift	daN	14000	14000	14000	14000

<b>Elektriske funktioner</b>					
Maks. omsættelig strøm for ISOBUS stik	A	30	30	30	30

<b>Bælter</b>					
Primær affjedrings svingvinkel	grader	3	3	3	3
Fjedervandring på forreste styrehjul	mm	150	150	150	150
Drivhjulets samlede bredde	mm	225	225	225	225
Bælterulles samlede bredde	mm	224	224	224	224
Standardbælte		27.5" Standard AG	27.5" Standard AG	27.5" Standard AG	27.5" Standard AG
1. Bælte, ekstraudstyr		27.5" Extreme AG	27.5" Extreme AG	27.5" Extreme AG	27.5" Extreme AG
2. Bælte, ekstraudstyr <sup>1)</sup>		30" Extreme AG	30" Extreme AG	30" Extreme AG	30" Extreme AG
3. Bælte, ekstraudstyr <sup>1)</sup>		30" Extreme APP	30" Extreme APP	30" Extreme APP	30" Extreme APP

<b>Mål</b>					
Sporvidde (med standardbælter)	mm	2286	2286	2286	2286
Minimumsporvidde (med standardbælter)	mm	2286	2286	2286	2286
Minimumsporvidde (med standardbælter)	mm	2350	2350	2350	2350
Samlet bredde med standardbælter	mm	3000	3000	3000	3000
Samlet længde <sup>**)</sup>	mm	6755	6755	6755	6755
Samlet højde - komfortkabine	mm	3460	3460	3460	3460
Maks. frihøjde	mm	460	460	460	460
Hjulafstand (kørehjul til forreste styrehjul)	mm	3000	3000	3000	3000

<b>Vægte</b>					
Egenvægt (basistraktor med kabine - fulde tanke, uden fører)	kg	19365.0	19365.0	19365.0	19365.0
Maks. tilladt samlet vægt	kg	27000.0	27000.0	27000.0	27000.0
Maks. lodret belastning på anhængerkobling	kg	4536.0	4536.0	4536.0	4536.0

<b>Motor</b>					
Nominel effekt ECE R 120	kW/hk	336/457	365/496	403/548	440/598
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	362/492	394/536	435/592	475/646
Antal cylindre	Antal	12	12	12	12
Cylinderboring/slaglængde	mm	111/145	111/145	111/145	111/145
Cylindervolumen	cm <sup>3</sup>	16800	16800	16800	16800
Nominel hastighed	omdr.	2100	2100	2100	2100
Maks. moment ved 1500 o/m	Nm	2170	2360	2600	2840
Brændstofniveau	liter	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0
AdBlue-tank	liter	106.0	106.0	106.0	106.0
Konstant effektområde	omdr.	1500-2100	1500-2100	1500-2100	1500-2100

<b>Transmission og PTO</b>					
Transmissionstype		CAT TA22	CAT TA22	CAT TA22	CAT TA22
Tophastighed	km/t	40	40	40	40
Bagerste PTO		1000	1000	1000	1000
Motoromdrejninger ved nominel hastighed på bageste PTO (1000 PTO)	omdr.	1980	1980	1980	1980

<b>Lift og hydraulik</b>					
Pumpe med variabelt flow	l/min	224	224	224	224
Pumpe med variabelt flow 1	l/min	321	321	321	321
Driftstryk/styretryk	bar	200	200	200	200
Maks. ventiler (for/midt/bag)	Antal	0/0/6	0/0/6	0/0/6	0/0/6
Maks. påfyldning af hydraulikolie	Liter (ca.)	267	267	267	267
Maks. disponibel hydraulikoliemængde	liter	120	120	120	120
Flowmængde, styreventiler (alle ventiler)	liter	140	140	140	140
Maks. løftekraft på bageste lift	daN	14000	14000	14000	14000

<b>Elektriske funktioner</b>					
Maks. omsættelig strøm for ISOBUS stik	A	30	30	30	30

<b>Bælter</b>					
Primær affjedrings svingvinkel	grader	3	3	3	3
Fjedervandring på forreste styrehjul	mm	150	150	150	150
Drivhjulets samlede bredde	mm	225	225	225	225
Bælterulles samlede bredde	mm	224	224	224	224
Standardbælte		27.5" Standard AG	27.5" Standard AG	27.5" Standard AG	27.5" Standard AG
1. Bælte, ekstraudstyr		27.5" Extreme AG	27.5" Extreme AG	27.5" Extreme AG	27.5" Extreme AG
2. Bælte, ekstraudstyr <sup>1)</sup>		30" Extreme AG	30" Extreme AG	30" Extreme AG	30" Extreme AG
3. Bælte, ekstraudstyr <sup>1)</sup>		30" Extreme APP	30" Extreme APP	30" Extreme APP	30" Extreme APP

<b>Mål</b>					
Sporvidde (med standardbælter)	mm	2286	2286	2286	2286
Minimumsporvidde (med standardbælter)	mm	2286	2286	2286	2286
Minimumsporvidde (med standardbælter)	mm	2350	2350	2350	2350
Samlet bredde med standardbælter	mm	3000	3000	3000	3000
Samlet længde <sup>**)</sup>	mm	6755	6755	6755	6755
Samlet højde - komfortkabine	mm	3460	3460	3460	3460
Maks. frihøjde	mm	460	460	460	460
Hjulafstand (kørehjul til forreste styrehjul)	mm	3000	3000	3000	3000

\* = Landespecifikt udstyr, \*\* = Ved bæltebredder på over 27,5" og sporvidder på over 2.286 mm gælder den udvendige bredde på 3 m ikke. I tilfælde af udvendige bredder på over 3 m kan landespecifikke trafikdispensationer være nødvendige.