

FENDT

Fendt 200 V/F/P Vario





Motor	207 Vario V/F	208 Vario V/F	209 Vario V/F/P	210 Vario V/F/P	211 Vario V/F/P
Nominel effekt ECE R 120	53/72	60/81	67/91	73/99	74/101

Min partner.

Siden 2009 har Fendt sat nye standarder inden for effektive, moderne teknologier. Oplev Fendt 200 V/F/P Vario-serien med dens effektivitet, produktivitet og sikkerhed, kombineret med optimal kørekomfort i vingårde, frugtplantager og humlemarker.

Fendt Vario er den rigtige partner til enhver situation, uanset om det drejer sig om vingårde, frugtplantager, humlemarker, drivhuse, planteskoler samt landskabspleje eller kommunalt arbejde. Fendt Vario har den rigtige løsning på dine problemer.

Fendt 200 V Vario

Den klassiske, smalle traktor. Højteknologisk med en udvendig bredde fra 1,07 m. Der kan som ekstraudstyr fås en bred foraksel, der øger manøvreduktigheden.

Fendt 200 F Vario

Allerede fra en udvendig bredde på 1,32 m tilbyder Fendt 200 F komforten fra den 10 cm bredere kabine.

Fendt 200 P Vario

Specialtraktoren med bredere aksler og højere løftekapaciteter fra en udvendig bredde på 1,68 m.



Fleksibel, kompakt, effektiv

Med Fendt 200 V/F/P Vario får du en specialtraktor, der gør det daglige arbejde mere fleksibelt og effektivt.

- Forberedt til TIM Guidance: Forberedelsesmodul til automatisk styring
- VarioActive: Et forstærket styresystem
- Vendbar blæser
- Front-PTO 540E med 750 omdr./min., der giver fleksible redskabskombinationer
- Udvendig betjening af lift og PTO fra begge sider
- LED arbejdslygter
- LED-blink- og positionslys integreret i A-stolpen
- Varme i fodområdet

Min perfekte partner.

FENDT 200 V/F/P VARIO: MOTOR

Min partner – stærk og effektiv.

Ren præstation

Fendt 200 Vario kan arbejde i området fra 77 til maks. 111 hk. Den 3-cylindrede AGCO Power-motor er effektiv og dynamisk, og en høj ydelse er kombineret med uovertruffen stabilitet. 4-ventilsteknologien med turbolader og wastegate udnytter det fulde effektpotentiale.

Let at rengøre

Takket være dieseloxydationskatalysator (DOC) og den udvendige recirkulering af udstødningsgas (AGR) opfyldes de strenge emissionsstandarder fra trin 3b uden ekstra vedligeholdelsesarbejde. De kompakte traktorer er meget økonomiske: Reducerede hastigheder og et højt moment giver mulighed for transporthastigheder på 40 km/t ved bare 1750 omdr./min. En ny køleenhed, det højtydende luftfilter og den vendbare blæser reducerer det vedligeholdelsesarbejde, der kræves for at kunne køre uden afbrydelser.

Effektivitet for suveræn ydelse

TMS styrer motoren sammen med den trinløse transmission, så man opnår den optimale omkostningseffektivitet. TMS gør det virkelig let at køre traktoren enten med joysticket eller kørepedalen. Når TMS er aktiveret, overtager traktorens elektronik styringen af motorens omdrejninger og udvekslingsforhold. Føreren behøver blot at indstille den ønskede hastighed, resten klarer TMS.

Økonomisk og lidt vedligeholdelse

Brændstofforfilteret med termostatisk ventil giver traktoren mulighed for at starte driftssikkert, selv ved temperaturer et godt stykke under nul, da forvarmet brændstof strømmer fra tilbageløbet og ind i forfilteret. Køler og filter er anbragt, så det er let at udføre vedligeholdelse. Et overskueligt opbygget instrumentpanel viser en lang række oplysninger som f.eks. PTO-hastighed, vejhastighed eller brændstofforbrug.



Uanset om du vælger udstødningsenheden monteret lavt eller højt: Den målrettede køling af den recirkulerede udstødningsgas (EGR) reducerer brændstofforbruget betydeligt. Sammen med dieseloxydationskatalysatoren (DOC) sikrer dette overholdelse af gældende emissionsbestemmelser.



Hurtig og let rengøring af køleren uden nedetid giver effektivitet takket være den vendbare ventilator.



Let omstilling: Multifunktionsdisplayet viser, hvad du har brug for til dit arbejde, f.eks. det aktuelle og gennemsnitlige brændstofforbrug eller det bearbejdede areal.



Højtydende filter giver høj udskillelseskapacitet i vanskelige forhold.

FENDT 200 V/F/P VARIO: TRANSMISSION

Min partner – det rette valg til sikkerhed.



Praktisk PTO-komfortkontakt med automatisk funktion i armlænet.

Fendt Vario = fantastisk kørekøkomfort

Den trinløse Vario-transmission sikrer fremragende kørekøkomfort og potentielle besparelser fra 0,02 km/t (20 m i timen) op til en maksimal hastighed på 40 km/t med konstant effektoverførsel uden gearskift. Det betyder, at du altid kan arbejde med den præcise hastighed, der passer til den aktuelle opgave. Du kan bremse selv på meget stejle skråninger, lige til du holder helt stille, parkere maskinen sikkert på skråningen med aktiv stop-funktionen og køre derfra uden problemer. Det beskytter jorden og giver sikkerhed.

Den rigtige hastighed

til PTO'en vælges let med knapperne: Der kan vælges mellem 540, 540E/750 og 1000 omdr./min. bag (kørselsafhængig PTO som ekstraudstyr). De udvendige betjeningslementer bagpå er meget praktiske. PTO'en på Fendt 200 Vario er utrolig effektiv, da effektflowet til PTO-tappen går gennem en direkte drivlinje fra Vario-transmissionen. Der kan fås en PTO 540E (750 omdr./min. ved nominel motorhastighed) eller en PTO 1000 til montering foran.

Godt afbalanceret og effektiv med TMS

Du skal bare vælge den ønskede hastighed. TMS styrer motorens omdr./min. og gearudvekslingsforholdet, så man altid opnår den optimale omkostningseffektivitet. Hyppigt skiftende opgaver er en del af den daglige rutine for en specialtraktor. Uanset om det drejer sig om transport, arbejde på vingårde eller frugtplantager er Fendt 200 V/F/P Vario designet til den ideelle præstation, et lavt brændstofforbrug og reduceret slid på komponenterne.

Afslappet kørsel til grænsen

Fendt 200 V/F/P Vario tilbyder endvidere fuldautomatisk maksimal belastningskontrol 2.0 i segmentet for specialtraktorer. Overbelastningen bestemmer automatisk effektforbruget, og motoren arbejder altid i det ideelle hastighedsområde. Føreren kan vælge at indstille spidsbelastningsreguleringen manuelt.



PTO'ens direkte gennemgående drev sikrer fremragende effektivitet. Hastigheden reduceres direkte på PTO'ens tap.



Fendt tilbyder den optimale kørekøkomfort og sikkerhed både på vejen og i marken, og TMS-systemet sikrer altid effektivt, lave omdrejninger.



PTO'en arbejder uafhængigt af kørehastigheden på vejen. Du kan f.eks. køre langsomt med en ukrudtsharve i tæt, ikke skåret afgrøde og køre hurtigere og trinløst uden at skifte gear eller afbryde i ikke så tætte afgrøder.



Effektiv kombination af processer. Med 540E/750 front-PTO kan du køre med ukrudtsharven i arbejdhastighed, selv om sprøjten bagpå og traktoren arbejder med reducerede motoromdrejninger.

FENDT 200 V/F/P VARIO: KABINE

Min partner – får mig til føle miggodt tilpas.



LED arbejdslygter
LED-arbejdslygter giver perfekt udsyn.

Transmissionstunnel, let adgang

Kabinen på Fendt 200 V/F/P Vario er designet specielt til denne klasse. Her er en arbejdsplads i topkvalitet med uovertruffen benplads uden hindringer og et perfekt panoramaoverblik. Alle arbejds- og betjeningsfunktioner er integreret i et centralt betjeningskoncept i højre side. Rattet kan vippes og justeres i højden, så føreren får den bedste arbejdsposition.

Perfekt arbejdsmiljø

Det effektive varme- og ventilationssystem med integreret manuelt eller automatisk klimaanlæg sikrer et optimalt arbejdsmiljø. Varme fødder – hovedet koldt: Varmtvandsvarmeren med gulvvarme (ekstraudstyr) varmer dine fødder på meget kolde dage, og klimaanlægget i kabinetaget sikrer en behagelig temperatur i kabinen, når det er varmt udenfor.

Bedste udsyn i alle retninger

Det store glasareal, den smalle ratstamme og tagvinduet giver dig et godt udsyn til redskaberne. Alle kontakter og knapper er baggrundsbelyste. Det gør det let at se dem i mørke. Interiørbelysningen giver dig mulighed for at se på de ikke belyste betjeningslementer til dine redskaber om natten.

Støjsvag kabine

Adskillelsen mellem kabinen og traktorenheden med koniske lejer forhindrer, at vibrationer og støj overføres til kabinen. Den ekstremt velisolerede kabine og den vandkølede motor, som kører utrolig blødt ved lave motorhastigheder, sikrer optimal støjreduktion.

Med ventilation, gulvvarme og automatisk klimastyring findes alle muligheder for et behageligt arbejdsklima.



Komfortabel, ergonomisk kontrol og den kompakte størrelse følges ad i Fendt 200 V/F/P Vario. Alle betjeningslementer er placeret i højre side, så de er lette at nå.



Styrekonsoen kan justeres i bredden og tilpasses din sædeposition.



Til brug i drivhuse eller i områder med begrænset plads tilbyder Fendt varianter uden tag eller med en styrtbøjle.



Bevar et godt udsyn til dine redskaber med det store glasareal og en smal ratstamme. Når der arbejdes over traktoren, f.eks. i humlemarker, giver tagvinduet perfekt udsyn.

FENDT 200 V/F/P VARIO: BETJENING

Min partner – gør det let for mig.



På instrumentbrættet kan du hurtigt og nemt betjene multidisplayet, komforttilkoblingen til firehjulstræk, differentialspærren og forakselaffjedringen samt TMS.

Behagelig arbejdsplads

Perfekt arrangerede betjeningselementer og en ergonomisk designet arbejdsplads gør arbejdet langt mere effektivt, og det betyder, at du kan stige ud af traktoren og føle dig afslappet efter en lang dag. En central betjeningsenhed med integreret armlæn i højre side på alle 200 Fendt V/F/P Vario-modeller. Profi-pakken kan fås som ekstraudstyr.

Vario joystick

Standardenheden er allerede den perfekte enhed til enkel og komfortabel betjening. Kernen i betjeningskoncepter er Vario joysticket, som er optimalt tilpasset i forhold til den trinløse transmission. Vario-joysticket styrer transmission og fartpiloten, aktiverer motorhastighedshukommelsen samt aktiverer signalstikkene (3 og 4) til styring af f.eks. elektriske solenoideventiler på dit redskab.

Til større udfordringer: Profi pakken

Profi pakken opfylder alle ønsker og tilbyder omfattende anvendelsesmuligheder til professionel brug. Med dette udvidede udstyrsniveau udfører multifunktionsjoysticket yderligere funktioner som betjening af styreventilerne og automatiske funktioner for den bageste lift og PTO'en. Bevar kontrollen over dine vigtigste funktioner, og betjen din 200 Fendt V/F/P Vario uden hele tiden at skulle skifte hånd.

Følsom betjening

Krydsgrebet ved siden af joysticket giver mulighed for følsom betjening af den første og anden styreventil. Tredje til femte ventil betjenes med tre lineære moduler, som er bekvemt placeret foran armlænet. PTO betjeningen er også let tilgængelig. Folietaster aktiverer og deaktiverer PTO'en og den automatiske PTO-tilstand. EHR-betjeningen og tastaturet til hydrauliske side- og hældningsjustering af den bageste lift er let tilgængelig på højre betjeningspanel.

Der er styr på alt med knapperne på det komfortable multijoystick: Bageste lift, styreventiler, fartpilot og hastighedshukommelse. Armlænet kan klappes op, så der er adgang til en drejeknap, der bruges til at vælge tasternes tildeling på multijoysticket.



I standardversionen styres Fendt 200 V/F/P Vario med et Vario-joystick, der desuden er forsynet med en knap til motorhastighedshukommelsen og knappen til fartpilothukommelsen.



Med Stop & Go-funktionen på vendegeargrebet standses Fendt V/F/P Vario'en og accelereres i den retning, der er valgt med knappen.



FENDT 200 V/F/P VARIO: VARIOTRONIC

Min partner – nu og i fremtiden.



Det forstærkede styresystem VarioActive og Guidance-system kan praktisk aktiveres på ratkonsollen.

Færre problemer, højere produktivitet

De nuværende driftsmetoder i frugtplantager og vingårde samt specialafgrøder kræver op til 20 træk om året. Dette stiller store krav til både mennesker og maskiner, hvilket påvirker resultaterne. Derfor giver Fendt 200 V/F/P Vario mulighed for anvende automatiske styresystemer via ISOBUS-standard og forberedelse til TIM Guidance-styresystemet. Det giver dig mulighed for at styre præcist i marken i forhold til position eller at blive styret nøjagtigt langs rækken ved hjælp af følersystemer. På den måde bevares den perfekte afstand til afgrøden, når der arbejdes med ukrudtsharve eller sprøjte.

Lad en anden klare styringen

Positionsrelaterede GPS-systemer kan styres med en nøjagtighed på 2 cm under arbejdet. Maskinen benytter desuden ultrasoniske følere, der registrerer rækkens præcise position i realtid og derfor styrer Fendt 200 V/F/P Vario nøjagtigt med den forudindstillede afstand. Modulet omfatter den hydrauliske styreventil og de nødvendige følere samt ledningsføring. Din Fendt 200 V/F/P Vario har integrerede knapper på betjeningspanelet til aktivering.

VarioActive – bak med kun en enkelt arbejds gang.


Styr hurtigere til næste række med styresystemet VarioActive. For første gang tilbyder Fendt styresystemet VarioActive i segmentet for specialtraktorer med den nye 200 V/F/P Vario. Når VarioActive er aktiveret, halveres antallet af ratomdrejninger fra udslag til udslag. Når der arbejdes, f.eks. når der køres ind i en ny række, giver den nye funktion dig en virkelig fordel, da der skal drejes mindre på rattet.



Positionsbaseret GPS-styresystem giver en nøjagtighed ned til 2 cm i Fendt 200 V/F/P Vario.



Styresystemets skærm er integreret optimalt og er let læselig.



Ultrasoniske følere anvendes til sporgenkendelse i bygninger eller i overdækkede afgrøder.



Med VarioActive kan du dreje til fuldt styreudslag med én drejning.

FENDT 200 V/F/P VARIO: KØRETØJSKONCEPT

Min partner – klarer enhver udfordring.

Uovertruffen manøvredegtighed, utrolig sikker

Foraksel-designet er af høj kvalitet og forener imponerende manøvredegtighed og robusthed med sikker håndtering. Derfor er det nemt at skifte til næste række, når du er nået til rækkens afslutning. Styrevinkel på 58°, hvepsetaljedesign, forakselaffjedring med krængningsstabilisator og akslernes høje belastningskapacitet danner basis for, at mennesker og maskiner præsterer maksimalt.

Træk i alle hjul

Ud over det permanente firehjulstræk har Fendt 200 Vario V/F/P også automatisk firehjulstræk. Det automatiske firehjulstræk regulerer firehjulstrækket helt automatisk, alt afhængigt af styrevinkel og hastighed. Det sikrer komplet manøvredegtighed til enhver tid, reducerer sliddet på dækkene og gør arbejdet lettere for føreren.

Fremragende differentialspærre med flerskivedesign

Ved hjælp af 100 % låsende differentialer for og bag (V og F) kan spærrenerne aktiveres fuldt ud og frakobles under belastning. Låsene udløses omgående ved frakobling. Fendt 200 P Vario er udstyret med det gennemprøvede og velkendte selv-låsende Locomatic-differential til forakslen. Firehjulstræk og differentialspærre forbliver aktive, når motoren standser, og når den genstartes. Det øger sikkerheden på skråninger.

Fantastisk kørsels- og arbejds komfort

Den intelligente kombination af 3 systemer garanterer en optimal kørsels- og betjeningskomfort: selvreguleringen af forakslens affjedring med krængningsstabilisator, kabine med gummiophæng og den aktive svingningsudligning. Affjedringen er med til at reducere stød og ujævnheder på vejen og i marken. Selvopretningen giver en ensartet kørekomfort, selv med høje nyttelaster.

Forakselaffjedring med niveauregulering og krængningskontrol.
Sikker kørsel, især med tunge, frontmonterede redskaber.
Fuld trækraft i enhver situation.



Jordbeskyttelse er en kombination af mange faktorer: Svingende lifte med trækpunkt foran, firehjulstræk og automatisk differentialspærre, niveauregulering og krængningskontrol på forakslen. Optimal trækraft under alle forhold.



Den mindste venderadius er bare 3,2 meter, afhængigt af dækstørrelsen. Det vil du straks se for enden af rækken, hvor du kan skifte flere rækker frem uden at skulle ændre retning.



Det strømlinede hvepsetaljedesign giver en bred styrevinkel på op til 58° og en fantastisk manøvredegtighed i kombination med VarioActive-styresystemet.

FENDT 200 V/F/P VARIO: HYDRAULIK

Min partner – en fusion af mange talenter.

Universalt, dobbelt hydraulikkredsløb

Hydrauliksystemet på Fendt 200 V/F/P Vario er godt designet ned til mindste detalje og tilbyder tilstrækkeligt med kontrolventiler, separat justerbare flowmængder, en prioriteringsfunktion, justerbar følsomhed og meget mere. Fordelen ved to anvendelige hydraulikkredsløb ligger i reduktionen af spildeffekt takket være den behovstilpassede oliefordeling.

Et højtydende hydrauliksystem

Fendt 200 Vario V/F/P er udstyret med et load-sensing hydrauliksystem. Moderne aksialstempelpumper transporterer den nøjagtige mængde hydraulikolie, der er behov for – op til 71 liter i minuttet og med flowsummering på 104 l/min. Der er maks. 25 liter hydraulikolie til rådighed for monterede og bugserede redskaber. Separat olieforsyningen til transmission og hydraulik. Det gør det muligt at anvende bioolie i hydraulikken. Der kan fås en mindre kompleks hydraulikvariant med en tandpumpe.

Følsom betjening

Krydsgrebet giver mulighed for præcis betjening af den første og anden hydraulikventil. Tredje til femte styreventil betjenes med lineære moduler, som er bekvemt placeret foran armlænet.

Fjernventiludstyr til enhver situation

I Profi-pakken har Fendt 200 V/F/P Vario fire elektriske dobbeltvirkende fjernventiler som standardspecifikation, og den kan efter ønske udstyres med op til seks ventiler. De ekstra ventiler styres med krydsgrebet, de lineære moduler og multifunktionsjoysticket.

Armlænet kan klappes op, så der er adgang til en drejeknap, der bruges til at vælge tasternes tildeling på multijoysticket. Det er let at indstille olieflowet for de individuelle ventiler med drejeknapperne.



Der er styr på alt med knapperne på det komfortable multijoystick: Bageste lift, styreventiler, fartpilot og hastighedskontrol. Højre krydsgreb styrer 1. og 2. ventil. Knapperne på krydsgrebet styrer 2 elektriske funktioner.



Fire dobbeltvirkende ventiler i højre side og to ventiler i venstre side giver – sammen med returflow og krydsforbindelse – mulighed for optimal forsyning til effektive hydraulikkombinationer. Du kan anvende op til 3 udtag på samme tid. Det sparer tid og penge.



FENDT 200 V/F/P VARIO: FRONTMONTERING OG MONTERING MELLEM AKSLERNE

Min partner -
helt uerstattelig.



I P-varianten er løftekapaciteten på frontliften 2540 daN.

Stærk og tilpasningsdygtig: Frontliften
Frontliften på Fendt 200 V/F Vario har en løftekapacitet på 2.380 daN. Liftarmene er nemme at folde op. Hvis du afmonterer liftarmene helt, findes der en redskabsplade til kompakt montering af frontmonterede redskaber. Frontliften på Fendt 200 P Vario har en løftekapacitet på 2.540 daN. Liftarmene kan også foldes op. Alle varianter kan nu praktisk betjenes direkte med multifunktionsjoysticket eller krydsgrebet. Også uden frontliften er der monteret en sikker og stabil mellemlade mellem traktor og redskab.

Montering mellem akslerne
En variant med udstødningen øverst og redskabsmonteringsplader i mellemakselsektionen giver optimale muligheder for montering af redskaber mellem akslerne, f.eks. en ukrudtsrydder. Kombinationen af hydraulikfunktioner og udtag giver omkostningseffektive redskabskombinationer og dermed effektiv drift.



Monteringspladerne, integreret i frontliften, giver altid en stabil og sikker base for tunge, frontmonterede redskaber.



De forreste hydrauliske liftarme kan foldes op i få trin.



Mellemakselmonteringen giver effektiv anvendelse af fleksible redskabskombinationer.



Godt udsyn til dine redskaber. Mange godt designede detaljer giver ergonomisk betjening.

FENDT 200 V/F/P VARIO: LIFT BAGPÅ

Min partner – altid unik.



Bageste lift på Fendt 200 V/F/P Vario

Fendt 200 Vario V har en løftekraft på 2775 daN, F-varianten har 2417 daN, og P-varianten har 3143 daN. Den udvendige betjening på de to bagskærme letter monteringen af redskaberne. På Fendt 200 V/F Vario fungerer bageste lift som en svingbar lift, og i den hydrauliske version styres side- og hælningsjusteringen med det brugervenlige tastatur. Især på stejle skråninger har Fendts svingende lift stået sin prøve, da den forbindes foran bagakslen og giver en sikker trækraft, især på skråninger.

Effektiv PTO

PTO-grebet er et elektrohydraulisk greb med 3 forvalgsmuligheder. Standard PTO-auto-funktion til- og frakobler automatisk PTO afhængig af bageste lifthøjde. Hvis PTO'en aktiveres på bagskærmen, kan den automatiske øgning af motorhastigheden anvendes. Justerbar PTO-tilkobling med tilpasset og meget præcis start beskytter de PTO-drevne redskaber. Fordelen er lave vedligeholdelsesomkostninger og en længere levetid for dine redskaber. Kørselsafhængig PTO er tilgængelig til specialopgaver.

To hydraulikcylindere vipper trepunktsophængen i begge retninger. Redskaberne bagpå kan endda styres præcist på skråninger.



Liftarmene kan justeres i venstre og højre side ved hjælp af to hydraulikcylindere, så redskabet føres præcist ind på rækken. I flydestilling er fri svingning muligt.



Du kan styre den svingende lifts tværgående justering og hælningsjustering samt sving og lås, bare ved at trykke på en knap. Vippejusteringsdisplayet viser hele tiden den indstilling, der passer til den aktuelle opgave.



Den svingende lift på V/F-varianterne er tilsluttet foran bagakslen. De breddejusterbare liftarme og kroge gør det enkelt at tilpasse ethvert redskab.



Den bageste lift kan let justeres i EHR-betjeningspanelet. Med den automatiske funktion kan knappen overføres til multifunktionsjoysticket.



På P-varianten er der en fuld lift (kategori 2) til rådighed. Alle forbindelser er overskueligt arrangerede og let tilgængelige på alle varianter.

FENDTS SERVICE

Du kan stole på, at din maskine vil være klar til morgendagens arbejde.

Fendts service: 100 % kvalitet, 100 % service
For at sikre, at din Fendt 200 Vario leverer 100 % effektivitet når som helst, tilbyder vi 100 % service. Ud over de bedste diagnosefunktioner og nem reparation omfatter dette også adgang til reservedele døgnet rundt i høstsæsonen. Fendts servicenetværk garanterer endvidere hurtige kommunikationsveje mellem dig og vores uddannede servicemedarbejdere. Med 12 måneders garanti får du originale Fendt-dele samt monteringen af disse. Reparationer med originale dele sikrer, at din Fendt-traktor beholder sin værdi.

Præstation og rentabilitet med kontrakt
Fendts servicepakker giver dig fuld kontrol over omkostningerne samt en fantastisk service. Pakkerne omfatter alt specificeret vedligeholdelsesarbejde til attraktive, faste priser. De forskellige Fendt Care-niveauer omfatter regelmæssig vedligeholdelse og service kombineret med en forlænget garanti på op til 8000 driftstimer eller i alt 8 år. Hos Fendt finder du en fleksibel og skræddersyet løsning til din maskinpark, lige fra vedligeholdelsesaftalen til den omfattende pakke med en erstatningsmaskine.

Individuelle finansierings og leasingsmodeller
En investering i teknologi betyder, at du skal bruge mange penge. En kreditfinansieringsaftale fra AGCO Finance sikrer attraktive vilkår og fleksible betingelser. Fra udbetalingen til de månedlige afdrag til betalingsfristen – det er dig, der sætter de generelle betingelser for finansieringen af din Fendt. Hvis du hurtigt har behov for ekstra kapacitet, eller hvis du ønsker at anvende traktorer i en længere periode uden at købe dem, kan din Fendt-forhandler tilbyde den ideelle løsning med skræddersyede lejepakker. Disse pakker hjælper dig med at tilpasse din maskinpark til din aktuelle arbejdsituation.

Fendts ekspertundervisning til førere.
Fendt giver dig ikke kun den sidste nye teknologi, men hjælper dig også med at få maksimal værdi ud af dit køretøj. Med det eksklusive førertræningsprogram kan du optimere din Fendts effektivitet yderligere og lære alle de funktioner, der letter den daglige rutine. Vores hold af professionelle undervisere vil vejlede dig i at udnytte det fulde potentiale i dit Fendt-køretøj.



Maks. timer	8.000
Maks. år	1 + 7
Dækning (undtagen slitage)	Fuld dækning

Med de nye betingelser for udvidet garanti tilbyder Fendt et endnu mere omfattende produkt, der dækker driftssikkerhed og reparationsrisiko for nye maskiner.

Brug smartphoneappen 'AGCO Parts Books To Go' til hurtigt og let at finde og bestille Fendt-reservedele. Appen kan downloades i App Store eller Google Play Store. Dine personlige adgangsdata fås ved henvendelse til Fendt forhandleren.



Dine Fendt-forhandlere er altid der, hvor du har behov for dem, og de har altid samme formål – at sikre, at dine Fendt-maskiner til enhver tid er klar til arbejde. Hvis noget går galt i høsttiden, kan du bare ringe til dit servicecenter hele døgnet rundt på vores hotline.

Fendt Care-pakker	Bronze	Silver	Gold	Platinum ¹
Dækning	Regelmæssig vedligeholdelse, faste vedligeholdelsesudgifter	Dækning mod reparationsrisici (undtagen slitage)	Alle omkostninger dækket (undtagen slitage)	Dækker alle omkostninger og sikrer tilgængelighed (undtagen slitage)
Maskintype	Alle	Alle	Traktorer med hjul	Traktorer med hjul
Regelmæssig vedligeholdelse	✓	✓	✓	✓
Reparationsrisiko		✓	✓	✓
Selvrisiko		Valgfri selvrisiko: 0,- dkr, 1900 dkr,-, 3900 dkr,-	0,- dkr	0,- dkr
Kørebetaling			✓	✓
Bjærgning og bugsering			✓	✓
Fejlsøgning			✓	✓
Montering af udstødningsbremse			✓	✓
Olie og filtre til reparation af motor og gearkasse			✓	✓
Tillæg efter fyraften og i weekender				✓
Erstatningsmaskine				✓

¹ Gælder i Tyskland, Storbritannien og Frankrig. Platinum kan kun fås hos deltagende forhandlere.

For at din maskine altid er parat til arbejdet, tilbyder vi dig en skræddersyet vedligeholdelses- og reparationservice ud over den lovmæssige garanti. Fendt ProService giver dig fleksible løbetider afhængigt af maskintype samt fleksible præmier med og uden selvrisiko. Det giver dig fuld kontrol over udgifterne, planlægningssikkerhed og bevarer din maskines værdi.

FENDT 200 V/F/P VARIO



□ Blinklys- og positionslys er praktisk integreret i A-stolpen.



□ Klart lysende LED-lygter foran på taget giver udsyn langt fremad.



□ Integrerede arbejdslygter i A-stolpen giver ekstra belysning af omgivelserne og beskytter dine afgrøder



□ Med LED-arbejdslygterne i taget bagpå bevarer du overblikket over redskaberne.



□ Der kan endvidere monteres to arbejdslygter foran på modellen uden forlygter.



□ Uden frontlift er der mulighed for at montere ekstra ballast direkte på rammen.



□ Ekstra hjulvægte øger bagakslens trækraft.



□ Frontvægten giver en bedre effektoverførsel til forakslen.



■ Det syntetiske lædersæde er vand- og smudsafvisende, og det passer perfekt til modeller uden tag.



□ Førersædet i stof er komfortabelt affjedret.



■ Tagvinduet solskærm beskytter mod blændende sollys.



□ Med det håndfri system kan der foretages klare og tydelige opkald via Bluetooth.



□ Hvis det ønskes, kan sidespejlene fås i aftagelig udgave.



■ Sidespejlene kan klappes ind.



■ De forskellige kørestrategier kan praktisk vælges forud med et tryk på en knap.



■ Kørepedalens følsomhed kan justeres til endnu mere præcist arbejde.



■ Temperaturmåleren giver dig pålidelige oplysninger om forholdene udenfor.



■ Det selvoprettende styresystem giver sikker kørsel på vejen.

FENDT 200 V/F/P VARIO



■ Den ønskede PTO-hastighed vælges let med drejeknappen.



■ Den udvendige betjening af hydraulik og PTO er placeret på bagskærmene.



□ Der er integreret et tokredstrykluftsbremsesystem.



□ Med den stejle lift trækkes redskabet ikke hen over jorden på skråninger, når der køres i en række.



■ PTO-tapperne er lette at tilkoble takket være den skrå og tilpassede profil.



■ PTO'ens startkontrol beskytter tilkoblede redskaber.



■ 3. og 4. styrekredsløb aktiveres bekvemt med en knap eller kontakt på det elektriske krydsgreb.



□ Hydraulikslangerne er altid anbragt overskueligt takket være holderne i begge sider.



□ Hydrauliktillslutningen forhindrer løse slanger over motorhjelen.



■ Brug prioriteringsfunktionen til at vælge den foretrukne hydraulikfunktion.



■ De hydrauliske styreenheders følsomhed kan let justeres på displayet.

FENDT 200 V/F/P VARIO

Udstyrsvarianter.

	200 V	200 F	200 P
Motor			
Reversibel ventilator	□	□	□
Motorforvarmer	□	□	□

Transmission			
Traktorstyresystemet Vario TMS	□	□	□
Vendegearsfunktion, Stop & Go-funktion	□	□	□
Fartpilot	■	■	■
Bakalarm	□	□	□

Vario-betjening			
Vario-joystick	■	■	■
Multifunktionsjoystick med fartpilot, motoromdrejningshukommelse, automatiske funktioner og styring af hydrauliksystemet	□	□	□
Forberedt til automatisk styresystem	□	□	□
VarioActive-styring	□	□	□

Kabine			
Styrtbøjle	■		■
Model med lavt tag	□	□	□
Komfortkabine	□	■	□
Aktivt kulfilter	□	□	□
Luftaffjedret komfortsæde	■	■	■
Varme med tretrinsblæsere	■	■	■
Klimaanlæg	□	□	□
Integreret automatisk klimastyring	□	□	□
Hængslet forrude/ bagrude	■	■	■
Bagrudevasker og -vasker	□	□	□
Teleskopisk sidespejl	□	□	□
Radio CD MP3	□	□	□
Radio CD MP3, med håndfrit talesystem	□	□	□
Bremsevæskestand	□	□	□
Afbryderkontakt til batteri	□	□	□
Tagvindue, hængslet, med rullegardin	□	■	□

Lys			
Ekstra forlygter	□	□	□
Arbejdslygter bag	□	□	□
Arbejdslygter, A-stolpe	□	□	□
LED-arbejdslygter på A-stolpe	□	□	□
LED-arbejdslygter bagpå på taget	□	□	□
LED-arbejdslygter foran på taget	□	□	□
LED-blinklys og -positionslys foroven på A-stolpe	□	□	
Roterende advarselsblink	□	□	□

Chassis			
Selvnivellerende forakselaffjedring, låsbar	□	□	□
Trykluftsystem et-/tokredssystem	□	□	□

	200 V	200 F	200 P
Firehjulstræk			
Komforttilkobling af firehjulstræk/differentialespærre	■	■	■
Bageste/forreste differentiale med 100 % lamelspærre og styrevinkelsensorer	■	■	

Lift			
Trækraft og trinløs blandet kontrol	■	■	■
Frihøjde, positionskontrol	■	■	■
Frontlift	□	□	□
Udvendigt betjent lift bag	■	■	■
Svingbar lift	■	■	
Mekanisk tværgående styring og hælningsstyring	■	■	
Hydraulisk tværgående justering og hælningsjustering med øget aktivering	□	□	
Stejl lift	□	□	

PTO			
For: 540E o/m	□	□	□
For: 1000 o/m	□	□	□
Bageste PTO 540/WZW/750 o/m	□	□	□
Bageste PTO 540/540E/1000 o/m	■	■	■
Udvendig betjening af bageste PTO	■	■	■
Komforttilkobling af PTO, elektrohydraulisk forvalg	■	■	■

Hydraulik			
Hælningsstyringsindikator, svingbar lift	□	□	
Tandemhydraulikpumpe, hydraulikoliekøler (42 + 33 l/min)	■	■	■
Load sensing-system med aksialstempelpumpe (33 + 71 l/min)	□	□	□
1. EHS-ventil midt og bag	■	■	■
2. EHS-ventil midt og bag	■	■	■
3. EHS-ventil midt og bag	□	□	□
4. EHS-ventil midt og bag	□	□	□
1. hydrauliske ventil i midten venstre/bagpå	□	□	□
2 EHS-ventiler venstre/midt	□	□	□
2. hydrauliske ventil i midten venstre	□	□	□

Ekstraudstyr			
Manuelt træk	■	■	■
Automatisk anhængerkobling uden fjernbetjening, bag	□	□	□
Frontvægte, flere størrelser	□	□	□
Ballastvægte til baghjul	□	□	□
Redskabsmonteringsplade	□	□	□

FENDT 200 V/F/P VARIO

Tekniske data.



		207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P
Motor								
Nominel effekt ECE R 120	kW/hk	53/72	53/72	60/81	60/81	67/91	67/91	67/91
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	57/77	57/77	63/86	63/86	71/96	71/96	71/96
Antal cylindre	Antal	3	3	3	3	3	3	3
Cylinderboring/slaglængde	mm	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Cylindervolumen	cm ³	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Nominel hastighed	omdr.	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Maks. moment ved 1600 o/m	Nm	306	306	348	348	389	389	389
Momentstigning	%	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
Brændstofniveau	liter	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0

Transmission og PTO								
Transmissionstype		ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
Hastighedsområde frem	km/t	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Hastighedsområde bak	km/t	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Tophastighed	km/t	40	40	40	40	40	40	40
Bagerste PTO		540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Bagerste PTO (ekstraudstyr) (inklusive kørehastighedsafhængigt PTO)		540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4
Forreste PTO (ekstraudstyr)		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Forreste PTO (ekstraudstyr 2)		540 E	540E	540 E	540E	540E	540E	540E

Lift og hydraulik								
Dobbelt hydraulikpumpe	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Pumpe med variabelt flow	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Driftstryk/styretryk	bar	200	200	200	200	200	200	200
Maks. ventiler (for/midt/bag)	Antal	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4
Maks. disponibel hydraulikoliemængde	liter	25	25	25	25	25	25	25
Maks. løftekraft på bageste lift	daN	2775	2417	2775	2417	2775	2417	3134
Maks. løftekraft på frontlift	daN	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2540

Dæk								
Standardfordæk		7.5L - 15	280/70R18	280/70R16	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18
Standardbagdæk		280/85 R 24	12.4R28	320/85R24	13.6R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28
1. Fordæk (ekstraudstyr)		265/70R16	11LR16	7.5L-15	280/70R18	7.5L-15	11LR16	11LR16
1. Bagdæk (ekstraudstyr)		12.4 R24	420/70R24	280/85R24	12.4 R 28	280/85R24	420/70R24	420/0R24
2. Fordæk (ekstraudstyr)		280/70R16	280/70R20	280/70R16	11LR16	280/70R24	280/70R18	280/80R18
2. Bagdæk (ekstraudstyr)		360/70R24	340/85R28	360/70R24	420/70R24	360/70R24	12.4R28	420/70R28
3. Fordæk (ekstraudstyr)		11LR16	320/65R18	11LR16	280/70R20	11IR16	280/70R20	340/65R18
3. Bagdæk (ekstraudstyr)		440/65 R24	420/70R24	440/65R24	340/85R28	440/65R24	340/85R28	480/65R28

Mål								
Sporvidde, for (standarddæk)	mm	794	1064	852	1064	852	1064	1212
Sporvidde, bag (standarddæk)	mm	777	1000	831	1000	831	1000	1288
Samlet bredde med standarddæk	mm	1070	1322	1151	1372	1151	1372	1679
Samlet længde	mm	3603	3708	3603	3708	3603	3708	3726
Samlet højde - komfortkabine	mm	2360	2443	2390	2462	2390	2462	2486
Samlet højde - model med lavt tag	mm	2210	2293	2240	2312	2240	2312	2336
Samlet højde - sikkerhedsramme	mm	2383		2413		2413		2509
Akselafstand	mm	2185	2185	2185	2185	2160	2185	2185

Vægte								
Egenvægt (basistraktor med kabine - fulde tanke, uden fører)	kg	2860.0	2940.0	2860.0	2940.0	2860.0	2940.0	3160.0
Maks. tilladt samlet vægt	kg	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	5300.0
Maks. lodret belastning på anhængerkobling	kg	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0

	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P
73/99	73/99	73/99	73/99	74/101	74/101	74/101
77/104	77/104	77/104	77/104	82/111	82/111	82/111
3	3	3	3	3	3	3
108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
422	422	422	422	463	463	463
27.0	27.0	27.0	27.0	37.0	37.0	37.0
76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0

ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
40	40	40	40	40	40
540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4
1000	1000	1000	1000	1000	1000
540E	540E	540E	540E	540E	540E

33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
200	200	200	200	200	200
0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4
25	25	25	25	25	25
2775	2417	3134	2775	2417	3134
2380	2380	2540	2380	2380	2540

280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/70R20
320/85R24	13.6R28	380/85R28	360/70R24	13.6R28	420/70R28
7.5L-15	11LR16	11LR16	280/70R16	11LR16	11LR16
280/85R24	420/70R24	420/70R24	320/85R24	420/70R24	420/70R24
280/70R16	280/70R20	280/80R18	280/70R16	280/70R20	280/80R18
360/70R24	340/85R28	420/70R28	380/70R24	340/85R28	380/85R28
11LR16	280/80R18	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18
440/65R24	380/70R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28

852	1064	1212	852	1064	1212
831	1000	1288	857	1000	1288
1151	1372	1679	1217	1305	1717
3603	3708	3726	3603	3708	3701
2390	2462	2486	2390	2462	2488
2240	2312	2336	2240	2312	2338
2413		2509	2413		2511
2185	2185	2185	2185	2185	2185

2860.0	2940.0	3160.0	2860.0	2940.0	3160.0
4500.0	4500.0	5300.0	4500.0	4500.0	5300.0
1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0

Hvad kan vi gøre for dig?

Hvordan skiller Fendts service sig ud?

For os betyder service, at vi kender og forstår dit arbejde, så vi kan imødekomme dine krav om pålidelighed og sikkerhed og handle i din økonomiske interesse. Vi står bag vores produkter og har udviklet dem til de højeste krav og lang levetid. Vores service er partnerskabsaspektet til dit arbejde.

Kan jeg opdatere Variotronic?

Fendt Variotronic kan opdateres, så du altid har den sidste nye teknologi i din Fendt og i fremtiden på din terminal. Få yderligere oplysninger hos din Fendt-forhandler.

Hvad er Fendt Expert?

Bliv en Vario-professionel med Fendt Experts køreundervisning: Kender du alle de funktioner, du har til rådighed? Udnyt den teknologi, der findes i Fendt Vario, og lær at optimere brugen af alle funktionerne med Fendt Expert. Vores hold af professionelle undervisere vil vejlede dig i at udnytte det fulde potentiale i din Fendt-tractor. Få yderligere oplysninger hos din Fendt-forhandler og tilmeld dig i dag.

Kontakt til Fendt.

fendt.com

Du kan finde alt online - fra brochurer til tekniske specifikationer, fra rapporter om kunder eller vores virksomheder til vores Fendt-begivenhedskalender.

Fendts konfigurator

Med Fendts maskinkonfigurator kan du vælge mellem alle tilgængelige udstyrsvariationer og sammensætte den optimale maskine til din bedrift. Fendt-konfiguratoren findes online på www.fendt.com, hvor der er et link direkte til den på startside.

fendt.tv

Fendt døgnet rundt – vores Fendt Media Library gør det muligt. Vores internet-tv giver dig nyheder og oplysninger om Fendt døgnet rundt.

Testkørsler

“Gå ind på fendt.com og vælg Demonstrationservice på siden Service, hvor du kan melde dig til en testkørsel af dit foretrukne Fendt-køretøj.”

facebook.com/FendtGlobal

Følg os på Facebook og se nyhederne fra Fendt World. Kom og se!

instagram.com/fendt.global

Følg os på Instagram og bliv Fendt-fan. Der finder du spændende artikler om Fendt.

FENDT

Forførende Fendt!



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Tyskland

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt er et globalt varemærke under AGCO.

Alle angivelserne vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.