

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		Corus 518	Corus 518 MCS	Corus 518 MCS Rice	Corus 522	Corus 522 MCS	Corus 522 MCS Rice	Corus 526	Corus 526 MCS	Corus 526 MCS Rice
Skærebord										
Skærebordsbredder FreeFlow fra - til	m	4.80 - 6.00	4.80 - 6.00	4.80 - 6.00	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Snittehastighed FreeFlow	snit/min.	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
Skærebordsbredder PowerFlow fra - til	m				5.50-6.20	5.50-6.20		5.50 - 6.20	5.50 - 6.20	
Snittehastighed PowerFlow	snit/min.				1220	1220		1220	1220	
TerraControl-stubhøjderegulering		■	■	■	■	■	■	■	■	■
AutoLevel-skærebordsopretning		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Elektrisk rapskniv		□	□		□	□		□	□	
Multikobling		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hydraulisk vindedrev		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Halmelevator										
WWHU (World Wide Hook Up)		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Indføringskæder	antal	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mekanisk vendegear		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tærskesystem										
Konventionel tærskeenhed		■	■	■	■	■	■	■	■	■
MCS Plus-tærskeenhed			■	■		■	■		■	■
Tærskecylinder bredde	mm	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340
Tærskecylinder diameter	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Tærskecylinder hastighed	omdr./min.	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100
Tærskebroens omslutning	grader	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Tærskebro areal, i alta	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
Uafhængig justering af tærskebro for/bag		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Slagler	antal	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Sektionsopdelt tærskebro		□	□		□	□		□	□	
Tærskeenhed til ris				■			■			■
Majsudstyr-kit		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Udskillelse af afgrøderester										
Halmvinde diameter	mm	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)			■	■		■	■		■	■
Samlet aktivt udskillesesområde	m²	0.99	1.89	1.89	0.99	1.89	1.89	0.99	1.89	1.89
Halmrystere	antal	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Trin	antal	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Halmrysterlængde	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Halmrysterareal	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73
Samlet udskillesesområde	m²	6.72	7.62	7.62	6.72	7.62	7.62	6.72	7.62	7.62
Rensning										
Sektionsopdelt soldkasse		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tilløbsplan, i sektioner og aftageligt		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tilløbsplan areal	m²	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
Samlet soldareal	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67
Radialblæser		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Blæserhastighed	omdr./min.	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Blæserhastighed, reduceret	omdr./min.	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Retur til tærskecylinder		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Højkapacitetssold		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrisk justering af sold		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Indikator for restprodukter		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Korntank										
Korntank kapacitet	liter	5200	5200	5200	5200	5200	5200	6500	6500	6500
Korntank kapacitet ekstraudstyr					6500	6500	6500			
Tømmesnegl		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tømmehastighed	l/s	72	72	72	72	72	72	85	85	85
Tømmehastighed ekstraudstyr					85	85	85			
Tømmerør længde	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Maks. tømmehøjde	m	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
Indvendig belysning		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Advarsel om fyldningsniveau, indstillelig		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Stige i korntank, sikker adgang		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Klap og lem til udtagning af prøver		■	■	■	■	■	■	■	■	■

		Corus 518	Corus 518 MCS	Corus 518 MCS Rice	Corus 522	Corus 522 MCS	Corus 522 MCS Rice	Corus 526	Corus 526 MCS	Corus 526 MCS Rice
Halmsnitter										
Halmsnitter		■	■	■	■	■	■	■	■	■
52 takkede knive		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Avnespreder		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Elektrisk justerbare deflektorplader		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hurtigt skift mellem snitning og skårlægning		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Motor										
AGCO Power-motor		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Udstødningstrin	Trin	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Cylindre	antal	4	4	4	6	6	6	6	6	6
Slagvolumen	liter	4.9	4.9	4.9	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Maks. ydelse (ECE R 120)	kW/hk	136/185	136/185	136/185	166/225	166/225	166/225	192/260	192/260	192/260
Brændstoftank kapacitet	liter	450	450	450	450	450	450	450	450	450
AdBlue-tank kapacitet	liter	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Luftkompressor		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Chassis										
Hydrostatisk drev		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Geartrin	antal	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mekanisk gearskifte		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Maks. Kørehastighed*	km/t	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Firehjulstræk		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kabine										
Comfort kabine		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Agritronic Plus		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Luftaffjedret førersæde		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aircondition		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Varme		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrisk justerbare udvendige spejle med varme		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ekstra vidvinkelspejl		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Ekstra arbejdslygter		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Bakkamera		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Køleboks		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Spildindikator		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Justerbar ratstamme		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fendt Variotronic										
Udbytte- og fugtighedsmåler		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kortlægning af udbytte		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Mål og vægt										
Længde uden skærebord	m	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7
Bredde uden skærebord, standarddæk	m	3.2	3.2		3.2	3.2		3.2	3.2	
Vægt basismaskine, uden skærebord, uden ekstraudstyr	kg	11450	11700	11700	11900	12150	12150	11900	12150	12150
Højde	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Dæk										
Drivaksel dæk (standard)		620/75R30	620/75R30		620/75R30	620/75R30		620/75R30	620/75R30	
Styreaksel dæk (standard)		400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20
Transportbredder										
800/65R32 (< 3.5m)	mm	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490
800/65R32	mm	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645
650/75R32	mm	3280	3490	3280	3280	3280	3280	3280	3280	3280
620/75R30	mm	3195	3645	3195	3195	3195	3195	3195	3195	3195

* = Country-specific - additional legal requirements may exist.