

Varustusversioonid ja tehnilised üksikasjad.

		5255 L	5255 L S5	5255 L MCS	5255 L MCS S5	5255 L MCS PL S5
Heeder						
FreeFlow heedri laiused alates - kuni	m	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
FreeFlow heedri vikati lõikesagedus	lõiget/minutis	1254	1254	1254	1254	1254
PowerFlow heedri laiused alates - kuni	m	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80
PowerFlow heedri vikati lõikesagedus	lõiget/minutis	1220	1220	1220	1220	1220
Heedri TerraControl II™ töökõrguse ja kallutuse regulaator		■	■	■	■	■
Heedri AutoLevel kallakute kompensator		■	■	■	■	■
Haspli töökiiruse automaatne muutmine		■	■	■	■	■
Rapsitigu		□	□	□	□	□
Elektriline rapsivikat		□	□	□	□	□
Kiirliitmik		■	■	■	■	■
Haspli hüdrauliline käiguosa		■	■	■	■	■

		5255 L	5255 L S5	5255 L MCS	5255 L MCS S5	5255 L MCS PL S5
Kaldkonveier						
WWHU (World Wide Hook Up)		■	■	■	■	■
Power Feed Roller sötetrummel				■	■	■
Kaldkonveieri ketid	arv	3	3	3	3	3
Mehaaniline revers		■	■	■	■	■

		5255 L	5255 L S5	5255 L MCS	5255 L MCS S5	5255 L MCS PL S5
Peksumasin						
MCS Plus peksumasin				■	■	■
Peksutrumli laius	mm	1340	1340	1340	1340	1340
peksutrumli läbimõõt	mm	600	600	600	600	600
Peksutrumli töökiirus	p/min	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100
Korvi haardenurk	kraadi	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Peksukorvi pind, kokku	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
Peksukorvi esi-/tagaosa sõitumatu seadmine		■	■	■	■	■
Peksukorvi latid	arv	12	12	12	12	12
Sektsioonidega peksukorv		□	□	□	□	□
Riisi peksuseade		□	□	□	□	□

		5255 L	5255 L S5	5255 L MCS	5255 L MCS S5	5255 L MCS PL S5
Järelopeks						
Trummel-tüüpi vahebiitri diameeter	mm	380	380	380	380	380
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)				■	■	■
Rootorseparaatori laius	mm			1340	1340	1340
Rootorseparaatori läbimõõt	mm			600	600	600
Rootorseparaatori separatsioonipind	m²			0.9	0.9	0.9
Aktiivne separatsiooni üldpind	m²	0.99	0.99	1.89	1.89	1.89
Põhuraputid	arv	5	5	5	5	5
Kaskaade	arv	4	4	4	4	4
Põhuraputite pikkus	mm	4256	4256	4256	4256	4256
Põhuraputite pind	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73
Separatsiooni üldpind	m²	6.72	6.72	7.62	7.62	7.62

		5255 L	5255 L S5	5255 L MCS	5255 L MCS S5	5255 L MCS PL S5
Puhastus						
Sektsioonidega puhastussüsteem		■	■	■	■	■
Transpordilaud, sektsioonidena ja eemaldatav		■	■	■	■	■
Sõelte kogupind	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67
Radiaalventilaator		■	■	■	■	■
Ventilaatori töökiirus	p/min	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Ventilaatori töökiirus, vähendatud	p/min	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Peksutrumlisse suunatud viljamass		■	■	■	■	■
HC sõelad		■	■	■	■	■
Järelopeksu suunatud viljamassi näidik		□	□	□	□	□
Kaamera järelopeksu suunatud viljamassi kvaliteedi jälgimiseks		□	□	□	□	□

		5255 L	5255 L S5	5255 L MCS	5255 L MCS S5	5255 L MCS PL S5
Terapunker						
Terapunkri mahutavus	liitrid	8600	8600	8600	8600	8600
Ülevalt tühjendamine		■	■	■	■	■
Tühjendamiskiirus	l/s	105	105	105	105	105
Tühjendustoru pikkus	m	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0
Max. tühjenduskõrgus	m	4.2	4.2	4.5	4.5	4.5

	5255 L MCS Rice	5255 L MCS Rice S5	6275 L	6275 L S5	6275 L MCS	6275 L MCS S5	6275 L MCS PL S5	6275 L MCS Rice	6275 L MCS Rice S5
4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
		5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80		
		1220	1220	1220	1220	1220	1220		
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		□	□	□	□	□	□		
		□	□	□	□	□	□		
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	5255 L MCS Rice	5255 L MCS Rice S5	6275 L	6275 L S5	6275 L MCS	6275 L MCS S5	6275 L MCS PL S5	6275 L MCS Rice	6275 L MCS Rice S5
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	5255 L MCS Rice	5255 L MCS Rice S5	6275 L	6275 L S5	6275 L MCS	6275 L MCS S5	6275 L MCS PL S5	6275 L MCS Rice	6275 L MCS Rice S5
■	■			■	■	■	■	■	■
1340	1340	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210
106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
0.99	0.99	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		□	□	□	□	□	□		
■	■	□	□	□	□	□	□	■	■

	5255 L MCS Rice	5255 L MCS Rice S5	6275 L	6275 L S5	6275 L MCS	6275 L MCS S5	6275 L MCS PL S5	6275 L MCS Rice	6275 L MCS Rice S5
380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
■	■			■	■	■	■	■	■
1340	1340			1600	1600	1600	1600	1600	1600
600	600			600	600	600	600	600	600
0.9	0.9			1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
1.89	1.89	1.18	1.18	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
5.73	5.73	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81
7.62	7.62	7.99	7.99	9.06	9.06	9.06	9.06	9.06	9.06

	5255 L MCS Rice	5255 L MCS Rice S5	6275 L	6275 L S5	6275 L MCS	6275 L MCS S5	6275 L MCS PL S5	6275 L MCS Rice	6275 L MCS Rice S5
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4.67	4.67	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

	5255 L MCS Rice	5255 L MCS Rice S5	6275 L	6275 L S5	6275 L MCS	6275 L MCS S5	6275 L MCS PL S5	6275 L MCS Rice	6275 L MCS Rice S5
8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
5.0	5.0	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4.5	4.5	4.2	4.2	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5

