

Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus: ■
Lisavarustus: □

FENDT L-SERIE

Tehnilised andmed.

		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Header									
FreeFlow heedri laiused alates - kuni	m	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
FreeFlow heedri vikati lõikesagedus	lõiget/minutis	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
PowerFlow heedri laiused alates - kuni**	m	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80		5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	
PowerFlow heedri vikati lõikesagedus	lõiget/minutis	1220	1220	1220		1220	1220	1220	
Heedri TerraControl II™ töökõrguse ja kallutuse regulaator		■	■	■	■	■	■	■	■
Rapsitigu		□	□	□		□	□	□	
Elektriline rapsivikat		□	□	□		□	□	□	
Kiirliitmik		■	■	■	■	■	■	■	■

Maisiheeder

CornFlow™		□	□	□		□	□	□	
Ridu (kokkuklapitaval)	arv	6	6	6		6	6	6	
Ridu (mitteklapitaval)	arv	6 - 8	6 - 8	6 - 8		6 - 8	6 - 8	6 - 8	
Reavahe	cm	70/75cm	70/75cm	70/75cm		70/75cm	70/75cm	70/75cm	
Maisivarte lisalõikaja		□	□	□		□	□	□	
Sissevõtutigu		■	■	■		■	■	■	

Kaldtransportöör

Power Feed Roller söötetrummel			■	■	■		■	■	■
Kaldtransportööri ketid	arv	3	3	3	3	4	4	4	4

Peksumasin

MCS Plus peksumasin			■	■	■		■	■	■
Peksutrumli laius	mm	1340	1340	1340	1340	1600	1600	1600	1600
Peksutrumli läbimõõt	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Peksutrumli töökiirus	p/min	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210
Korvi haardenuk	kraadi	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Peksukorvi pind, kokku	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	1.18	1.18	1.18	1.18
Peksukorvi latid	arv	12	12	12	12	12	12	12	12
Sektsioonidega peksukorv		□	□	□		□	□	□	
Riisi peksuseade		□	□	□	■	□	□	□	■
Maisivarustuse komplekt		□	□	□	□	□	□	□	□

Järelopeks

Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)			■	■	■		■	■	■
Aktiivne separatsiooni üldpind	m²	0.99	1.89	1.89	1.89	1.18	2.25	2.25	2.25
Põhuraputid	arv	5	5	5	5	6	6	6	6
Kaskaade	arv	4	4	4	4	4	4	4	4
Põhuraputite pikkus	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Põhuraputite pind	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	6.81	6.81	6.81	6.81
Separatsiooni üldpind	m²	6.72	7.62	7.62	7.62	7.99	9.06	9.06	9.06

Puhastus

Sektsioonidega puhastussüsteem		■	■	■	■	■	■	■	■
Transpordilaud, sektsioonidena ja eemaldatav		■	■	■	■	■	■	■	■
Transpordilaua pind	m²	2.57	2.57	2.57	2.57	3.06	3.06	3.06	3.06
Sõelte kogupind	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	5.58	5.58	5.58	5.58
Ventilaatori töökiirus	p/min	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Ventilaatori töökiirus, vähendatud	p/min	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Ventilaatori elektriline seadistamine		■	■	■	■	■	■	■	■
HC sõelad		■	■	■	■	■	■	■	■
Elektriline sõelte seadistamine		□	□	□	□	□	□	□	□
Järelopeksu suunatud viljamassi näidik		□	□	□	□	□	□	□	□
Kaamera järelopeksu suunatud viljamassi kvaliteedi jälgimiseks		□	□	□	□	□	□	□	□

Terapunker

Terapunkri mahutavus	liitrid	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600
Ülevalt tühjendamine		■	■	■	■	■	■	■	■
Tühjendamiskiirus	l/s	105	105	105	105	105	105	105	105
Tühjendustoru pikkus	m	4.5	5.0	5.0	5.0	4.5	5.0	5.0	5.0
Proovivõtu luuk ja renn		■	■	■	■	■	■	■	■



		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Põhupeenesti		■	■	■	■	■	■	■	■
52 hammastatud nuga		■	■	■	■				
64 hammastatud nuga						■	■	■	■
Aganalaotur		□	□	□	□	□	□	□	□
Elektriliselt seadistatavad suunurplaadid		□	□	□	□	□	□	□	□
Kiirseadistamine (peenestamine / vaalude tegemine)		■	■	■	■	■	■	■	■

Mootor

AGCO Power mootor		■	■	■	■	■	■	■	■
Heitgaaside heitmenorm	Heitmenorm								
Silindrid	arv	6	6	6	6	6	6	6	6
Töömaht	liitrid	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Max. võimsus (vastavalt normile ECE R 120)	kW/hj	192 / 260	192 / 260	192 / 260	192 / 260				
Max. võimsus koos PowerBoost - lisavõimsusega punkri tühjendamiseks (vastavalt normile ECE R 120)	kW/hj					225 / 306	225 / 306	225 / 306	225 / 306
Kütusepaagi mahutavus	liitrid	620	620	620	620	620	620	620	620
AdBlue paagi mahutavus	liitrid	80	80	80	80	80	80	80	80

Veermik

Hüdrostaatilised käigud		■	■	■	■	■	■	■	■
Käikusid	arv	4	4	4	4	4	4	4	4
Mehaaniline käiguvahetus		■	■	■	■	■	■	■	■
Nelikvedu		□	□	□		□	□	□	
ParaLevel kallakute kompensator				■				■	
ParaLevel kallakute kompensator, nelikvedu	%			20.0				20.0	
ParaLevel kallakute kompensator, esisillavedu	%			15.0				15.0	

Kabiin

Proline kabiin		■	■	■	■	■	■	■	■
Õhkvedrustusega juhiiste		■	■	■	■	■	■	■	■
Õhukonditsioneer		■	■	■	■	■	■	■	■
Soojendus		■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrilised soojendatavad tahavaatepeeglid		■	■	■	■	■	■	■	■
Lisa lainurk-tahavaatepeegel		□	□	□	□	□	□	□	□
Lisa töötuli		□	□	□	□	□	□	□	□
Raadio		□	□	□	□	□	□	□	□
Tahasuunas sõidu kaamera		□	□	□	□	□	□	□	□
Külmikukarp		□	□	□	□	□	□	□	□
Sõidutuled		□	□	□	□	□	□	□	□
Terakao näidik		■	■	■	■	■	■	■	■

Fendt Variotronic juhtimiskeskus

Fendt Varioterminal 7"		■	■	■	■	■	■	■	■
Saagikuse ja niiskuse mõõtmine		□	□	□	□	□	□	□	□
Saagikuse kaardistamine		□	□	□	□	□	□	□	□

Massid ja mõõdud

Pikkus ilma heedrita	m	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07
Laius ilma heedrita, standardrehvidega	m	3.28	3.28			3.49	3.49		
Baasmasina mass, ilma heedrita, ilma lisavarustusega	kg	12800	13100			13300	13600		
Kõrgus	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Rehvid

Vedava silla rehvid (standard)		650/75R32	650/75R32	650/75R32		650/75R32	650/75R32	650/75R32	
Pöördsilla rehvid (standard)		460/70R24	460/70R24	460/70R24		460/70R24	460/70R24	460/70R24	
Transpordilaiused									
800/65R32	mm	3490	3490	3490	3490	3845	3845	3845	3845
800/65R32	mm	3645	3645	3645	3645	3900	3900	3900	3900
710/75R32	mm	3400	3400	3400	3400	3700	3700	3700	3700
650/75R32	mm	3281	3281	3281	3281	3485	3485	3485	3485

* = olenevalt riigist võivad kehtida lisapiirangud