

Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus: ■
Lisavarustus: □

FENDT ROTANA F COMBI

Varustusversioonid ja tehnilised üksikasjad

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Jõuülekanne/käigukast				
Mehaanilis-hüdraulilise võimsusjaotusega käigukast		■	■	■
Jõuvõtvõlliiga käiguosa	p/min	540	540	540
Vabajooksu- ja nukkajamiga siduriga kardaan		□	■	■
Lainurkkardaan		■		
Vabajooksu ja lainurkliigendiga kardaan		□	□	□
Automaatne keti õlitamine		■	■	■
Püsikäigumise rullikutelaagrid		■		
Rullikute õlitus mõlemal küljel oleva õlitusplokiga		□	■	
Automaatne rullikute õlitus			□	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Veotiisel				
Muudetava kõrgusega veotiisel		■	■	■
Fikseeritud veoasaga haakesead		■	■	■
Pööratava veoasaga haakesead		□	□	□
Kuulihendus K80		□	□	□

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Pick-up-kogur				
Mittejuhitav pick-up-ülevõtumehanism		■	■	■
Pick-up-kogur 2,00 m		□	□	
Pick-up-kogur 2,25 m		■	■	■
Pick-up-kogur 2,40 m		□	□	□
Koguri Alpine'i mäestikukomplekt		□	□	□
Piiridasid	Arv	5	5	5
Piide vahekaugus	mm	64	64	64
Koguri katteplaat		□		
Vaalu eeltihendaja		■	■	
Reguleeritav vaalu eeltihendaja		□	□	■
Pick-up-ülevõtumehanismi fikseeritud rattad		■	■	
Pick-up-ülevõtumehanismi vertikaalpendeldusega rattad		□	□	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Peenesti/sööteroor				
Ilma peenestita, koos sööterooriga		■		
Ilma peenestita - 2 tähikuga sööterooriga			□	
XtraCut - 13 peenestusnuga, 2 tähikuga sööterooriga			□	□
XtraCut - 17 peenestusnuga, 2 tähikuga sööteroor, grupilülitusega noad (8-9-17)			□	□
XtraCut - 25 peenestusnuga, Profi sööteroor, grupilülitusega noad (12-13-25)			□	□
Täiendav noakomplekt				□
Teoreetiline hekslipikkus	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Söötekanali fikseeritud põrand		■		
HydroflexControl üles/alla liigutatav löikepõrand			■	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Sidumine				
VarioNet võrksidumine		■	■	■
VarioTwin nõörsidumine		□	□	
Easy Load System võrgurulli paigaldussüsteem		■	■	■
Võrgu varurulli hoidik		□	■	
Rulli väljalükkaja		□	□	
Seadmed esmakordseks kasutusele võtmiseks			□	□

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Juhtimine				
E-Link Control		■	■	
E-Link Pro			□	□
ISOBUS			□	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Veermik				
Tugisild		■	■	■
Hüdrauliline pidurisüsteem		□	□	□
Suruõhk ajamiga pidurisüsteem		□	□	□
Lubatud tippkiirus, ei ole pidurdatud	km/h	25	25	25
Lubatud tippkiirus, pidurdatud	km/h	40	40	40



		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Kiletusseade				
Kile laius 500 mm				□
Kile laius 750 mm				□
Kile varurullide hoidik	Arv			12+2
Kile eelpingutamise 33%/55%/70%				■
Kile rebenemise monitor				■
3 töötuld				□
2 värvikaamerat				□
Rulli mahapanek otsale				□
Kile lisavenitus				□

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Rehvid				
15/55-17		■	■	
19/45-17		□	□	
480/45-17		□	□	
500/45-22,5		□	□	
500/50-22,5			□	
500/60-22,5			□	
500/60-22.5 V-Profile Flotation			□	
500/55-20		□	□	
600/55 R26.5 V-Profile Flotation				□
620/55 R26.5				■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Üldised andmed				
Rullikambri läbimõõt	m	1,25	1,25	1,25
Rullikambri laius	m	1,23	1,23	1,23
Rullikambri maht	m³	1,50	1,50	1,50
PowerGrip tihendusrullikud	Arv	18	18	18
Üldkõrgus	m	2,6	2,60	3,00
Üldpikkus	m	4,5	4,50	6,30
Üldlaius	m	2,7	2,70	2,90
Ligikaudne mass	kg	3.000	3.400	6.450
Võimsustarve	kW/hj	45 / 60	60 / 80	100/140



FENDT ROLLECTOR

	Rollector 130	Rollector 160
Juhtimine		
E-Link Basic	■	

	Rollector 130	Rollector 160
Kiletusseade		
Rullimähkur	■	■
Ilma rulli mahaasetajata	■	■
Rulli püstipööraja	□	□
Rulli mahaasetaja	□	■
Tugiplaadi langetushoob	□	
Pöörete reguleerimine	■	■
Töötuled	■	■

	Rollector 130	Rollector 160
Rehvid		
10.0/75-15,3	■	
380/55-17		■

	Rollector 130	Rollector 160
Üldised andmed		
Üldkõrgus	m	2,30
Üldpikkus	m	4,70
Üldlaius	m	2,55
Ligikaudne mass	kg	1.080
Võimsustarve	kW/hj	30/40
Rulli läbimõõt	m	0,90 - 1,30
Rulli laius	m	1,25
Rulli kaal	kg	1.000