

Varustusversioonid ja tehnilised üksikasjad.

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Üldised andmed									
Rullikambri läbimõõt	m	1,25	1,25	1,25	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80	0,90 - 1,60
Rullikambri laius	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Rullikambri maht	m³	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	3,10	3,10	2,50
Lõputuid rihmasid	Arv				4	4	4	4	4
Üldkõrgus	m	2,6	2,60	3,00	3,05	3,05	3,25	3,25	3,15
Üldpikkus	m	4,5	4,50	6,30	5,00	5,00	5,10	5,10	6,30
Üldlaius	m	2,7	2,70	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70	2,90
Ligikaudne mass	kg	3.000	3.400	6.450	3.950	3.950	4.200	4.200	6.550
Võimsustarve	kW/hj	45/60	60/80	100/140	55/80	55/80	70/110	70/110	100/140
Mass (baas)				6.450	3.800	3.800			6.550

Jõuülekanne/käigukast									
Mehaanilis-hüdraulilise võimsusjaotusega käigukast		■	■	■	■	■	■	■	■
Käigukast	p/min	540	540/1000	540/1000	540	540/1000	540	540/1000	540/1000
Lainurkkardan		■							
Vabajooksu ja lainurkliigendiga kardan		□	□	□					
Automaatne keti õlitamine		■	■	■	■	■	■	■	■
Püsimäärimisega rullikutelaagrid		■			■	■	■		
Rullikute õlitus mõlemal küljel oleva õlitusplokiga			■		■		■		■
Automaatne rullikute õlitus			□	■					■

Veotiisel									
Muudetava kõrgusega veotiisel		■	■	■	■	■	■	■	■
Mittepööratav veoas 40 mm		■	■	■	■	■	■	■	■
Mittepööratav veoas 35 mm		□	□	□	□	□	□	□	□
Kuulihendus K80		□	□	□	□	□	□	□	□
Hüdrauliline tugijalg				□					□

Pick-up-kogur									
Töölaius (Pickup kogur)		2,00 / 2,25	2,25 / 2,40	2,25 / 2,40	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25			2,25 / 2,40
Mittejuhitav pick-up-ülesvõtumehhanism		■	■	■	■	■	■	■	■
Pick-up-kogur 2,25 m		■	■	■	■	■	■	■	■
Pick-up-kogur 2,40 m			□	□		□		□	□
Koguri Alpine'i mäestikukomplekt		□	□	□	□	□			□
Piirdasid	Arv	5	5	5	5	5	5	5	5
Piide vahekaugus	mm	64	64	64	64	64	64	64	64
Reguleeritav vaalu eelthendaja		□	□	■	■	■	■	■	■
Pick-up-ülesvõtumehhanismi fikseeritud rattad		■	■		■	■	■	■	

Peenesti/sööterootor									
Nugasid			0 / 13 / 17 / 25	13 / 17 / 25					13 / 17 / 25
XtraCut – 13 peenestusnuga, 2 tähikuga sööterootoriga			□	■		□		□	■
XtraCut – 17 peenestusnuga, 2 tähikuga sööterootor, grupilülitusega noad (8-9-17)			□	□		□		□	□
XtraCut – 25 peenestusnuga, Profi sööterootor, grupilülitusega noad (12-13-25)			□	□		□		□	□
Täiendav noakomplekt			□	□		□		□	□
Teoreetiline hekslipikkus	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
HydroflexControl üles/alla liigutatav löikepõrand			■	■		■		■	■

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Sidumine									
Võrgu ja plastkilega mähkimine - "Rapid Reload System"				□					
Easy Load System võrgurulli paigaldussüsteem		■	■	■	■	■	■	■	■
Rulli kuju indikaator			□	□					□
Lisa jõuülekanne töötamiseks rasketes tingimustes (ADS)					■	■	■	■	■
Seadmed esmakordseks kasutusele võtmiseks			□	□	□	□		□	□

Juhtimine									
ISOBUS			□	■		□		□	■

Veermik									
Tugisild		■	■	■	■	■	■	■	■
Hüdrauliline pidurisüsteem		□	□	□	□	□	□	□	□
Suruõhk ajamiga pidurisüsteem		□	□	□	□	□	□	□	□
Lubatud tippkiirus, ei ole pidurdatud	km/h	25	25	25	25	25	25	25	25
Lubatud tippkiirus, pidurdatud	km/h	40	40	40	40	40	40	40	40

Kiletusseade									
Kile laius 500 mm				□					□
Kile laius 750 mm				□					□
Kile varurullide hoidik	Arv			12+2					12+2
Kile eelpingutamise 33%/55%/70%				■					■
Kile rebenemise monitor				■					■
3 töötuld				□					□
2 värvikaamerat				□					□
Rulli mahapanek otsale				□					□
Kile lisavenitus				□					□
Fendti kuvari kaamerakaabel				□					□
LED-töötuled				□					□
Kätepesupaak				□					□

Rehvid									
15/55-17		■	■		■	■	■	■	
500/60-22.5 V-Profile Flotation			□			□		□	
500/55-20		□	□		□	□	□	□	
600/55 R26.5 V-Profile Flotation				□					□
620/55 R26.5				■					■