

Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus: ☒
Lisavarustus: ☐

FENDT ROTANA V COMBI

Varustusversioonid ja tehnilised üksikasjad

		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Jõuülekanne/käigukast						
Mehaanilis-hüdraulilise võimsusjaotusega käigukast		☒	☒	☒	☒	☒
Jõuvõtuvõlliga käiguosa	p/min	540	540	540	540	540/1000
Automaatne keti õlitamine		☒	☒	☒	☒	☒
Püsimaärimisega rullikutelaagrid		☒		☒		
Rullikute õlitus mõlemal küljel oleva õlitusplokiga			☒		☒	☒

Veotiisel						
Muudetava kõrgusega veotiisel		☒	☒	☒	☒	☒
Fikseeritud veoasaga haakeseade		☒	☒	☒	☒	☒
Pööratava veoasaga haakeseade		☐	☐	☐	☐	☐
Kuuliühendus K80		☐	☐	☐	☐	☐

Pick-up-kogur						
Mittejuhitav pick-up-ülesvõtumehanism		☒	☒	☒	☒	☒
Pick-up-kogur 2,25 m		☒	☒	☒	☒	☒
Pick-up-kogur 2,40 m			☐		☐	☐
Piiridasid	Arv	5	5	5	5	5
Piide vahekaugus	mm	64	64	64	64	64
Koguri katteplaat		☐		☐		
Vaalu eeltihendaja		☐	☐	☐	☐	
Reguleeritav vaalu eeltihendaja		☒	☒	☒	☒	☒
Pick-up-ülesvõtumehanismi fikseeritud rattad		☒	☒	☒	☒	
Pick-up-ülesvõtumehanismi vertikaalpendeldusega rattad		☐	☐	☐	☐	☒
Alpine'i mäestikukomplekt		☐	☐	☐	☐	☐

Peenesti/sööterootor						
Ilma peenestita, koos sööterootoriga		☒	☐	☒	☐	
XtraCut – 13 peenestusnuga, 2 tähikuga sööterootoriga			☒		☒	☐
XtraCut – 17 peenestusnuga, 2 tähikuga sööterootor, grupilülitusega noad (8-9-17)			☐		☐	☐
XtraCut – 25 peenestusnuga, Profi sööterootor, grupilülitusega noad (12-13-25)			☐		☐	☐
Täiendav noakomplekt						☐
Teoreetiline hekslipikkus	mm		90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Söötekanali fikseeritud põrand		☒		☒		
HydroflexControl üles/alla liigutatav löikepõrand			☒		☒	☒

Sidumine						
VarioNet võrksidumine		☒	☒	☒	☒	☒
Easy Load System võrgurulli paigaldussüsteem		☒	☒	☒	☒	☒
Võrgu varurulli hoidik		☐	☒	☐	☒	
Rulli väljalükkaja		☐	☒	☐	☒	
Rulli kuju indikaator						☐
Lisa jõuülekanne töötamiseks rasketes tingimustes (ADS)		☒	☒	☒	☒	
Seadmed esmakordseks kasutusele võtmiseks			☐		☐	☐

Juhtimine						
E-Link Control		☒	☒	☒	☒	
E-Link Pro			☐		☐	☐
ISOBUS			☐		☐	☒

Veermik						
Tugisild		☒	☒	☒	☒	☒
Hüdrauliline pidurisüsteem		☐	☐	☐	☐	☐
Suruõhk ajamiga pidurisüsteem		☐	☐	☐	☐	☐
Lubatud tippkiirus, ei ole pidurdatud	km/h	25	25	25	25	25
Lubatud tippkiirus, pidurdatud	km/h	40	40	40	40	40



		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Kiletusseade						
Kile laius 500 mm						☐
Kile laius 750 mm						☐
Kile varurullide hoidik	Arv					12+2
Kile eelpingutamine 33%/55%/70%						☒
Kile rebenemise monitor						☒
3 töötuld						☐
2 värvikaamerat						☐
Rulli mahapanek otsale						☐
Kile lisavenitus						☐

Rehvid						
15/55-17		☒	☒	☒	☒	
19/45-17		☐	☐	☐	☐	
480/45-17		☐	☐	☐	☐	
500/45-22,5		☐	☐	☐	☐	
500/50-22,5			☐		☐	
500/60-22.5 V-Profile Flotation			☐		☐	
500/55-20		☐	☐	☐	☐	
600/55 R26.5 V-Profile Flotation						☐
620/55 R26.5						☒

Üldised andmed						
Rullikambri läbimõõt	m	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80	0,90 - 1,60
Rullikambri laius	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Rullikambri maht	m³	2,50	2,50	3,10	3,10	2,50
Lõputuid rihmasid	Arv	4	4	4	4	4
Üldkõrgus	m	3,05	3,05	3,25	3,25	3,15
Üldpikkus	m	5,00	5,00	5,10	5,10	6,30
Üldlaius	m	2,70	2,70	2,70	2,70	2,90
Ligikaudne mass	kg	3.950	3.950	4.200	4.200	6.550
Võimsustarve	kW/hj	55 / 80	55 / 80	70 / 110	70 / 110	100/140



FENDT ROLLECTOR

		Rollector 130	Rollector 160	Rollector 130	Rollector 160
Juhtimine					
E-Link Basic		☒			
Kiletusseade					
Rullimähkur		☒	☒		
Ilma rulli mahaasetajata		☒	☒		
Rulli püstipööraja		☐	☐		
Rulli mahaasetaja		☐	☒		
Tugiplaadi langetushoob		☐			
Pöörete reguleerimine		☒	☒		
Töötuled		☒	☒		
Rehvid					
10.0/75-15,3		☒			
380/55-17			☒		
Üldised andmed					
Üldkõrgus	m	2,30	2,70		
Üldpikkus	m	4,70	5,80		
Üldlaius	m	2,55	2,30		
Ligikaudne mass	kg	1.080	2.110		
Võimsustarve	kW/hj	30/40	40/55		
Rulli läbimõõt	m	0,90 - 1,30	1,25-1,50		
Rulli laius	m	1,25	1,25		
Rulli kaal	kg	1.000	1.250		