

FENDT TIGO (ST/S)

Varustusversioonid ja tehnilised üksikasjad

		TIGO 35 ST	TIGO 40 ST	TIGO 50 ST	TIGO 35 S	TIGO 40 S	TIGO 50 S
Veotiisel							
Hüdraulilise reguleerimisega juhitud tiisel		□	□	□	□	□	□
Mittepööratav veoas ülemisele haakeseadisele		■	■	■	■	■	■
Alumine haakeseadis kuuliühendusega K80		□	□	□	□	□	□
Alumise haakeseadise pööratav veoas		□	□	□	□	□	□
Pick-up-kogur							
Vaalu eeltihendaja		■	■	■	■	■	■
Pick-up koguri järeljooksu kopeerrattad		□	□	□	□	□	□
Peenesti/sööterootor							
16 noaga silopeenesti		□	□	□	□	□	□
Peenesti hüdrauliline juhtimine		□	□	□	□	□	□
Veosekast							
Akustiline täitumistaseme näidik		□	□	□	□	□	□
Kattekangas veosekastile		□	□	□	□	□	□
Hüdrauliliselt klapitav veosekasti kõrgendus kuivsööda jaoks		□	□	□	□	□	□
Metallist suletud veosekast kuivsöödale			□	□		□	□
Toruraam-kõrgendus kuivsööda veosekastile		□	□	□	□	□	□
Varustus heina transportimiseks		□	□	□	□	□	□
Veermik							
Rataste porikaitسد ühesillalisel veermikul		□			□		
Rataste porikaitسد kahesillalisel tandemveermikul			□	□		□	□
Juhtimine							
Komfortjuhtseadised		■	■	■	■	■	■
Rehvid							
380/55-17 Flotation +		■	■	■	■	■	■
480/45-17 Flotation +		□	□	□	□	□	□
500/50-17		□	□	□	□	□	□

* = oleneb riigist



Tehnilised andmed

Veosekasti maht vastavalt standardile DIN 11741	m³	22	24,5	29	22	24,5	29
Veosekasti maht keskmise tihendamise korral	m³	34	37	47	34	37	47
Võimsustarve	kW/hj	29/40	44/60	51/70	29/40	44/60	51/70
Tühimass	kg	2.700	3.280	3.580	2.790	3.550	3.850
Lubatud üldmass*	kg	5.250	9.000	9.000	6.200	9.500/11.000	9.500/11.000
Üldlaius	m	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Üldpikkus	m	8,05	8,65	9,70	8,05	8,65	9,70
Üldkõrgus	m	2,00 / 3,05	2,05 / 3,05	2,05 / 3,05	2,25 / 3,25	2,45 / 3,40	2,45 / 3,40
Veosekasti laius	m	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Veosekasti pikkus	m	4,85	5,45	6,15	4,85	5,45	6,15
Rööpmelaius	m	2,12	2,12	2,12	1,80	1,80	1,80
Veotiisli lubatud koormus	kg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Piikandureid pick-up-ülesvõtumehhanismil	Arv	5	5	5	5	5	5
Pick-up-ülesvõtumehhanismi töölaius standardi DIN kohaselt	cm	180	180	180	180	180	180
Pick-up koguri vertikaalpendeldus		■	■	■	■	■	■
Piide vahekaugus	mm	54	54	54	54	54	54
Pick-up-ülesvõtumehhanismi kliirens	cm	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70
Paiskekammidega söõtemehhanism		■	■	■	■	■	■
Paiskekammidega söõtemehhanism	Arv	5	5	5	5	5	5
Maksimaalselt peenestusnugasid	Arv	33	33	33	33	33	33
Teoreetiline hekslipikkus	mm	38	38	38	38	38	38
Tüübikinnitus 25 km/h		□	□	□	□	□	□
Tüübikinnitus 40 km/h			□	□		□	□
Üks sild		■			■		
Lehtvedrudega tandemveermik			■	■		■	■
Hüdrauliline pidurisüsteem		□	□	□	□	□	□
Hüdrauliline turvapidur		□	□	□	□	□	□
Suruõhkajamiga pidurisüsteem		■	■	■	■	■	■
Koormustundlik pidurisüsteem		■	■	■	■	■	■

* = oleneb riigist

Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus: ■
Lisavarustus: □

FENDT TIGO (MS/MR/MR PROFI)

Varustusversioonid ja tehnilised üksikasjad

	TIGO 40 MS	TIGO 50 MS	TIGO 60 MS	TIGO 70 MS	TIGO 40 MR	TIGO 50 MR	TIGO 60 MR	TIGO 50 MR Profi	TIGO 60 MR Profi	Tigo 100 MR Profi
Peenesti/sööterootor										
Küljele väljapööratav nugade plokk					□	□	□	□	□	□
16 noaga silopeenesti	□	□	□	□						
Iga peenestusnoa sõltumatu kaitse	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tsentraalne peenestusnugade lahtilukustamine					■	■	■	■	■	■
1 varunugade komplekt	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Üks varunuga	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Peenesti hüdrauliline juhtimine	□	□	□	□						□

Veosekast										
Universaalne esiluuk								■	■	■
2-kiiruseline laadimisautomaatika	□	□	□	□	□	□	□			
Ilma doseerimisrullideta	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 doseerimisrulli	□	□			□	□	□	□	□	
3 doseerimisrulli	□	□			□	□	□	□	□	
2 kett-varb-transportööri ketti	■	■			■	■		■	■	
4 kett-varb-transportööri ketti	□	□	■	■	□	□	■	□	□	■
Kett-varb-transportööri 2-kiiruseline mootor	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kett-varb-transportööri reduktori kaitse	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1 halogeen-töötuli	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3 LED-töötuld	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Üks veosekasti sisenemiseks	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Külgmised piirdeplaadid	□	□	□	□	□	□	□			
Kattekangas veosekastile	□	□	□	□	□	□	□			
Hüdrauliliselt klapitav veosekasti kõrgendus kuivsööda jaoks	□	□	□		□	□	□			
Varustus heina transportimiseks		□	□	□						□
Lintkonveier	□	□			□	□	□	□	□	
Koormustundliku süsteemi juhtkaabel BG2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Koormustundliku süsteemi juhtkaabel BG4	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Juhtimine										
ISOBUS Fendt VarioTerminal (7"; 10,4")	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■
Pealelaadimise ja tühjendamise automaatika VarioFill								□	■	□
2-kiiruseline laadimisautomaatika	□	□	□	□	□	□	□			

Rehvid										
500/50-17	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
620/40 R22.5	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
710/35/R22.5 Country	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
710/40 R22.5 Flotation Pro					□	□	□	□	□	□

Veotiisel										
Veotiisli hüdropneumaatiline vedrustus	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Mittepööratav veoas ülemisele haakeseadisele	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
Alumine haakeseadis kuuliühendusega K80	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Alumise haakeseadise pööratav veoas	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

* = oleneb riigist



	TIGO 40 MS	TIGO 50 MS	TIGO 60 MS	TIGO 70 MS	TIGO 40 MR	TIGO 50 MR	TIGO 60 MR	TIGO 50 MR Profi	TIGO 60 MR Profi	Tigo 100 MR Profi
Pick-up-koguri										
Pick-up-ülesvõtumehhanismi kopeerrull veosekasti keskel					□	□	□	□	□	□
Vaalu eeltihendaja		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pick-up koguri järeljooksu kopeerrattad	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■

Tehnilised andmed											
Veosekasti maht vastavalt standardile DIN 11741	m³	26	30	35	39	26	30	35	31	36	50
Veosekasti maht standardi DIN 11741 (doseerimisrullidega) kohaselt	m³	26	29			26	29	34	32	35	
Veosekasti maht standardi DIN 11741 (ilma doseerimisrullideta) kohaselt	m³	29	32			29	32	37	35	38	
Veosekasti maht keskmise tihendamise korral	m³	40	50	60	70	40	50	60	50	60	100
Võimsustarve	kW/hj	59/80	63/85	70/95	81/110	66/90	74/100	88/120	74/100	88/120	88/120
Tühimass	kg	4.200	5.080	5.510	5.820	4.950	5.280	5.710	5.750	6.110	6.730
Tühimass koos doseerimisrullidega	kg	4.750	5.630			5.450	5.830	6.210	6.250	6.630	
Lubatud üldmass*	kg	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12000/17000
Üldlaius	m	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Üldpikkus	m	8,13	8,80	9,64	10,45	8,13	8,80	9,64	8,13	8,80	10,45
Üldpikkus koos doseerimisrullidega	m	8,83	9,50			8,83	9,50	10,35	8,83	9,50	
Üldkõrgus	m	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	4,00	4,00	4,00
Veosekasti laius	m	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
Veosekasti pikkus	m	5,35	6,00	6,85	7,70	5,35	6,00	6,85	6,55	7,20	8,90
Rööpmelaius	m	1,80 / 1,95	1,80 / 1,95	1,80 / 1,95	1,80 / 1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95
Veotiisli lubatud koormus	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000
Piikandureid pick-up-ülesvõtumehhanismil	Arv	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Pick-up-ülesvõtumehhanismi töölaius standardi DIN kohaselt	cm	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Pick-up koguri vertikaalpendeldus		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Piide vahekaugus	mm	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Pick-up-ülesvõtumehhanismi kliirens	cm	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70
Rootorid						■	■	■	■	■	■
Rootori läbimõõt	mm					800	800	800	800	800	800
Piiridasid rootoril	Arv					6	6	6	6	6	6
Paiskekammidega söötemehhanism		■	■	■	■						
Paiskekammidega söötemehhanism	Arv	5	5	5	5						
Maksimaalselt peenestusnugasid	Arv	33	33	33	33	31	31	31	31	31	31
Teoreetiline hekslipikkus	mm	38	38	38	38	45	45	45	45	45	45
Tüübikinnitus 25 km/h		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Tüübikinnitus 40 km/h		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
12 t ühtlustava seosega tandemveermik		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15 t ühtlustava seosega tandemveermik		□	□	□	□						
17 t ühtlustava seosega tandemveermik						□	□	□	□	□	□
Hüdrauliline pidurisüsteem		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Suruõhkajamiga pidurisüsteem		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Koormustundlik pidurisüsteem		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Järeljooksu pöörsild		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

* = oleneb riigist