

Varustusversioonid ja tehnilised üksikasjad



Massid ja mõõdud																			
Töölaius	m	3,10	3,10	3,10	2,50	2,50	3,00		3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
Transpordilaius	m	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	3,00		2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
Vaalulaius	m	1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,35	1,35	2,00		1,80	1,20-2,00	1,20-2,00	2,30	1,70-2,50	1,70-2,50	1,65	2,00	2,00	2,20	2,60
Kõrgus transpordiasendis	m								1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	3,43	3,91
Pikkus transpordiasendis	m	1,65	1,74	1,74	1,21	1,21	1,20		2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
Mass	kg	710	1015	1045	474	504	694		950	1238	1238	1020	1343	1374	510	550	690	753	833
Võimsustarve																			
Võimsustarve	kW/hj	44/60	55/75	52/70	28/38	28/38	55/75		44/60	56/75	52/70	52/70	67/90	63/85	37/50	44/60	40/54	45/61	50/68
Ühendamine traktori ripphaakeseadisega																			
Kolmepunktiühendus	Kategooria	II	II	II	II	II	II		II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II
Niiduorganid																			
Niidukettaid	Arv	6	6	6	4	4	6		6	6	6	7	7	7	6	7	5	6	7
Terasid niidukettal	Arv	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Terade kiirvahetus		■	■	■			■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kompaktno nurkajam					■	■	■										■	■	■
Esirattavedu		■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■			
Käiguosa DriveGuard kaitsekettad							■										■	■	■
Mehaaniline küljelenihutus																			
Hüdrauliline küljelenihutus						■			□	□	□	□	□	□					
Külgkaitsete hüdrauliline klappimine		□	□	□					□	□	□	□	□	□					
Niiduorgani toetusjõu TurboLift muutmissestem									■	■	■	■	■	■					
ISOBUS juhtimine																			
SafetySwing löögikaitse																			
Lintkonveieri BeMove küljelenihutus																			
RC DUO käiguosa				□							□			□					
Hüdraulika																			
Vajalikud ühesuunalise hüdroahela ühendused	Arv								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vajalikud kahe-suunalise hüdroahela ühendused	Arv					1													
Flat-Face lametihend liitmikud									□	□	□	□	□	□					
Jõuvõtuvõll																			
Jõuvõtuvõlli kiirus	p/min	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540/1000	540/1000	1000		1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540	540	540	540	540
Vabakäigu siduriga kardaan					■	■	■								■	■	■	■	■
Brivgaitas mehänisms reduktoär		■	■	■					■	■	■	■	■	■					
Valgustus																			
Valgustus/hoiatustahvlid		□	□	□			□		□	□	□	□	□	□			□	□	□

Varustusversioonid ja tehnilised üksikasjad



Keskeltkinnitusega taganiidukid	Keskeltkinnitusega taganiidukid (TLX)	Ilma ISOBUSita niidukombinatsioonid	ISOBUSiga niidukom- binatsioonid	Transpordiveermikuga taganiidukid

Massid ja mõõdud

Töölaius	m	4,00	4,50	3,10	3,10	3,10	3,60		3,60	3,60	8,30/8,60	8,30/8,60	8,30/8,60	9,30/9,60	9,30	9,30	3,00	3,00
Transpordilaius	m	2,30	2,30	2,50	2,50	2,50	2,80		2,80	2,80	2,99	2,99	2,99	2,99	2,78	2,78	3,00	3,00
Vaalulaius	m	3,30	3,80	1,80	1,20-2,00	1,20-2,00	2,30		1,70-2,50	1,70-2,50	2 x 1,80	2 x 1,20-2,00	2 x 1,20-2,00	2 x 2,30	2 x 1,85-3,25	1,80-3,00	0,90-2,25	1,55-1,90
Kõrgus transpordiasendis	m			3,58	3,58	3,58	3,99		3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	7,00	7,00
Pikkus transpordiasendis	m	5,60	6,10	1,70	2,10	2,10	1,70		2,10	2,10								
Mass	kg	980	1100	1050	1350	1350	1200		1500	1500	1610	2250	2310	1850	2830	3450	1945	1962

Võimsustarve

Võimsustarve	kW/hj	72/99	84/115	63/85	85/115	85/115	70/95		96/130	96/130	81/110	110/150	103/140	96/130	155/200	168/228	66/90	66/90
--------------	-------	-------	--------	-------	--------	--------	-------	--	--------	--------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	-------

Ühendamine traktori ripphaakeseadisega

Kolmepunktiühendus	Kategooria	II + III	II + III	II	II + III	II + III	II+III		II + III	II + III	II	II	II	II	II + III	II + III		
Kahepunkti ühenduse alumised aisad	Kategooria																II	II

Niiduorganid

Niidukettaid	Arv	8	9	6	6	6	7		7	7	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7	6	6
Terasid niidukettal	Arv	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Terade kiirvahetus		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Kompakne nurkajam		■	■												■	■	■	■
Esirattavedu				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■				
Käiguosa DriveGuard kaitsekettad		■	■												■	■	■	■
Mehaaniline küljelenihutus																		
Külgkaitsete hüdrauliline klappimine				□	□	□	□		□	□	□	□	□	□				
Niiduorgani toetusjõu TurboLift muutmisüsteem		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		
ISOBUS juhtimine																■		
SafetySwing löögikaitse				■	■	■	■		■	■					■	■		
EasySwing											■	■	■	■		■		
Lintkonveieri BeMove küljelenihutus																■		
RC DUO käiguosa						□				□			□					
SectionControl																□		

Hüdraulika

Vajalikud ühesuunalise hüdroahela ühendused	Arv	1	1	1	1	1	1		1	1	2	2	2	2	2		1	1
Vajalikud kahesuunalise hüdroahela ühendused	Arv	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1
LS-koormustundliku hüdro süsteemi vajalikud ühendused	Arv															1		
Flat-Face lametihend liitmikud				□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□		

Jõuvõtuvõlli

Jõuvõtuvõlli kiirus	p/min	1000	1000	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)		1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000	1000	1000	1000
Vabakäigu siduriga kardaan		■	■												■	■	■	■
Brõvgaitas mehānisms reduktorā				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■				

Rehvid

Transpordiveermiku rehvid																	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

Valgustus

Valgustus/hoiatustahvlid		■	■	□	□	□	□		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■
--------------------------	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---