

KAARUTID FENDT TWISTER

Varustusversioonid ja tehnilised üksikasjad



		Twister 431 DN	Twister 601 DN	Twister 5204 DN	Twister 6606 DN	Twister 7706 DN	Twister 8608 DN	Twister 11010 DN
Massid ja mõõdud								
Töölaius	m	4,30	5,70	5,20	6,60	7,70	8,60	10,70
Transpordilaius	m	2,44	2,55	3,00	2,90	3,00	2,90	2,99
Hoiustamiskõrgus	m	2,36	3,00	2,60	3,30	3,65	3,30	3,75
Pikkus transpordiasendis	m	1,88	2,10	2,25	2,10	2,45	2,25	2,25
Mass	kg	385	498	606	822	946	1172	1535

Võimsustarve	kW/hj	22/30	25/34	22/30	30/41	60/82	70/95	88/120
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Ühendamine traktori rippaakeseadisega

Kolmepunktiühendus	Kategooria	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	II + III
Kahepunkti ühenduse alumised aisad	Kategooria							
Veoas								

Koosteseadmed / rootorid								
Rootoreid	Arv	4	6	4	6	6	8	10
Piilatte rootoril	Arv	6	5	6	6	6	6	6
Piide äratulekukaitse		□	□	■	■	■	■	■
Käitsi seatav seade kaarutamiseks kõlviku servas		■	■	■	■	■	■	
Hüdrauliliselt seatav seade kaarutamiseks kõlviku servas				□	□	□	□	□
Laotusnurga seadistamine		■	■	■	■	■	■	■
Ülekoormuskaitse		■	■	■	■	■	■	■
Õõtsasendi leevendi		■	■	■	■	■	■	■
Õõvaalu reduktor				□	□	□	□	□

Hüdraulika								
Vajalikud kaheasuunilise hüdroahela ühendused	Arv						1*	1*
KENNFIXX® hüdraulikaühendused							■	■

Rehvid								
Rootori veermiku rehvid		4 x 15/6.00-6	6 x 15/6.00-6	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8	8 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8
Transpordiveermiku rehvid								

Valgustus								
Valgustus		□	□	□	□	□	□	■
Hoiatustahviid		■	■	■	■	■	■	■

DN = kolmepunkti ühendus koos stabiliseeriva raamiga / T = transpordiveermikuga / * = vajalik ujuvasend / vajalike hüdroühenduste arv võib muutuda olenevalt lisavarustusest

KKK. KÕIK FENDTIST.

MIDA ME SAAME TEIE HEAKS TEHA?

Mida sisaldavad Fendti teenused?

Meie jaoks tähendab hooldus Teie töö tundmist ja sellest arusaamist, et täita Teie vajadusi töökindluse ja ohutuse osas ning tegutseda Teie majanduslikes huvides. Me vastutame oma toodete eest ning oleme need välja töötanud kõige rangemaid nõudeid ja pikka kasutusiga silmas pidades. Meie teenused kujutavad endast Teie tööst lähtuvat partnerlust.

Mida tähendab Fendt Full Line?

Lisaks tipptehnoloogilistele traktoritele ja kombainidele pakume nüüd oma klientidele ka Fendti kvaliteedistandardite kohaseid söödakoristusmasinaid. Me pakume nüüd usaldusväärsest allikast terviklikku põllumajandusmasinate valikut, sealhulgas ka Fendti parimat teenindust.

Kus toodetakse Fendti söödakoristus tehnikat?

Fendti niidukid, kaarutid ja vaalutid on ehitatud Saksamaal Feuchtis asuvas AGCO söödakoristus tehnoloogia arenduskeskuses. See on üks kuuest Saksamaa keskusest, mis on nüüdseks juba 100 aastat olnud edukas uuendusliku põllumajandustehnika valdkonnas.

Võtke Fendtiga ühendust

fendt.com
Siin leiate internetist kõik, alates prospektidest kuni tehniliste andmeteni, aruanneteni klientide või ettevõtte kohta ja Fendti sündmuste kalendri.

Fendti komplekteerija
Fendti komplekteerijaga saate valida kogu olemasoleva varustuse hulgast ja panna kokku just oma ettevõtte jaoks sobivalt varustatud masina. Fendti komplekteerija on saadaval veebilehel www.fendt.com, mille avalehelt leiate selle juurde viiva otselingi.

fendt.tv
Fendt ööpäev läbi – see on võimalik tänu meie Fendti andmekogule. Meie Interneti-TV edastab Teile uudiseid ja teavet Fendti kohta 24/7.

facebook.com/FendtGlobal
Jälgige meid Facebookis ja vaadake, mida on Fendti maailmas uut. Tulge tutvuma!

instagram.com/fendt.global
Jälgige meid Instagramis ja tulge Fendti fänniks. Teid ootavad huvitavad artiklid Fendti kohta.