

Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus: ☒
Lisavarustus: ☐

Fendt Rogator 600

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Lahusepaak				
Nimi maht	liitrit	3850/5000	3850/5000/6000	6000
Maksimaalne maht	liitrit	4000/5200	4000/5200/6300	6300
Materjal: kõrgtihedusega polüetüleen (HDPE)		☒	☒	☒
Puhta vee paak				
Maht	liitrit	500	500	500
Materjal: kõrgtihedusega polüetüleen (HDPE)		☒	☒	☒
Filtrid				
Imifilter	Silmamõõt	12	12	12
Rõhufilter	Silmamõõt	80	80	80
Torustik				
Imipool	tolli	3	3	3
Rõhu pool	tolli	2	2	2
Materjal: kõrgtihedusega polüetüleen (HDPE)		☒	☒	☒
Imiarmatuur				
5-suunaline käsitsi reguleeritav kraan		☒	☒	☒
5-suunaline elektriline kraan		☐	☐	☐
Pritsipump				
Pumba tüüp: tsentrifugaalpump		☒	☒	☒
Maksimaalne tootlikkus töö rõhuga 2,5 bar	l/min	785	785	785
Maksimaalne töö rõhk	bar	8,5	8,5	8,5
Roostevabast terasest tsentrifugaalpump		☐	☐	☐
Preparaadi dosaator				
Maht	liitrit	60	60	60
Vedelike imivõimsus	l/min	200	200	200
Lahustuvate pulbrite imijõudlus	kg/min	33	33	33
Puhastussüsteem	bar	6	6	6
Puhastuspüstol**		☐	☐	☐
Poom ja pihustussüsteem				
Torustik	tolli	1	1	1
Ühe pihusti lüliti		☒	☒	☒
Maksimaalselt sektsioone koos otsapihustitega	arv	72	72	72
Poomide laiused	m	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39
Materjal: alumiinium		☒	☒	☒
Max töökõrgus*	m	2,9	2,9	2,9
Min töökõrgus*	m	0,5	0,5	0,5
Poomi kõrguse OptiSonic-juhtimine 4 anduriga		☐	☐	☐
Poomi kõrguse OptiSonic-juhtimine 6 anduriga		☐	☐	☐
Poomi sõltumatu geometria		☒	☒	☒
Pihustite vahe	cm	50	50	50
Komplekt pritsi väljastpoolt veega pesemiseks**		☐	☐	☐
Komplekt pritsi väljastpoolt õhuga puhastamiseks		☐	☐	☐
Tiisel ja haakesead				
Automaatne haakenall		☐	☐	☐
Max. lubatud koormus haakeseadisele	kg	16.000	16.000	16.000
Sillad ja pidurid				
Fikseeritud rööpmelaius		☒	☒	☒
Hüdrauliliselt muudetav rööpmelaius		☐	☐	☐
Pöördenurk*	kraadi	35	35	35
Kõikratasjuhtimine		☒	☒	☒
Rööpmelaius*	m	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25
Pneumaatilised pidurid		☐	☐	☐
Löppülekandeste paigaldatud ketaspidurid		☒	☒	☒

Rehvid ja rataste porikaitسد

Läbimõõt 320 /105R46	m	1,84	1,84	1,84
Läbimõõt 380 /90R54	m	2,05	2,05	2,05
Läbimõõt 420/95R50	m	2,05	2,05	2,05
Läbimõõt 480 /80R50	m	2,05	2,05	2,05
Läbimõõt 520 /85R46	m	2,05	2,05	2,05
Läbimõõt 620 /70R42	m	1,95	1,95	1,95
Läbimõõt 620 /75R34	m	1,81	1,81	1,81
Läbimõõt 710 /75R34	m	1,90	1,90	1,90
Rataste porikaitsete välislaius	m	2,55	2,55	2,55
Laiade porikaitsete välislaius	m	3,00	3,00	3,00

Mootor

AGCO Power-mootor		☒	☒	☒
Heitgaasinorm	Heitmenorm	5 / V	5 / V	5 / V
Silindreid	arv	6	6	6
Nimivõimsus vastavalt standardile ISO14396	kW/hj	155 / 210	192 / 261	221 / 300
Maksimaalne võimsus vastavalt standardile ISO14396	kW/hj	173 / 235	200 / 272	226 / 307
Suurim pöördemoment pööretel 1500 p/min	Nm	1000	1060	1200

Hüdrostaat

Bosch Rexroth		☒	☒	☒
Tippkiirus mootori pööretel 1750 p/min***	km/h	50	50	50
Mootori vähendatud pöörded kiirusel 40 km/h		☒	☒	☒

Vedrustus

Iga ratta sõltumatu vedrustus		☒	☒	☒
Min kliirens*	cm	75	75	75
Max kliirens*	cm	120	120	120

Kabiin

AGCO Vision kabiin		☒	☒	☒
Sisemaht	m³	4	4	4
Automaatne kliimaseade		☒	☒	☒
Cat 4 sertifikaadiga		☒	☒	☒
Integreeritud jahutuskast		☒	☒	☒

Töövedelikud

Kütus	liitrit	310	310	310
AdBlue	liitrit	50	50	50

Mass

Tühimass (olenevalt masina varustusest)	kg	12200	12500	12500
---	----	-------	-------	-------

Suruõhuseade

Kompressor (1 silindriga)		☐	☐	☐
Maksimaalne töö rõhk	bar	8,0	8,0	8,0

Mõõtmed

Pikkus	m	9,25	9,25	9,25
Laius*	m	2,55	2,55	2,55
Kõrgus*	m	3,98	3,98	3,98
Kliirens*	cm	75	75	75
Sillavahe (baas)	m	3,6	3,6	3,6

Juhtseadised

ISOBUS		☒	☒	☒
OptiControl juhtkang		☒	☒	☒
Teine 10.4" Varioterminal		☐	☐	☐
Tahasuunas sõidu kaamera		☐	☐	☐
Optiflow juhtpaneel pritsimissüsteemi juhtimiseks		☒	☒	☒

Paralleelsõidusüsteem

Paralleelsõidusüsteemi põhipakett		☒	☒	☒
VarioGuide Standard NovAtel		☒	☒	☒
VarioGuide RTK NovAtel, sh Ntrip		☐	☐	☐
Contour Assistant		☒	☒	☒

Agronoomia

Agronoomia põhipakett		☒	☒	☒
-----------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Telemeetria

Telemeetria põhipakett		☒	☒	☒
Smart Connect		☒	☒	☒

Masina juhtsüsteem

Masina juhtsüsteemi põhipakett		☒	☒	☒
Section Control		☒	☒	☒
Variable Rate Control		☒	☒	☒
OptiNozzle		☐	☐	☐
SpeedControl		☐	☐	☐