

Põhi- ja lisavarustus  
 Põhivarustus: ■  
 Lisavarustus: □

FENDT ROGATOR 600

# Varustusversioonid ja tehnilised üksikasjad



		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Lahusepaak</b>				
Nimimaht	liitrit	3850 / 5000	3850 / 5000 / 6000	6000
Maksimaalne maht	liitrit	4000 / 5200	4000 / 5200 / 6300	6300
Materjal: kõrgtihedusega polüetüleen (HDPE)		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Puhta vee paak</b>				
Maht	liitrit	500	500	500
Materjal: kõrgtihedusega polüetüleen (HDPE)		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Filtrid</b>				
Imifilter	Silmamõõt	12	12	12
Rõhufilter	Silmamõõt	80	80	80

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Torustik</b>				
Imipool	tolli	3	3	3
Rõhu pool	tolli	2	2	2
Materjal: kõrgtihedusega polüetüleen (HDPE)		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Imiarmatuur</b>				
5-suunaline käsitsi reguleeritav kraan		■	■	■
5-suunaline elektriline kraan		□	□	□

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Pritsipump</b>				
Pumba tüüp: tsentrifugaalpump		■	■	■
Maksimaalne tootlikkus töörohuga 2,5 bar	l/min	785	785	785
Maksimaalne töörohik	bar	8,5	8,5	8,5
Roostevabast terasest tsentrifugaalpump		□	□	□

\*Olenevalt valitud rehvidest ja/või valitud noolest, \*\* = kohustuslik vastavalt riigile, \*\*\* = riigikohane

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Preparaadi dosaator</b>				
Maht	liitrit	60	60	60
Vedelike imivõimsus	l/min	200	200	200
Lahustuvate pulbrite imijõudlus	kg/min	33	33	33
Puhastussüsteem	bar	6	6	6
Puhastuspüsti**		□	□	□

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Poom ja pihustussüsteem</b>				
Torustik	tolli	1	1	1
Maksimaalselt sektsioone koos otsapihustitega	arv	72	72	72
Poomide laiused	m	24 - 27 - 28 -30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39
Materjal: alumiinium		■	■	■
Max töökõrgus*	m	2,9	2,9	2,9
Min töökõrgus*	m	0,5	0,5	0,5
Poomi kõrguse OptiSonic-juhtimine 4 anduriga		□	□	□
Poomi sõltumatu geometria		■	■	■
Pihustite vahe	cm	50	50	50
5-suunaline pihustikorpus	pihustid	5	5	5
2+2 DualSelect pihustikorpus	pihustid	4	4	4
QuadSelect düüsikorpus	pihustid	4	4	4
Otsapihustite lülitus EU		□	□	□
Otsapihustite lülitus NL**		□	□	□
Komplekt pritsi väljastpoolt veega pesemiseks**		□	□	□
Komplekt pritsi väljastpoolt õhuga puhastamiseks		□	□	□

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Tiisel ja haakesead</b>				
Automaatne haakenall		□	□	□
Max. lubatud koormus haakeseadisele	kg	16.000	16.000	16.000

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Sillad ja pidurid</b>				
Fikseeritud rööpmelaius		■	■	■
Hüdrauliliselt muudetav rööpmelaius		□	□	□
Pöördenurk*	kraadi	35	35	35
Kõikratasjuhtimine		■	■	■
Rööpmelaius*	m	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25
Pneumaatilised pidurid		□	□	□
Lõppülekandesse paigaldatud ketaspidurid		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Rehvid ja rataste porikaitset</b>				
Läbimõõt 320 /105R46	m	1,84	1,84	1,84
Läbimõõt 380 /90R54	m	2,05	2,05	2,05
Läbimõõt 420/95R50	m	2,05	2,05	2,05
Läbimõõt 480 /80R50	m	2,05	2,05	2,05
Läbimõõt 520 /85R46	m	2,05	2,05	2,05
Läbimõõt 620 /70R42	m	1,95	1,95	1,95
Läbimõõt 620 /75R34	m	1,81	1,81	1,81
Läbimõõt 710 /75R34	m	1,90	1,90	1,90
Rataste porikaitsete välislaius	m	2,55	2,55	2,55
Laiade porikaitsete välislaius	m	3,00	3,00	3,00

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Juhtseadised</b>				
ISOBUS		■	■	■
OptiControl juhtkang		■	■	■
Teine 10.4' Varioterminal		□	□	□
Tahasuunas sõidu kaamera		□	□	□
Optiflow juhtpaneel pritsimisüsteemi juhtimiseks		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Mootor</b>				
AGCO Power-mootor		■	■	■
Heitgaasinorm	Heitmenorm	5 / V	5 / V	5 / V
Silindrid	arv	6	6	6
Nimivõimsus vastavalt standardile ISO14396	kW/hj	155 / 210	192 / 261	221 / 300
Maksimaalne võimsus vastavalt standardile ISO14396	kW/hj	173 / 235	200 / 272	226 / 307
Suurim pöördemoment pööretel 1500 p/min	Nm	1000	1060	1200

\*Olenevalt valitud rehvidest ja/või valitud noolest, \*\* = kohustuslik vastavalt riigile, \*\*\* = riigikohane

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Hüdrostaat</b>				
Bosch Rexroth		■	■	■
Tippkiirus mootori pööretel 1750 p/min***	km/h	50	50	50
Mootori vähendatud pöörded kiirusel 40 km/h		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Vedrustus</b>				
Iga rattas sõltumatu vedrustus		■	■	■
Min kliirens*	cm	75	75	75
Max kliirens*	cm	120	120	120

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Kabiin</b>				
AGCO Vision kabiin		■	■	■
Sisemaht	m³	4	4	4
Automaatne kliimaseade		■	■	■
Cat 4 sertifikaadiga		■	■	■
Integreeritud jahutus kast		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Töövedelikud</b>				
Kütus	liitrit	310	310	310
AdBlue	liitrit	50	50	50

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Mass</b>				
Tühimass (olenevalt masina varustusest)	kg	12200	12500	12500

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Suruõhuseade</b>				
Kompressor (1 silindriga)		□	□	□
Maksimaalne töörohik	bar	8,0	8,0	8,0

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Mõõtmed</b>				
Pikkus	m	9,25	9,25	9,25
Laius*	m	2,55	2,55	2,55
Kõrgus*	m	3,98	3,98	3,98
Kliirens*	cm	75	75	75
Sillavahe (baas)	m	3,6	3,6	3,6