

Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus: ■
Lisavarustus: □

Fendt 700 Vario Gen7

Varustusversioonid.*

	Power	Power+	Profi	Profit+
Mootor				
Fendt iD mootori madalate pöörete kontseptsioon	■	■	■	■
Reverseeriv ventilaator	□	□	□	□
Eelsoojendi (mootori-, transmissiooni-, hüdroõli)	□	□	□	□

Jõuülekanne				
VarioDrive jõumomendi suhte muutmiseks esi- ja tagasilla vahel	■	■	■	■

Paralleelsõidusüsteem				
Paralleelsõidusüsteemi põhipakett		■		■
Ti Headland (Ti Auto ja Ti Turn Assistant) põlluotsa automaatika				□
Contour Assistant abi sihijoonte tegemiseks		□		□

Agronoomia				
Agronoomia põhipakett		□		■

Telemeetria				
Telemeetria põhipakett		□	□	■
Smart Connect andmevahetusplatvorm				□

Masina juhtimine				
Masina juhtimise põhipakett		■	■	■
Sektsioonide juhtimine		□		□
Variable Rate Control* vajaduspõhine täppisviljelus		□		□
Implement Management (TIM)				□
Implement Management (TIM-Steering)		□		□

Vario juhtimine				
Universaalne joystick-juhtkang koos püsikiiruse hoidja, mootori pöörete salvesti, automaاتفunktsioonide, hüdraulika juhtimisega	■	■	■	■
3L joystick juhtkang		□	□	□
10" digitaalne armaturlaud	■	■	■	■
Puutekraani ja juhtklahvistikuga 12" terminal	■	■	■	■
Teine 12" terminal kabiinilaes			□	□
Fendt Active aktiivvõimendusega roolisüsteem		■		■
Elektrooniline immobilisaator	■	■	■	■

Kabiin				
Pneumaatiline kabiinivedrustus, 3-punktiline, sissehitatud kõrgusregulaatoriga			□	□
Super-komfortiste, õhkvedrustus	□	□	□	□
Super komfortiste Titanium, nahk/suruõhk elektr.			□	□
Super komfortiste Titanium / suruõhk	□	□	□	□
Super komfortiste EvolutionUp DuMo / suruõhk	□	□	□	□
Komfortiste kaassõitjale	■	■	■	■
Kõrguse ja kalde reguleerimisega roolisammas	■	■	■	■
Sooja- ja külmakast	□	□	□	□
Päikesevari, taga			□	□
Eesmised segmendikujulise tööalaga klaasipuhastid	■	■	□	□
Segment-klaasipuhasti / kaks puhastusala – 180/300 kraadi (terviklikule esiklaasile)	□	□	■	■
Lisapeegel + ääretuled	□	□	□	□
Lahtitõmmatav lisapeegel + ääretuled			□	□
Mehaaniliselt reguleeritav väline tahavaatepeegel ja lainurkpeegel	■	■	■	■
Tagakaamera kabiinikatusel			□	□
Esikaamera mootorikattel			□	□
Universaalne mobiiltelefonihoidik	□	□	□	□
Teabe- ja meelelahutuspakett + helisüsteem 4.1			□	□
Neli kaameraühendust	□	□	□	□
Neli USB-pesa			□	□
Aku kaitselülit	□	□	□	□
Lähi- ja kaugtuled	■	■	■	■
LED lähi- ja kaugtuled	□	□	□	□

Valgustus				
Lisatuled ees	□	□	□	□
Töötuled kabiini eesmistel tugipostidel	□	□	□	□
Töötuled kabiini eesmistel tugipostidel, tagumistel rataste porikaitsetel	□	□	□	□
Tagumised katuse töötuled / 2 paari	■	■	■	■
LED-töötuled katusel ees / 2 paari	□	□	□	□
Töötuled katusel ees / 2 paari	□	□	□	□
Mootorikatte ülemised töötuled			□	□
Mootorikatte ülemised LED-töötuled			□	□
Kroomitud tulede pakett			□	□

Veermik				
Fendt stabiilsuskontroll	□	□	□	□
Kõrguse regulaatoriga esisillavedrustus, lukustatav	■	■	■	■
Pneumoajamiga kahekontuurne pidurisüsteem kiirekäigulistele masinatele, 1 pedaal	■	■	■	■
Pneumoajamiga kahekontuurne pidurisüsteem kiirekäigulistele masinatele, 2 pedaali		□	□	□
Pneumoajamiga käsipidur	■	■	■	■
Elektropneumaatiline käsipidur (käsipiduri abi)	□	□	□	□
Automaatne haagise pöördsilla lukustus			□	□
Rehvirõhu regulaator VarioGrip	□	□	□	□

Nelikvedu / diferentsiaali lukustusele				
Nutikas nelikvedu	■	■	■	■

Ripphaakeseadised				
Ühesuunalise hüdrostsüsteemi komfort ripphaakeseadis asendi reguleerimise ja välise juhtimisega	□	□	□	□
Rippmasina haardekaalu regulaatoriga kahesuunalise hüdrostsüsteemi eesmine komfortipphaakeseadis, väliste juhtnuppudega	□	□	□	□
Ühesuunalise hüdrostsüsteemi elektrohüdrauliline ripphaakeseadis (EHR), väliste juhtnuppudega	■	■	■	■
Elektrohüdrauliline kahesuunalise hüdroahela ripphaakeseadis koos välise juhtimisega, haardekaalu regulaatoriga			□	□
Hüdrauliline alumiste aiste külgstabiliseerimine			□	□

Jõuvõtuvõlli				
Ees: 1000 p/min	□	□	□	□
Taga: jätkuga jõuvõtuvõlli 540/540E/1000/1000E p/min	■	■	■	■

Hüdraulika				
Tagumiste lisaahelate välispidine juhtimine	□	□	□	□
Aksiaalkolbpumbaga (165 l/min) Load Sensing-koormustundlik hüdrostsüsteem	■	■	■	■
Aksiaalkolbpumbaga (220 l/min) Load Sensing-koormustundlik hüdrostsüsteem			□	□
Power Beyond liitmik rõhusüsteemita haakemasinate jaoks	□	□	□	□
Hüdroliitmik Power-Beyond FFC-lametihendiga	□	□	□	□
Eesmine tagasivool	□	□	□	□
FFC-lametihend hüdroühendused	□	□	□	□
Rõhu all ühendatavad kaksikhoob-liitmikud, taga	□	□	□	□

Koosteseadmed				
Automaatselt ühendatav tagumine haakeseadis koos lukustuse avamistrossiga	■	■	■	■
Muudetava kõrgusega raamiga kuulihendus	□	□	□	□
Hitch-hüdrokonks	□	□	□	□
Veolatt	□	□	□	□
Piton-fix haakesõrm	□	□	□	□
Esiraskuse komfortkinnitus (pole saadaval eesmise ripphaakeseadise puhul)	□	□	□	□
Eesmised lisaraskused, erinevad suurused	□	□	□	□
Lisaraskused tagaratastele	□	□	□	□
Sundpöörde mehhanism (ühele ja mõlemale küljele)	□	□	□	□
Lisa tööriistakast	□	□	□	□

Frontaallaadur				
Fendt Cargo 6.100	□	□	□	□
Fendt Cargo Profi 6.100			□	□
Fendt Cargo 6.100 - 3. väljavõte		□	□	□
Fendt Cargo Profi 6.100 - 3. väljavõte			□	□
Esilaaduri LED-töötuled			□	□
Esilaaduri -kiirliitmik/tööorgani 3. hüdroahel + 3. väljavõte esilaaduri jaoks	□	□	□	□
Esilaadur - kiirliitmik/traktori 3. väljavõte esilaaduri jaoks	□	□	□	□

Tehnilised andmed.

		720 Vario	722 Vario	724 Vario	726 Vario	728 Vario
Mootor						
Nimivõimsus vastavalt normile ECE R 120	kW/hj	149/203	164/223	179/243	193 / 262	208/283
Suurim võimsus vastavalt normile ECE R 120	kW/hj	149/203	164/223	179/243	193 / 262	208/283
Max. võimsus koos lisavõimsusega vastavalt normile ECE R 120	kW/hj					223/303
Silindrite arv	Arv	6	6	6	6	6
Silindri läbimõõt / kolvi käik	mm	110/ 132	110/ 132	110/ 132	110/ 132	110/ 132
Töömaht	cm³	7527	7527	7527	7527	7527
Nominaalpöörded	p/min	1700	1700	1700	1700	1700
Max pöördemoment pööretel 1300 p/min	Nm	1090	1150	1220	1318	1450
Kütusepaagi maht	Litrid	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0
AdBlue paagi maht	Litrid	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
Õlivahetusvälp	Töötunnid	500	500	500	500	500
Heitgaaside järeltöötlus		DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR

Jõuülekanne ja jõuvõtuvõlli						
Jõuülekande tüüp		TA 190	TA 190	TA 190	TA 190	TA 190
Käigugrupid edasisuunas	km/h	0,02 - 50	0,02-50	0,02-50	0,02 - 60	0,02 - 60
Käigugrupid tagasisuunas	km/h	0,02 - 33	0,02 - 33	0,02 - 33	0,02 - 33	0,02 - 33
Tagumine jõuvõtuvõlli		540/ 540 E/ 1000/ 1000 E	540/ 540 E/ 1000/ 1000 E	540/ 540 E/ 1000/ 1000 E	540/ 540 E/ 1000/ 1000 E	540/ 540 E/ 1000/ 1000 E
Eesmine jõuvõtuvõlli, tellimisel lisavarustus		1000	1000	1000	1000	1000
Mootori p/min tagumise jõuvõtuvõlli nimipöörete juures (jõuvõtuvõlli 540)	p/min	1618	1618	1618	1618	1618
Mootori p/min tagumise jõuvõtuvõlli nimipöörete juures (jõuvõtuvõlli 540E)	p/min	1283	1283	1283	1283	1283
Mootori p/min tagumise jõuvõtuvõlli nimipöörete juures (jõuvõtuvõlli 1000)	p/min	1649	1649	1649	1649	1649
Mootori p/min tagumise jõuvõtuvõlli nimipöörete juures (jõuvõtuvõlli 1000E)	p/min	1308	1308	1308	1308	1308
Mootori p/min eesmise jõuvõtuvõlli nimipöörete juures (jõuvõtuvõlli 1000)	p/min	1647	1647	1647	1647	1647

Ripphaakeseadised ja hüdraulika						
Muutuva tootlikkusega pump	l/min	165	165	165	165	165
Muutuva tootlikkusega pump, tellimisel lisavarustus 1	l/min	220	220	220	220	220
Töö-/reguleerimisrõhk	bar	200+10	200+10	200+10	200+10	200+10
Maksimaalne õlivõtt	Litrid	80	80	80	80	80
Väljavõtete läbivooluhulk (3. väljavõte)	l/min	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)
Väljavõtete läbivooluhulk (4. väljavõte)	l/min	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)
Tagumise ripphaakeseadise max. tõstejõud	daN	11050	11050	11050	11050	11050
Eesmise ripphaakeseadise max. tõstejõud	daN	5300	5300	5300	5300	5300

Elektriseadmed						
Akud	Arv	1	1	1	1	1
Aku maht/pinge	Ah/V	180 / 12	180 / 12	180 / 12	180 / 12	180 / 12
Generaator	V/A	14 / 240	14 / 240	14 / 240	14 / 240	14 / 240
Max. voolutugevus ISOBUS-pistikupesal	A	60+25	60+25	60+25	60+25	60+25

Rehvid						
Esirehvid (põhivarustus)		540/65R30	540/65R30	540/65R30	540/65R34	540/65R34
Tagumised standardrehvid		650/65R42	650/65R42	650/65R42	650/85R38	650/85R38
1. lisavarustuse esirehvid		600/65R28	600/65R28	600/65R28	600/70R30	600/70R30
1. lisavarustuse tagarehvid		710/70R38	710/70R38	710/70R38	710/70R42	710/70R42

Mõõtmed						
Rööpmelaius ees (standardrehvidega)	mm	2000	2000	2000	2000	2000
Rööpmelaius taga (standardrehviddega)	mm	1920	1920	1920	2000	2000
Üldlaius standardrehvidega	mm	2570	2570	2570	2650	2650
Üldpikkus	mm	5516	5516	5516	5516	5516
Juhikabiini üldkõrgus standardsete rehvide korral ilma Fendti juhikuta	mm	3142	3142	3142	3280	3280
Juhikabiini üldkõrgus standardsete rehvide korral Fendti juhikuga	mm	3192	3192	3192	3332	3332
Max. kliirens	mm	570	570	570	570	570
Sillavahe (baas)	mm	2900	2900	2900	2900	2900

Massid						
Töömass (koos tavalise lisavarustusega – +/- 5%)	kg	8800 - 9250	8800 - 9250	8800 - 9250	9200 - 9650	9200 - 9650
Suurim lubatud koormus haakeseadisele	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0
Suurim lubatud esisilla koormus	kg	6900.0	6900.0	6900.0	6900.0	6900.0
Suurim lubatud esisilla koormus kiiruse kuni 8 km/h puhul	kg	9980.0	9980.0	9980.0	9980.0	9980.0
Suurim lubatud tagasilla koormus (sõltub riigist)	kg	11500.0	11500.0	11500.0	11500.0	11500.0

* Varustusvariantide kohta lugege jaotisest Settings