

Varustusversioonid ja tehnilised üksikasjad.

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Heeder							
PowerFlow heedri laiused alates - kuni	m	7.70-10.70	7.70-10.70	7.70-10.70	9.20-12.20	9.20-12.20	9.20-12.20
PowerFlow heedri vikati löikesagedus	löiget/minutis	1220	1220	1220	1220	1220	1220
Heedri TerraControl II™ töökõrguse ja kallutuse regulaator		■	■	■	■	■	■
Haspli töökiiruse automaatne muutmine		■	■	■	■	■	■
Elektriline rapsivikat		□	□	□	□	□	□
Kiirliitmik		■	■	■	■	■	■
Haspli hüdrauliline käiguosa	Haspli hüdrauliline	■	■	■	■	■	■

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Kaldkonveier							
EHU (Eyeshot Hook Up) kiirühendus heedrile		■	■	■	■	■	■
AutoDock™ - automaatne ühendus heedrile		□	□	□	□	□	□
Heedri muutuva kiirusega käiguosa		□	□	□	□	□	□
HP - löikenurga hüdrauliline reguleerimine		□	□	□	□	□	□
Kaldkonveieri ketid	arv	3	3	3	3	3	3
Hüdrauliline revers		■	■	■	■	■	■

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Peksumasin							
Dual Helix - kahe rootoriga peksuaparaat		■	■	■	■	■	■
Rootorid	arv	1	1	1	2	2	2
Rootori läbimõõt	mm	600	600	600	600	600	600
Rootori pikkus	mm	4838	4838	4838	4838	4838	4838
Rootori kiirus	p/min	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160
Helix - peksuaparaadi peksukorvi pind	m²	0.83	0.83	0.83	1.66	1.66	1.66
Helix - peksuaparaadi eralduspind	m²	1.44	1.44	1.44	1.92	1.92	1.92
Söoterootori läbimõõt	mm	600	600	600	600	600	600
Söoterootori töökiirus	p/min	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Järelpeks							
Separatsiooni üldpind	m²	2.27	2.27	2.27	3.58	3.58	3.58

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Puhastus							
Cyclone - puhastussüsteem		■	■	■	■	■	■
IDEALbalance™ - järelpeksu kaldpinnad		■	■	■	■	■	■
Sõelte kogupind	m²	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Ventilaatori töökiirus	p/min	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350
Tuulutusega topeltkaskaad		■	■	■	■	■	■
Järelpeksu suunatud viljamassi näidik		■	■	■	■	■	■

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Terapunker							
Streamer 210 - punkri tühjenduskiirus 210 l/s / 17100 l**		□		□	□		□
Streamer 140 - punkri tühjenduskiirus 140 l/s / 12 500 l**		■	■	■	■	■	■
Standardvarustuse terapunker Seeriavarustus / lisavarustus		Streamer 140 / Streamer 210	- / -	Streamer 140	Streamer 140 / Streamer 210	- / -	- / -
ParaLevel terapunker Seeriavarustus / lisavarustus		Streamer 140 / -	Streamer 140 / -	Streamer 140	- / -	Streamer 140 / -	- / -
TrakRide terapunker Seeriavarustus / lisavarustus		Streamer 140 / Streamer 210	- / -	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 140 / Streamer 210
ScrollSwing - väljalaadimistoru asendi muutmine		■	■	■	■	■	■
Terapunkri mahutavus	liitrid	12500	12500	12500	12500	12500	12500
Ülevalt tühjendamine		■	■	■	■	■	■
Tühjendamiskiirus	l/s	140	140	140	140	140	140
StreamerGates - tühjendamiskiiruse reguleerimine		■	■	■	■	■	■
Max. tühjenduskõrgus	m	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Põhupeenesti							
BaseCut - 56 hammastatud nuga		■	■	■	□	□	□
ShortCut - 112 hammastatud nuga		□	□	□	■	■	■
Põhupeenesti ümberseadistamine - kabiinist		□	□	□	□	□	□
Aganalaotur		■	■	■	■	■	■
ActiveSpread - aganalaotur		□	□	□	□	□	□
ActiveSpread SwingFlow		□	□	□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Mootor							
MAN-mootor					■	■	■
AGCO Power mootor		■	■	■			
Jahutussüsteem AirSense®		■	■	■	■	■	■
Heitmenorm V / etapp 5		■	■	■	■	■	■
Silindrid	arv	7	7	7	6	6	6
Töömaht	liitrid	9.8	9.8	9.8	12.4	12.4	12.4
Max. võimsus koos PowerBoost - lisavõimsusega punkri tühjendamiseks (vastavalt normile ECE R 120)	kW/hj	336/451	336/451	336/451	401/538	401/538	401/538
Kütusepaagi mahutavus	liitrit	1000/1250	1000/1250	1000/1250	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500
AdBlue paagi mahutavus	liitrid	180	180	180	180	180	180
Õhukompressor		□	□	□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Veermik							
Käigukast MotionShift		■	■	■	■	■	■
Käikusid	arv	2	2	2	2	2	2
Elektriline käiguvahetus		■	■	■	■	■	■
Max. sõidukiirus*	km/h	40	40	40	40	40	40
Nelikvedu 4WD		□	□	□	□	□	□
Raskevedude Heavy Duty-käiguvahetuspakett							□
TrakRide roomikud				■			■
ParaLevel kallakute kompensaator			■			■	

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Kabiin							
Vision - kabiin		■	■	■	■	■	■
IDEALdrive TM*** juhtimine Joystick-juhtkangi abil				□			□
Õhkvedrustusega juhiiste		■	■	■	■	■	■
Juhiiste Deluxe		□	□	□	□	□	□
Automaatne kliimaseade		■	■	■	■	■	■
Elektrilised soojendatavad tahavaatepeeglid		■	■	■	■	■	■
Lisa lainurk-tahavaatepeegel		■	■	■	■	■	■
Full LED - töötuled		□	□	□	□	□	□
Raadio		□	□	□	□	□	□
Tahasuunas sõidu kaamera		■	■	■	■	■	■
360° kaamerasüsteem		□	□	□	□	□	□
Kaassõitja istmes asuv külmikarp		■	■	■	■	■	■
Terakao näidik		■	■	■	■	■	■
ProSound - helisüsteem		□	□	□	□	□	□
PowerFold - kokkupööratavad kabiinistmed		■	■	■	■	■	■
Mobiiltelefoni laadija		□	□	□	□	□	□
iPad-i lisahoidik		□	□	□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Fendt Variotronic juhtimiskeskus							
Fendt Variotronic juhtimiskeskus		■	■	■	■	■	■
Fendt Varioterminal 10.4"		■	■	■	■	■	■
Fendt - koristusparameetrite monitor		■	■	■	■	■	■
Fendt VarioDoc Pro dokumenteerimissüsteem		□	□	□	□	□	□
Fendt Connect		■	■	■	■	■	■
TI Turn Assistant		□	□	□	□	□	□
Saagikuse ja niiskuse mõõtmine		■	■	■	■	■	■
Saagikuse kaardistamine		□	□	□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Massid ja mõõdud							
Pikkus ilma heedrita	m	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13
Laius ilma heedrita	m	3.29-3.89	3.49-3.89	3.29-3.79	3.29-3.89	3.49-3.89	3.29-3.79
Kõrgus	m	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99

Varustusversioonid ja tehnilised üksikasjad.

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Heeder					
PowerFlow heedri laiused alates - kuni	m	10.70-12.20	10.70-12.20	10.70-12.20	10.70-12.20
PowerFlow heedri vikati löikesagedus	löiget/minutis	1220	1220	1220	1220
Heedri TerraControl II™ töökörguse ja kallutuse regulaator		■	■	■	■
Haspli töökiiruse automaatne muutmine		■	■	■	■
Elektriline rapsivikat		□	□	□	□
Kiirliitmik		■	■	■	■
Haspli hüdrauliline käiguosa		■	■	■	■

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Kaldkonveier					
EHU (Eyeshot Hook Up) kiirühendus heedrile		■	■	■	■
AutoDock™ - automaatne ühendus heedrile		□	□	□	□
Heedri muutuva kiirusega käiguosa		□	□	□	□
HP - löikenurga hüdrauliline reguleerimine		□	□	□	□
Kaldkonveieri ketid	arv	4	4	4	4
Hüdrauliline revers		■	■	■	■

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Peksumasin					
Dual Helix - kahe rootoriga peksuaparaat		■	■	■	■
Rootorid	arv	2	2	2	2
Rootori läbimõõt	mm	600	600	600	600
Rootori pikkus	mm	4838	4838	4838	4838
Rootori kiirus	p/min	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160
Helix - peksuaparaadi peksukorvi pind	m²	1.66	1.66	1.66	1.66
Helix - peksuaparaadi eralduspind	m²	2.40	2.40	2.40	2.88
Söoterootori läbimõõt	mm	600	600	600	600
Söoterootori töökiirus	p/min	200-828	200-828	200-828	200-828

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Järelpeks					
Separatsiooni üldpind	m²	4.06	4.06	4.06	4.54

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Puhastus					
Cyclone - puhastussüsteem		■	■	■	■
IDEALbalance™ - järelpeksu kaldpinnad		■	■	■	■
Sõelte kogupind	m²	5.4	5.4	5.4	5.4
Ventilaatori töökiirus	p/min	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350
Tuulutusega topeltkaskaad		■	■	■	■
Järelpeksu suunatud viljamassi näidik		■	■	■	■

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Terapunker					
Streamer 210 - punkri tühjenduskiirus 210 l/s / 17100 l**		■	■	■	■
Streamer 140 - punkri tühjenduskiirus 140 l/s / 12 500 l**			■		
Standardvarustuse terapunker Seeriavarustus / lisavarustus		Streamer 210 / -	- / -	- / -	- / -
ParaLevel terapunker Seeriavarustus / lisavarustus		- / -	Streamer 140 / -	- / -	- / -
TrakRide terapunker Seeriavarustus / lisavarustus		Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -
ScrollSwing - väljalaadimistoru asendi muutmine		■	■	■	■
Terapunkri mahutavus	liitrid	17100	12500	17100	17100
Ülevalt tühjendamine		■	■	■	■
Tühjendamiskiirus	l/s	210	140	210	210
StreamerGates - tühjendamiskiiruse reguleerimine		■	■	■	■
Max. tühjenduskõrgus	m	4.95	4.95	4.95	4.95

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Põhupeenesti					
BaseCut - 56 hammastatud nuga		□	□	□	□
ShortCut - 112 hammastatud nuga		■	■	■	■
Põhupeenesti ümberseadistamine - kabiinist		□	□	□	□
Aganalaotur		■	■	■	■
ActiveSpread - aganalaotur		□	□	□	□
ActiveSpread SwingFlow		□	□	□	■

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Mootor					
MAN-mootor		■	■	■	■
Jahutusüsteem AirSense®		■	■	■	■
Heitmenorm V / etapp 5		■	■	■	■
Silindrid	arv	6	6	6	6
Töömaht	liitrid	15.2	15.2	15.2	16.2
Max. võimsus koos PowerBoost - lisavõimsusega punkri tühjendamiseks (vastavalt normile ECE R 120)	kW/hj	438/647	438/647	438/647	581/790
Kütusepaagi mahutavus	liitrit	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500
AdBlue paagi mahutavus	liitrid	180	180	180	180
Õhukompressor		□	□	□	□

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Veermik					
Käigukast MotionShift		■	■	■	■
Käikusid	arv	2	2	2	2
Elektriline käiguvahetus		■	■	■	■
Max. sõidukiirus*	km/h	40	40	40	40
Nelikvedu 4WD		□	□	□	□
Raskevedude Heavy Duty-käiguvahetuspakett		□	□	■	■
TrakRide roomikud				■	■
ParaLevel kallakute kompensator			■		

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Kabiin					
Vision - kabiin		■	■	■	■
IDEALdrive TM*** juhtimine Joystick-juhtkangi abil				□	□
Õhkvedrustusega juhiiste		■	■	■	■
Juhiiste Deluxe		□	□	□	□
Automaatne kliimaseade		■	■	■	■
Elektrilised soojendatavad tahavaatepeeglid		■	■	■	■
Lisa lainurk-tahavaatepeegel		■	■	■	■
Full LED - töötuled		□	□	□	□
Raadio		□	□	□	□
Tahasuunas sõidu kaamera		■	■	■	■
360° kaamerasüsteem		□	□	□	□
Kaassõitja istmes asuv külmikarp		■	■	■	■
Terakao näidik		■	■	■	■
ProSound - helisüsteem		□	□	□	□
PowerFold - kokkupööratavad kabiinistmed		■	■	■	■
Mobilitelefoni laadija		□	□	□	□
iPad-i lisahoidik		□	□	□	□

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Fendt Variotronic juhtimiskeskus					
Fendt Variotronic juhtimiskeskus		■	■	■	■
Fendt Varioterminal 10.4"		■	■	■	■
Fendt - koristusparameetrite monitor		■	■	■	■
Fendt VarioDoc Pro dokumenteerimissüsteem		□	□	□	□
Fendt Connect		■	■	■	■
TI Turn Assistant		□	□	□	□
Saagikuse ja niiskuse mõõtmine		■	■	■	■
Saagikuse kaardistamine		□	□	□	□

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Massid ja mõõdud					
Pikkus ilma heedrita	m	10.63	10.63	10.63	10.63
Laius ilma heedrita	m	3.29-3.79	3.49-3.89	3.29-3.79	3.29-3.79
Kõrgus	m	3.99	3.99	3.99	3.99