

Variantes de equipamiento.

1100 Vario MT	
Motor	
Pre-calentador del motor	□
Transmisión	
Sistema de gestión del tractor Vario TMS	■
Función "inversión", función "stop and go"	■
Control de crucero	■
Sistema de guiado	
Paquete básico del sistema de guiado	■
Trimble / NovAtel estándar	■
RTK Trimble / NovAtel	□
Gestión de cabeceras TI (TI Auto & TI Turn Assistant)	□
Contour Assistant	□
Agronomía	
Paquete básico de agronomía	■
Telemetría	
Paquete básico de telemetría	■
Smart Connect	■
Control de la máquina	
Paquete básico de control de máquina	■
Section Control (Control de Secciones)	□
Variable Rate Control (Control dosis variable)	□
Funcionamiento Vario	
Joystick con control de crucero y memoria de revoluciones del motor, modos automáticos	■
Joystick multifunción con control de crucero, memoria de revoluciones del motor, modos automáticos y controles para el sistema hidráulico	□
Terminal Vario de 10,4" con control mediante pantalla táctil y pulsadores	■
Cabina	
Suspensión mecánica de la cabina	□
Asiento confort, suspensión neumática	■
Asiento súper confort, suspensión neumática	□
Asiento de cuero Deluxe del conductor	□
Asiento del acompañante	■
Columna de dirección regulable en altura e inclinación	■
Calefacción con ventiladores continuos	■
Aire acondicionado	■
Climatizador automático integrado	□
Persiana trasera	□
Persiana derecha	□
Limpiaparabrisas delantero en paralelo	■
Limpiaparabrisas trasero	■
Espejo retrovisor externo, ajustable eléctricamente y calefactable	■
Radio con reproductor de CD y MP3 con sistema manos libres	□
Sensor de radar	□

1100 Vario MT	
Iluminación	
Faros halógenos	■
Faros de trabajo traseros	■
Faros de trabajo en columna A	■
Faros de trabajo LED en pilar cabina	□
Faros de trabajo LED traseros en techo	□
Faros de trabajo LED delanteros en techo	□
3. luces de freno	■
Faros rotativos LED	■
Chasis	
Suspensión ConstantGrip	■
Sistema de suspensión SmartRide	■
Sistema de suspensión SmartRide+	□
Ajuste de vía sin escalonamiento	■
Cinta transportadora con diseño estándar	■
Cinta transportadora con refuerzo	□
Sistema de aire comprimido de 2 circuitos	■
Elevador hidráulico	
Control mixto de esfuerzo posición sin escalonamiento	□
Elevador hidráulico trasero pivotante de simple efecto (control electrónico del elevador)	□
Elevador hidráulico trasero con control externo	□
TdF	
Parte trasera: Toma de fuerza con eje intercambiable 1.000/1.000E/1.300 rpm	□
Controles externos para la TDF trasera	□
Hidráulicos	
Accionamiento de la válvula EHS en los módulos lineares	■
Sistema "Load sensing" con bomba de pistones axial (220 l /min)	■
Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpe (220 + 220 l/min)	□
Hasta 8 electroválvulas proporcionales	□
Conexión hidráulica Power Beyond	□
Retorno libre trasero	□
Conexiones hidráulicas DUDK en la parte trasera (conexiones bajo presión)	■
Equipamiento adicional	
Barra de tiro pivotante cat. 5	■
Adaptador de barra de tiro cat. 5 - cat. 4	□
Barra de tiro cat. 5 con ajuste hidráulico	□
Contrapesos delanteros, varios tamaños	□

Especificaciones técnicas.

		1151 Vario MT	1156 Vario MT	1162 Vario MT	1167 Vario MT
Motor					
Potencia nominal ECE R 120	kW/CV	376/511	415/564	455/618	495/673
Potencia máxima ECE R 120	kW/CV	376/511	415/564	455/618	495/673
Cilindrada	cm³	15200	15200	15200	16200
Régimen nominal	rpm	1730	1730	1730	1730
Par máximo a 1450 rpm	Nm	2500	2700	2900	3100
Depósito combustible	litros	1320.0	1320.0	1320.0	1320.0
Depósito AdBlue	litros	135.0	135.0	135.0	135.0
Transmisión y TdF					
Tipo de transmisión		TA 400T	TA 400T	TA 400T	TA 400T
Velocidad máxima	km/h	40	40	40	40
Toma de fuerza trasera opcional		1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
Elevador y sistema hidráulico					
Bomba LS de caudal variable	l/min	220	220	220	220
Bomba de caudal variable opcional 1	l/min	440	440	440	440
Válvulas máx. (delante/centro/atrás)	Número	0/0/8	0/0/8	0/0/8	0/0/8
Máx. volumen de aceite hidráulico disponible	litros	100	100	100	100
Bandas de orugas					
Suspensión de soporte central		SmartRide	SmartRide	SmartRide	SmartRide
Ángulo de oscilación de la suspensión primaria	grados	8	8	8	8
Anchura total de la rueda motriz	mm	225	225	225	225
Anchura total del rodillo	mm	224	224	224	224
Banda de orugas de serie		27,5" Standard AG	27,5" Standard AG	27.5" Standard AG	27.5" Standard AG
1ª banda de orugas opcional		27,5" Extreme AG	27,5" Extreme AG	27.5" Extreme AG	27.5" Extreme AG
Dimensiones					
Anchura de vía (para banda de orugas de serie)	mm	2286	2286	2286	2286
Anchura total para banda de orugas de serie	mm	2979	2979	2979	2979
Longitud total	mm	6758	6758	6758	6758
Altura total - cabina confort	mm	3546	3546	3546	3546
Máx. despeje respecto al suelo	mm	359	359	359	359
Distancia entre ejes (desde la rueda motriz hasta la rueda direccional delantera)	mm	3000	3000	3000	3000
Pesos					
Peso en vacío (tractor básico con cabina - depósitos llenos, sin conductor)	kg	18805.0	18805.0	18805.0	18805.0
Peso total autorizado máx.	kg	27000.0	27000.0	27000.0	27000.0