Equipamiento estándar y opcional
Estándar: ■
Opcional: □

FENDT 1100 VARIO MT

Variantes de equipamiento.

Motor	
Pre-calentador del motor	□
Transmisión	
Sistema de gestión del tractor Vario TMS	■
Función "inversión", función "stop and go"	■
Control de crucero	■
Sistema de guiado	
Paquete básico del sistema de guiado	■
Trimble / NovAtel estándar	□
RTK Trimble / NovAtel	□
Contour Assistant	□
Agronomía	
Paquete básico de agronomía	□
Telemetría	
Paquete básico de telemetría	■
Smart Connect	■
Control de la máquina	
Paquete básico de control de la máquina (ISOBUS)	■
SectionControl (SC)	□
VariableRateControl (VRC)	□
Funcionamiento Vario	
Joystick con control de crucero y memoria de revoluciones del motor, modos automáticos	■
Joystick multifunción con control de crucero, memoria de revoluciones del motor, modos automáticos y controles para el sistema hidráulico	□
Terminal Vario de 10,4" con control mediante pantalla táctil y pulsadores	■
Cabina	
Suspensión mecánica de la cabina	□
Asiento confort, suspensión neumática	■
Asiento súper confort, suspensión neumática	□
Asiento de cuero Deluxe del conductor	□
Asiento del acompañante	■
Columna de dirección regulable en altura e inclinación	■
Calefacción con ventiladores continuos	■
Aire acondicionado	■
Climatizador automático integrado	□
Persiana trasera	□
Persiana derecha	□
Limpiaparabrisas delantero en paralelo	■
Limpiaparabrisas trasero	■
Espejo retrovisor externo, ajustable eléctricamente y calefactable	■
Radio con reproductor de CD y MP3 con sistema manos libres	□
Sensor de radar	□

Iluminación	
Faros halógenos	■
Faros de trabajo traseros	■
Faros de trabajo en columna A	■
Faros de trabajo LED en pilar cabina	□
Faros de trabajo LED traseros en techo	□
Faros de trabajo LED delanteros en techo	□
3. luces de freno	■
Faros rotativos LED	■
Chasis	
Suspensión ConstantGrip	■
Sistema de suspensión SmartRide	■
Sistema de suspensión SmartRide+	□
Ajuste de vía sin escalonamiento	■
Cinta transportadora con diseño estándar	■
Cinta transportadora con refuerzo	□
Sistema de aire comprimido de 2 circuitos	■
Elevador hidráulico	
Control mixto de esfuerzo posición sin escalonamiento	□
Elevador electrohidráulico SE (EHR)	□
Elevador hidráulico trasero con control externo	□
TdF	
Parte trasera: Toma de fuerza con eje intercambiable 1.000/1.000E/1.300 rpm	□
Controles externos para la TDF trasera	□
Hidráulicos	
Accionamiento de la válvula EHS en los módulos lineares (interruptor basculante)	■
Sistema "Load sensing" con bomba de pistones axial (220 l /min)	■
Sistema "Load sensing" con 2 bombas de pistones axiales (220 + 220 l /min)	□
Hasta 8 electroválvulas proporcionales	□
Conexión hidráulica Power Beyond	□
Retorno libre trasero	□
Conexiones hidráulicas DUDK en la parte trasera (conexiones bajo presión)	■
Equipamiento adicional	
Barra de tiro pivotante cat. 5	■
Barra de tiro cat. 5 con ajuste hidráulico	□
Adaptador de barra de tiro cat. 5 - cat. 4	□
Contrapesos delanteros, varios tamaños	□

Contacte con Fendt.

fendt.com
Encuentre todo online – desde catálogos a especificaciones técnicas, impresiones de nuestros clientes o el calendario de eventos Fendt de nuestra compañía.

Configurador Fendt
Con el configurador de vehículos Fendt, puede elegir entre todas las variantes de equipamiento disponibles y crear el vehículo mejor equipado para su explotación agrícola. El configurador Fendt está disponible online en www.fendt.com, donde encontrará un enlace directo en la página de inicio.

fendt.tv
Acceso permanente a información sobre Fendt gracias a nuestra Mediateca Fendt. Nuestra Internet TV transmite 24 horas, los 7 días de la semana información de actualidad y hechos importantes sobre Fendt.

Pruebas de conducción
Vaya a fendt.com, seleccione "Servicios Fendt" en la página "Servicio" y, después, seleccione "Servicio de demostración". A continuación, regístrese para una prueba de conducción del tractor que quiera probar.

FENDT 1100 VARIO MT

Especificaciones técnicas.

		1151 Vario MT	1156 Vario MT	1162 Vario MT	1167 Vario MT
Motor					
Potencia nominal ECE R 120	kW/CV	376/511	415/564	455/618	495/673
Potencia máxima ECE R 120	kW/CV	376/511	415/564	455/618	495/673
Nº de cilindros	Número	6	6	6	6
Diámetro del cilindro/carrera	mm	138/170	138/170	138/170	142/170
Cilindrada	cm³	15200	15200	15200	16200
Régimen nominal	rpm	1730	1730	1730	1730
Par máximo a 1450 rpm	Nm	2500	2700	2900	3100
Nivel de combustible	litros	1320.0	1320.0	1320.0	1320.0
Depósito AdBlue	litros	135.0	135.0	135.0	135.0
Rango de potencia constante	rpm	1450 - 1700	1500 - 1700	1550 - 1700	1550 - 1700
Transmisión y TdF					
Tipo de transmisión		TA 400T	TA 400T	TA 400T	TA 400T
Velocidad máxima	km/h	40	40	40	40
Régimen del motor a la velocidad nominal de TdF trasera (TdF 1000)	rpm	1614	1614	1614	1614
Régimen del motor a la velocidad nominal de TdF trasera (TdF 1000E)	rpm	1255	1255	1255	1255
Elevador y sistema hidráulico					
Bomba de caudal variable	l/min	220	220	220	220
Bomba de caudal variable opcional 1	l/min	440	440	440	440
Presión de trabajo / presión de control	bar	200	200	200	200
Válvulas máx. (delante/centro/atrás)	Número	0/0/8	0/0/8	0/0/8	0/0/8
Llenado de aceite hidráulico máx.	litros aprox.	125	125	125	125
Máx. volumen de aceite hidráulico disponible	litros	100	100	100	100
Caudal de válvulas de control (todas las válvulas)	litros	140	140	140	140
Funciones eléctricas					
Máx. corriente transferible de la toma ISOBUS	A	60	60	60	60
Bandas de orugas					
Suspensión de soporte central		SmartRide	SmartRide	SmartRide	SmartRide
Ángulo de oscilación de la suspensión primaria	grados	8	8	8	8
Anchura total de la rueda motriz	mm	225	225	225	225
Anchura total del rodillo	mm	224	224	224	224
Banda de orugas de serie		27,5" Standard AG	27,5" Standard AG	27.5" Standard AG	27.5" Standard AG
1ª banda de orugas opcional		27,5" Extreme AG	27,5" Extreme AG	27.5" Extreme AG	27.5" Extreme AG
2ª banda de orugas opcional*		30" Extreme AG	30" Extreme AG	30" Extreme AG	30" Extreme AG
3ª banda de orugas opcional*		30" Extreme APP	30" Extreme APP	30" Extreme APP	30" Extreme APP
Dimensiones					
Anchura de vía (para banda de orugas de serie)	mm	2286	2286	2286	2286
Anchura total para banda de orugas de serie	mm	2985	2985	2985	2985
Longitud total**	mm	6758	6758	6758	6758
Altura total - cabina confort	mm	3546	3546	3546	3546
Máx. distancia respecto al suelo	mm	359	359	359	359
Distancia entre ejes (desde la rueda motriz hasta la rueda direccional delantera)	mm	3000	3000	3000	3000
Pesos					
Peso en vacío (tractor básico con cabina - depósitos llenos, sin conductor)	kg	18805.0	18805.0	18805.0	18805.0
Peso total autorizado máx.	kg	27000.0	27000.0	27000.0	27000.0

* = Equipamiento específico del país / ** = Para anchuras de cinta superiores a 27,5" y anchuras de vía superiores a 2.286 mm, no se aplica la anchura exterior de 3 m. Si las anchuras exteriores superan los 3 m, es posible que se requieran exenciones del tráfico en carretera específicas del país.