

Variantes de equipamiento y datos técnicos.

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Motor					
Motor AGCO Power		■	■	■	■
normativa sobre emisiones V / fase 5		■	■	■	■
Fase de emisiones	Fase	5 / V	5 / V	5 / V	5
Cilindros	número	6	6	6	6
Cilindrada	litros	7.4	7.4	7.4	7.4
Potencia Máx. con potencia Boost (ECE R 120)	kW/CV	225/306	225/306	225/306	225/306
Capacidad del depósito de combustible	litros	620	620	620	620
Capacidad del depósito de AdBlue	litros	80	80	80	80

Chasis					
Transmisión hidrostática		■	■	■	■
Nº Marchas	número	4	4	4	4
Cambio de marchas mecánico		■	■	■	■
Velocidad máx. de marcha*	km/h	25	25	25	30
Doble tracción - 4WD		□	□	■	■
Cadena de orugas Atrak					
Sistema de nivelación de pendientes ParaLevel			■	■	
Sistema de nivelación de pendientes ParaLevel Integrale				■	
Sistema de nivelación en pendientes Superlevel****					38.0

Cabina					
Cabina Skyline		■	■	■	■
Asiento del conductor con suspensión neumática		■	■	■	■
Climatizador automático		■	■	■	■
Calefacción		■	■	■	■
Espejos retrovisores eléctricamente ajustables y calefactados		■	■	■	■
Espejos de gran angular adicionales		■	■	■	■
Radio		□	□	□	□
Sistema de navegación multimedia		□	□	□	□
Cámara de inversión		■	■	■	■
Compartimento de refrigeración integrado en el asiento de acompañante		■	■	■	■
Indicador de pérdidas		■	■	■	■

Fendt Variotronic					
Fendt Variotronic		■	■	■	■
Terminal Vario 10.4"		■	■	■	■
Fendt VarioGuide		□	□	□	□
Fendt Connect		□	□	□	□
Medición del rendimiento y de la humedad		□	□	□	□
VarioDoc Pro - Sistema de mapas de cosecha		□	□	□	□

Pesos y dimensiones					
Longitud sin cabezal	m	9.04	9.0	9.0	9.13
Anchura sin cabezal, neumáticos estándar	m	3.65	3.55	3.55	3.95
Peso de la máquina base, sin cabezal, sin equipamiento opcional	kg	13500	14800	15200	15200
Altura	m	4.0	4.0	4.0	4.3

Neumáticos					
Neumáticos eje de transmisión (de serie)		800/65R32	800/65R32	800/65R32	650/75R32
Neumáticos eje de dirección (de serie)		460/70R24	540/65R24	540/65R24	460/70R24

Anchuras de transporte					
Cadena de orugas Atrak (24" - 610 mm)	mm				
800/65R32 (< 3.5m)	mm	3490	3490	3490	
800/65R32	mm	3645	3550	3550	
710/75R32	mm	3400	3400	3400	
650/75R32	mm	3280	3290	3315	

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	5 / V
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
225/306	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360
620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	25	25	25	25	25	25		
	□	■	□	□	■	■			
	□	□							
			■	■	■	■			
						■	■		

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

9.04	9.04	9.04	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.04	9.04
	3.9	3.9	3.82	3.82	3.87	3.87	3.87		
13500	14000	14000	15300	15300	15700	15700	15700	14000	14000
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32		
540/65R24	460/70R24	460/70R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24		

	3490	3490							
3490			3770	3770					
3645	3900	3900	3823	3823	3870	3870	3900	3900	
3400	3700	3700	3683	3683			3700	3700	
3280	3485	3485	3498	3498			3485	3485	