

Equipamiento estándar y opcional

Estándar: ■

Opcional: □

FENDT 200 V/F/P VARIO

Variantes de equipamiento.

200 V 200 F 200 P

Motor	200 V	200 F	200 P
Ventilador reversible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pre-calentador del motor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Transmisión	200 V	200 F	200 P
Sistema de gestión del tractor Vario TMS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Función "inversión", función "stop and go"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Control de crucero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Señal acústica de marcha atrás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Funcionamiento Vario	200 V	200 F	200 P
Joystick Vario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Joystick multifunción con control de crucero, memoria de revoluciones del motor, modos automáticos y controles para el sistema hidráulico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preparado para el sistema de autoguiado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dirección VarioActive	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cabina	200 V	200 F	200 P
Bastidor de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Versión de techo bajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cabina confort	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtro de partículas activo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asiento confort, suspensión neumática	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Calefacción con ventiladores de 3 etapas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Climatizador automático integrado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventanas abatibles delantera/trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpiaparabrisas trasero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espejo retrovisor telescópico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio CD MP3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio con reproductor de CD y MP3 con sistema manos libres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dispositivo de nivel de frenos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desconector de batería	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventana de techo abatible con persiana	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Iluminación	200 V	200 F	200 P
Faros auxiliares delanteros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros de trabajo traseros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros de trabajo en columna A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros de trabajo LED en pilar cabina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros de trabajo LED traseros en techo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros de trabajo LED delanteros en techo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intermitentes y luces de posición LED superiores en pilar A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros rotativos LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chasis	200 V	200 F	200 P
Suspensión autonivelante del eje delantero, bloqueable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de aire comprimido de 2 circuitos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

200 V 200 F 200 P

Tracción a las cuatro ruedas	200 V	200 F	200 P
Control confort de la conexión doble tracción/bloqueo del diferencial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Diferencial delantero / trasero con 100% de bloqueo de discos y sensores de ángulo de giro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elevador hidráulico	200 V	200 F	200 P
Control mixto de esfuerzo posición sin escalonamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Control de posición, altura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elevador hidráulico delantero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elevador hidráulico trasero con control externo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elevador hidráulico pendular	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Control mecánico lateral y de la inclinación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ajuste hidráulico lateral y de la inclinación con actuación mejorada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Extracción curva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TdF	200 V	200 F	200 P
TdF delantera: 540E rpm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TdF delantera: 1000 rpm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toma de fuerza trasera 540/WZW/750 rpm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toma de fuerza trasera 540/540E/1000 rpm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Controles externos para la TDF trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Control confort de la TDF, preselección electrohidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Hidráulicos	200 V	200 F	200 P
Indicador del ajuste de inclinación, elevador hidráulico pendular	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bomba tándem hidráulica, refrigerador de aceite hidráulico (42 + 33 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema "Load sensing" con bomba de pistones axial (33 + 71 l /min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. válvula EHS en la parte central y trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. válvula EHS en la parte central y trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. válvula EHS en la parte central y trasera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. válvula EHS en la parte central y trasera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1ª válvula hidráulica central izquierda/trasera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2ª válvula hidráulica central izquierda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipamiento adicional	200 V	200 F	200 P
Enganche manual	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Enganche de remolque automático sin mando a distancia, trasero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrapesos delanteros, varios tamaños	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrapesos de las ruedas traseras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Placa de montaje de aperos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FENDT 200 V/F/P VARIO

Especificaciones técnicas.



Motor	207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P	
Potencia nominal ECE R 120	kW/CV	53/72	53/72	60/81	60/81	67/91	67/91	67/91	73/99	73/99	73/99	74/101	74/101	74/101
Potencia máxima ECE R 120	kW/CV	57/77	57/77	63/86	63/86	71/96	71/96	71/96	77/104	77/104	77/104	82/111	82/111	82/111
Nº de cilindros	Número	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Diámetro del cilindro/carrera	mm	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Cilindrada	cm³	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Régimen nominal	rpm	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Par máximo a 1600 rpm	Nm	306	306	348	348	389	389	389	422	422	422	463	463	463
Reserva de par motor	%	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	27.0	27.0	27.0	37.0	37.0	37.0
Nivel de combustible	litros	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0

Transmisión y TdF	207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P
Tipo de transmisión		ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
Gama de velocidades marcha adelante	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Gama de velocidades marcha atrás	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Velocidad máxima	km/h	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Toma de fuerza trasera		540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Toma de fuerza trasera opcional (incluyendo TdF proporcional al avance)		540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4
Toma de fuerza delantera opcional		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Toma de fuerza delantera opcional 2		540 E	540E	540 E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E

Elevador y sistema hidráulico	207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P
Bomba hidráulica doble	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Bomba de caudal variable	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Presión de trabajo / presión de control	bar	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Válvulas máx. (delante/centro/atrás)	Número	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4
Máx. volumen de aceite hidráulico disponible	litros	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Máx. capacidad de elevación del elevador hidráulico trasero	daN	2775	2417	2775	2417	2775	2417	3134	2775	2417	3134	2775	2417
Máx. capacidad de elevación del elevador hidráulico delantero	daN	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2540	2380	2380	2540	2380	2380

Neumáticos	207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P
Neumáticos delanteros (estándar)	7.5L - 15	280/70R18	280/70R16	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/70R20
Neumáticos traseros estándar	280/85 R 24	12.4R28	320/85R24	13.6R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28	360/70R24	13.6R28	420/70R28
1. Neumáticos delanteros opcionales	265/70R16	11LR16	7.5L-15	280/70R18	7.5L-15	11LR16	11LR16	7.5L-15	11LR16	11LR16	280/70R16	11LR16	11LR16
2. Neumáticos delanteros opcionales	12.4 R24	420/70R24	280/85R24	12.4 R 28	280/85R24	420/70R24	420/70R24	280/85R24	420/70R24	420/70R24	320/85R24	420/70R24	420/70R24
3. Neumáticos traseros opcionales	280/70R16	280/70R20	280/70R16	11LR16	280/70R24	280/70R18	280/80R18	280/70R16	280/70R20	280/80R18	280/70R16	280/70R20	280/80R18
4. Neumáticos traseros opcionales	360/70R24	340/85R28	360/70R24	420/70R24	360/70R24	12.4R28	420/70R28	360/70R24	340/85R28	420/70R28	380/70R24	340/85R28	380/85R28
5. Neumáticos delanteros opcionales	11LR16	320/65R18	11LR16	280/70R20	11LR16	280/70R20	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18
6. Neumáticos traseros opcionales	440/65 R24	420/70R24	440/65R24	340/85R28	440/65R24	340/85R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28

Dimensiones	207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P
Anchura de vía delantera (neumáticos estándar)	mm	794	1064	852	1064	852	1064	1212	852	1064	1212	852	1064
Anchura de vía trasera (neumáticos estándar)	mm	777	1000	831	1000	831	1000	1288	831	1000	1288	857	1000
Anchura total con neumáticos estándar	mm	1070	1322	1151	1372	1151	1372	1679	1151	1372	1679	1217	1305
Longitud total	mm	3603	3708	3603	3708	3603	3708	3726	3603	3708	3726	3603	3708
Altura total - cabina confort	mm	2360	2443	2390	2462	2							