

Equipamiento estándar y opcional
 Estándar: ■
 Opcional: □

FENDT 200 VARIO

Variantes de equipamiento.*

Power Profi Profi+

Motor	Power	Profi	Profi+
Ventilador reversible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unidad de precalentamiento (aceite de motor y transmisión)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Transmisión	Power	Profi	Profi+
Sistema de gestión del tractor Vario TMS	■	■	■
Función "inversión", función "stop and go"	■	■	■
Control de crucero	■	■	■

Sistema de guiado	Power	Profi	Profi+
Paquete básico del sistema de guiado			■
Trimble / NovAtel estándar			<input type="checkbox"/>
RTK Trimble / NovAtel			<input type="checkbox"/>
TI Auto			<input type="checkbox"/>
Contour Assistant			<input type="checkbox"/>

Agronomía	Power	Profi	Profi+
Paquete básico de agronomía			<input type="checkbox"/>

Control de la máquina	Power	Profi	Profi+
Control de máquina ISOBUS 200 (en la cabina)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Section Control (SC)			<input type="checkbox"/>
Variable Rate Control (VRC)			<input type="checkbox"/>

Funcionamiento Vario	Power	Profi	Profi+
Joystick multifunción con control de crucero, memoria de revoluciones del motor, modos automáticos y controles para el sistema hidráulico	■	■	■
Joystick 3L		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual Operation Manager – asignación flexible de teclas	■	■	■
Salpicadero digital	■	■	■
Terminal de 12" con control mediante pantalla táctil y pulsadores		<input type="checkbox"/>	■
Sistema de dirección Fendt Active		<input type="checkbox"/>	■

Cabina	Power	Profi	Profi+
Cabina confort	■	■	■
Suspensión mecánica de la cabina	<input type="checkbox"/>	■	■
Asiento confort, suspensión neumática	■	■	■
Asiento del acompañante	■	■	■
Columna de dirección regulable en altura e inclinación	■	■	■
Aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	■	■
Climatizador automático integrado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Compartimento de almacenamiento con climatizador	■	■	■
Ventanas abatibles delantera/trasera	■	■	■
Limpiaparabrisas trasero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espejo retrovisor externo, mecánicamente ajustable	■	■	■
Soporte de dispositivos auxiliar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de direccionamiento reactivo Fendt	■	■	■
Indicadores con autocancelación	■	■	■
Dispositivo de nivel de frenos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desconector de batería	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventana de techo con persiana	■	■	■

Iluminación	Power	Profi	Profi+
Faros bi-halógenos	■	■	■
Faros auxiliares delanteros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros de trabajo en columna A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros de trabajo LED en pilar cabina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros de trabajo traseros en techo	■	■	■
Faros de trabajo LED traseros en techo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros de trabajo delanteros en techo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros de trabajo LED delanteros en techo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luces LED traseras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luz de conducción diurna	<input type="checkbox"/>	■	■
Faros rotativos LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Consulte Settings para las variantes de equipamiento

Power Profi Profi+

Chasis	Power	Profi	Profi+
Suspensión autonivelante del eje delantero, control de estabilidad, bloqueable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de aire comprimido de 2 circuitos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tracción a las cuatro ruedas / bloqueo del diferencial	Power	Profi	Profi+
Sistema automático de doble tracción y bloqueo del diferencial con sensores de ángulo de giro	■	■	■
Bloqueo del diferencial automático delantero	■	■	■

Elevador hidráulico	Power	Profi	Profi+
Elevador hidráulico delantero SE, con control externo (válvula independiente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elevador hidráulico delantero confort DE, con control de posición, controles externos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elevador hidráulico delantero confort DE, con control de posición y control de descarga, controles externos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elevador hidráulico trasero con control externo	■	■	■
Amortiguador de oscilaciones, control del elevador electrohidráulico	■	■	■

TdF	Power	Profi	Profi+
TdF delantera: 540E rpm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TdF delantera: 1000 rpm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toma de fuerza trasera 540/WZW/1000 rpm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TdF trasera 540/540E/1000 rpm	■	■	■
Controles externos para la TDF trasera	■	■	■

Hidráulicos	Power	Profi	Profi+
Accionamiento de la válvula EHS de la palanca monomando en cruz, joystick multifunción	<input type="checkbox"/>	■	■
Accionamiento de la válvula EHS en los módulos lineares	<input type="checkbox"/>	■	■
Control externo para hidráulico trasero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bomba tándem hidráulica, refrigerador de aceite hidráulico (42 + 33 l/min)	■	■	■
Sistema "Load sensing" con bomba de pistones axial (33 + 71 l/min)	<input type="checkbox"/>	■	■
1ª y 2ª válvula EHS en la parte trasera	■	■	■
3. válvula EHS en la parte trasera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. válvula EHS en la parte trasera o 3ª válvula EHS en la parte trasera y 1ª válvula EHS en la parte delantera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conexión hidráulica Power Beyond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retorno en la parte trasera	■	■	■
Retorno libre trasero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acoplamiento CUP en la parte trasera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipamiento adicional	Power	Profi	Profi+
Enganche manual	■	■	■
Enganche de remolque automático con mando a distancia, trasero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enganche de bola regulable en altura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enganche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Barra de enganche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enganche Piton-fix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrapesos delanteros, varios tamaños	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrapesos de las ruedas traseras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guardabarros pivotantes de las ruedas delanteras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cargador frontal	Power	Profi	Profi+
Bastidor de acoplamiento del cargador frontal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cargador frontal Cargo 3X/65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FENDT 200 VARIO

Especificaciones técnicas.



Motor		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Potencia nominal ECE R 120	kW/CV	53/72	60/82	67/91	73/99	77/105
Potencia nominal con DP ECE R 120 (valor de homologación)	kW/CV					84/114
Potencia máxima ECE R 120	kW/CV	58/79	62/84	69/94	77/104	84/114
Potencia máxima con DP ECE R 120	kW/CV					91/124
Nº de cilindros	Número	3	3	3	3	3
Cilindrada	cm³	3300	3300	3300	3300	3300
Régimen nominal	rpm	2100	2100	2100	2100	2100
Par máximo a 1600 rpm	Nm	328	348	389	428	
Par máximo con DP a 1600 rpm	Nm					508
Reserva de par motor	%	37.0	28.0	28.0	30.0	33.0
Nivel de combustible	litros	120.0	125.0	125.0	125.0	125.0
Depósito AdBlue	litros	15.0	16.0	16.0	16.0	16.0

Transmisión y TdF		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Tipo de transmisión		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Gama de velocidades marcha adelante	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Gama de velocidades marcha atrás	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Toma de fuerza trasera		540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Toma de fuerza trasera opcional (incluyendo TdF proporcional al avance)		540/1000/4,0	540/1000/4,0	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Toma de fuerza delantera opcional		1000	1000	1000	1000	1000
Toma de fuerza delantera opcional 2		540E	540	540	540	540

Elevador y sistema hidráulico		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Bomba hidráulica doble	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Bomba de caudal variable	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Presión de trabajo / presión de control	bar	200	200	200	200	200
Válvulas máx. (delante/centro/atrás)	Número	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Válvulas máx. disponibles como opción (delante/centro/atrás)	Número	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3
Máx. volumen de aceite hidráulico disponible	litros	34	34	34	34	34
Máx. capacidad de elevación del elevador hidráulico trasero	daN	4204	4204	4204	4204	4204
Máx. capacidad de elevación del elevador hidráulico delantero	daN	2540	2540	2540	2540	2540

Neumáticos		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Neumáticos delanteros (estándar)		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Neumáticos traseros estándar		420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
1. Neumáticos delanteros opcionales		320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
1. Neumáticos traseros opcionales		480/70R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30
2. Neumáticos delanteros opcionales		380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
2. Neumáticos traseros opcionales		480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
3. Neumáticos delanteros opcionales		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
3. Neumáticos traseros opcionales		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34

Dimensiones		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Anchura de vía delantera (neumáticos estándar)	mm	1500	1500	1690	1690	1690
Anchura de vía trasera (neumáticos estándar)	mm	1510	1655	1660	1660	1660
Anchura total con neumáticos estándar	mm	1970	2170	2170	2170	2186
Longitud total	mm	4119	4119	4119	4119	4119
Altura total - cabina confort	mm	2570	2570	2620	2620	2620
Máx. despeje respecto al suelo	mm	475	475	475	475	475
Batalla	mm	2370	2370	2370	2370	2370

Pesos		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Peso en vacío (tractor básico con cabina - depósitos llenos, sin conductor)	kg	4100.0	4140.0	4220.0	4220.0	4280.0
Peso total autorizado máx.	kg	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0
Carga máx. en enganche de remolque	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0