

FENDT 200 VARIO

Variantes de equipamiento.*

	Power	Profi	Profit+
Motor			
Ventilador reversible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unidad de precalentamiento (aceite de motor y transmisión)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transmisión			
Sistema de gestión del tractor Vario TMS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Función "inversión", función "stop and go"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Control de crucero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema de guiado			
Paquete básico del sistema de guiado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Trimble / NovAtel estándar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RTK Trimble / NovAtel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contour Assistant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agronomía			
Paquete básico de agronomía	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Control de la máquina			
Control de máquina ISOBUS 200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Section Control (Control de Secciones)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Variable Rate Control (Control dosis variable)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Implement Management (TIM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Implement Management (TIM-Steering)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funcionamiento Vario			
Joystick multifunción con control de crucero, memoria de revoluciones del motor, modos automáticos y controles para el sistema hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Joystick 3L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual Operation Manager – asignación flexible de teclas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Salpicadero digital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Terminal de 12" con control mediante pantalla táctil y pulsadores	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema de dirección Fendt Active	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cabina			
Cabina confort	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Suspensión mecánica de la cabina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Asiento confort, suspensión neumática	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Asiento del acompañante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Columna de dirección regulable en altura e inclinación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Climatizador automático integrado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Compartimento de almacenamiento con climatizador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ventanas abatibles delantera/trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpiaparabrisas trasero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espejo retrovisor externo, mecánicamente ajustable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Soporte de dispositivos auxiliar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de direccionamiento reactivo Fendt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Indicadores con autocancelación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dispositivo de nivel de frenos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desconector de batería	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventana de techo con persiana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Iluminación			
Faros bi-halógenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Faros auxiliares delanteros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros de trabajo en columna A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros de trabajo LED en pilar cabina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros de trabajo traseros en techo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Faros de trabajo LED traseros en techo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros de trabajo delanteros en techo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros de trabajo LED delanteros en techo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luces LED traseras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luz de conducción diurna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Faros rotativos LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipamiento estándar y opcional

Estándar: ■

Opcional: □

Chasis

	Power	Profi	Profit+
Suspensión autonivelante del eje delantero, control de estabilidad, bloqueable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de aire comprimido de 2 circuitos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Doble tracción / bloqueo del diferencial

	Power	Profi	Profit+
Sistema automático de doble tracción y bloqueo del diferencial con sensores de ángulo de giro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bloqueo del diferencial automático delantero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Elevador hidráulico

	Power	Profi	Profit+
Elevador hidráulico delantero SE, con control externo (válvula independiente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elevador hidráulico delantero confort DE, con control de posición, controles externos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elevador hidráulico delantero confort DE, con control de posición y control de descarga, controles externos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elevador electrohidráulico SE (trasero), con controles externos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Amortiguador de oscilaciones, control del elevador electrohidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

TdF

	Power	Profi	Profit+
TdF delantera: 540E rpm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TdF delantera: 1000 rpm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toma de fuerza trasera 540/WZW/1000 rpm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TdF trasera 540/540E/1000 rpm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Controles externos para la TDF trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Hidráulicos

	Power	Profi	Profit+
Accionamiento de la válvula EHS de la palanca monomando en cruz, joystick multifunción	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Accionamiento de la válvula EHS en los módulos lineares	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Control externo para hidráulico trasero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bomba tandem hidráulica, refrigerador de aceite hidráulico (42 + 33 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema "Load sensing" con bomba de pistones axial (33 + 71 l /min)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1ª y 2ª válvula EHS en la parte trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. válvula EHS en la parte trasera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. válvula EHS en la parte trasera o 3ª válvula EHS en la parte trasera y 1ª válvula EHS en la parte delantera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conexión hidráulica Power Beyond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retorno en la parte trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Retorno libre trasero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acoplamiento CUP en la parte trasera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipamiento adicional

	Power	Profi	Profit+
Enganche manual	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Enganche de remolque automático con mando a distancia, trasero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enganche de bola regulable en altura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enganche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Barra de enganche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enganche Piton-fix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrapesos delanteros, varios tamaños	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrapesos de las ruedas traseras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guardabarros pivotantes de las ruedas delanteras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cargador frontal

	Power	Profi	Profit+
Bastidor de acoplamiento del cargador frontal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cargador frontal Cargo 3X/65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FENDT 200 VARIO

Especificaciones técnicas.



	207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario	
Motor						
Potencia nominal ECE R 120	kW/CV	53/72	60/82	67/91	73/99	77/105
Potencia nominal con DP ECE R 120 (valor de homologación)	kW/CV					84/114
Potencia máxima ECE R 120	kW/CV	58/79	62/84	69/94	77/104	84/114
Potencia máxima con DP ECE R 120	kW/CV					91/124
Cilindrada	cm³	3300	3300	3300	3300	3300
Régimen nominal	rpm	2100	2100	2100	2100	2100
Par máximo a 1600 rpm	Nm	328	348	389	428	
Par máximo con DP a 1600 rpm	Nm					508
Depósito combustible	litros	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
Depósito AdBlue	litros	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0

Transmisión y TdF

	ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Tipo de transmisión					
Gama de velocidades marcha adelante	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Gama de velocidades marcha atrás	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Toma de fuerza trasera		540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Toma de fuerza trasera opcional (incluyendo TdF proporcional al avance)		540/1000/4,0	540/1000/4,0	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Toma de fuerza delantera opcional		1000	1000	1000	1000

Elevador y sistema hidráulico

	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Bomba hidráulica tándem doble						
Bomba LS de caudal variable	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Válvulas máx. (delante/centro/atrás)	Número	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Válvulas máx. disponibles como opción (delante/centro/atrás)	Número	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3
Máx. volumen de aceite hidráulico disponible	litros	34	34	34	34	34
Máx. capacidad de elevación del elevador hidráulico trasero	daN	4204	4204	4204	4204	4204
Máx. capacidad de elevación del elevador hidráulico delantero	daN	2540	2540	2540	2540	2540

Neumáticos

	320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Neumáticos delanteros (estándar)					
Neumáticos traseros estándar	420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
1. Neumáticos delanteros opcionales	320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
1. Neumáticos traseros opcionales	480/70R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30
2. Neumáticos delanteros opcionales	380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
2. Neumáticos traseros opcionales	480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
3. Neumáticos delanteros opcionales	440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
3. Neumáticos traseros opcionales	540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34

Dimensiones

	mm	1500	1500	1690	1690	1690
Anchura de vía delantera (neumáticos estándar)						
Anchura de vía trasera (neumáticos estándar)	mm	1510	1655	1660	1660	1660
Anchura total con neumáticos estándar	mm	1970	2170	2170	2170	2186
Longitud total	mm	4119	4119	4119	4119	4119
Altura total de la cabina del conductor con neumáticos estándar sin Fendt Guide	mm	2570	2570	2620	2620	2620
Altura total de la cabina del conductor con neumáticos estándar con Fendt Guide	mm	2660	2660	2710	2710	2710
Máx. despeje respecto al suelo	mm	475	475	475	475	475
Batalla	mm	2370	2370	2370	2370	2370

Pesos

	kg	4100.0	4140.0	4220.0	4220.0	4280.0
Peso en vacío (tractor básico con cabina - depósitos llenos, sin conductor)						
Peso total autorizado máx.	kg	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0

* Consulte Settings para las variantes de equipamiento