

Equipamiento estándar y opcional

Estándar:

Opcional:

Variantes de equipamiento y datos técnicos.

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
--	--	-------------	-------------	-------------

Depósito principal				
Capacidad nominal	litros	3850/5000	3850/5000/6000	6000
Capacidad máxima	litros	4000/5200	4000/5200/6300	6300
Material: polietileno de alta densidad (HDPE)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Depósito de agua limpia				
Capacidad	litros	500	500	500
Material: Polietileno de alta densidad (HDPE)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Filtro				
Filtro de succión	malla	12	12	12
Filtro de presión	malla	80	80	80

Tuberías				
Lado de succión	pulgadas	3	3	3
Lado de presión	pulgadas	2	2	2
Material: Polietileno de alta densidad (HDPE)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Válvula de succión				
Válvula manual de 5 vías		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Válvula eléctrica de 5 vías		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bomba de pulverización				
Tipo de bomba: Bomba centrífuga		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Capacidad máxima a 2,5 bar	l/min	785	785	785
Presión máxima	bar	8,5	8,5	8,5
Bomba centrífuga de acero inoxidable		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Inductor químico				
Volumen	litros	60	60	60
Capacidad de aspiración de líquidos	l/min	200	200	200
Capacidad para sólidos	kg/min	33	33	33
Sistema de lavado	bar	6	6	6
Pistola de limpieza**		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Barra y equipo de pulverización				
Tuberías	pulgadas	1	1	1
Interruptor de boquilla individual		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Número máximo de secciones incluyendo boquillas marginales	número	72	72	72
Anchura de la barra de pulverización	m	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39
Material: Aluminio		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Altura de trabajo máx.*	m	2,9	2,9	2,9
Altura de trabajo mín.*	m	0,5	0,5	0,5
Control de altura de la barra de Pulverización: OptiSonic con 4 sensores		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Control de altura de barra de pulverización OptiSonic con 6 sensores		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geometría de barra independiente		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Distancia entre boquillas	cm	50	50	50
Manguera de limpieza agua**		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manguera de limpieza aire		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Barra de tiro y acoplador				
Boca de enganche automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Peso máx. remolcable enganche	kg	16.000	16.000	16.000

Ejes y frenos				
Eje fijo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Eje hidráulico ajustable		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ángulo de giro*	grados	35	35	35
Dirección a las 4 ruedas		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ancho de vía*	m	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25
Frenos neumáticos		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frenos de disco en baño de aceite integrados en reducciones finales		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

			Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Neumáticos y guardabarros					
Diámetro 320/105R46	m	1,84	1,84	1,84	1,84
Diámetro 380/90R54	m	2,05	2,05	2,05	2,05
Diámetro 420/95R50	m	2,05	2,05	2,05	2,05
Diámetro 480/80R50	m	2,05	2,05	2,05	2,05
Diámetro 520/85R46	m	2,05	2,05	2,05	2,05
Diámetro 620/70R42	m	1,95	1,95	1,95	1,95
Diámetro 620/75R34	m	1,81	1,81	1,81	1,81
Diámetro 710/75R34	m	1,90	1,90	1,90	1,90
Anchura exterior de guardabarros	m	2,55	2,55	2,55	2,55
Anchura exterior de guardabarros anchos	m	3,00	3,00	3,00	3,00

Motor				
Motor AGCO Power		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Normativa de gases de escape	Fase	5 / V	5 / V	5 / V
Cilindros	número	6	6	6
Potencia nominal ISO14396	kW/CV	155 / 210	192 / 261	221 / 300
Potencia máxima ISO14396	kW/CV	173 / 235	200 / 272	226 / 307
Par máximo a 1500 rpm	Nm	1000	1060	1200

Hydrostat				
Bosch Rexroth		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Velocidad máxima a 1750 rpm***	km/h	50	50	50
Régimen reducido del motor a 40 km/h		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Suspensión				
Suspensión independiente a las ruedas		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Despeje Mín. al suelo*	cm	75	75	75
Máx. despeje al suelo*	cm	120	120	120

Cabina				
Cabina AGCO Vision		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Volumen interior	m³	4	4	4
Climatizador Automático		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Homologación Cat 4		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nevera integrada		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Capacidad de líquido				
Combustible	litros	310	310	310
AdBlue	litros	50	50	50

Peso				
En vacío (según opciones de máquina)	kg	12200	12500	12500

Sistema de aire				
1 cilindro montado en el motor		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presión máxima	bar	8,0	8,0	8,0

Dimensiones				
Longitud	m	9,25	9,25	9,25
Anchura*	m	2,55	2,55	2,55
Altura*	m	3,98	3,98	3,98
Despeje al suelo*	cm	75	75	75
Distancia entre ejes	m	3,6	3,6	3,6

Controles				
ISOBUS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Joystick de Control OptiControl		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Segundo terminal Vario 10.4*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cámara de retrovisión		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Panel de control Optiflow		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sistema de Guiado				
Paquete básico de Sistema de Guiado		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VarioGuide Standard NovAtel		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VarioGuide RTK NovAtel incl. Ntrip		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contour Assistant -Asistente de Contorno		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Agronomía				
Paquete básico de Agronomía		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Telemetría				
Paquete básico de Telemetría		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Smart Connect		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Control de máquina				
Paquete básico de control de máquina		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Section Control - Control de Secciones		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Variable Rate Control - Control Dosis Variable		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OptiNozzle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SpeedControl		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>