

Variantes de equipamiento.*

	Power+	Profi	Profit+
Motor			
Ventilador reversible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prefiltro de combustible (calefactado)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unidad de precalentamiento (aceite del motor, de la transmisión e hidráulico)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freno motor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transmisión			
VarioDrive con distribución de par variable entre el eje delantero y trasero	■	■	■
Función "inversión", función "stop and go"	■	■	■
Señal acústica de marcha atrás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de guiado			
Paquete básico del sistema de guiado	■		■
Trimble / NovAtel estándar	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
RTK Trimble / NovAtel	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Gestión de cabeceras TI (TI Auto & TI Turn Assistant)			<input type="checkbox"/>
Contour Assistant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Implement Slope Compensation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agronomía			
Paquete básico de agronomía	<input type="checkbox"/>		■
Telemetría			
Paquete básico de telemetría	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■
Smart Connect			<input type="checkbox"/>
Control de la máquina			
Paquete básico de control de máquina	■	■	■
Section Control (Control de Secciones)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Variable Rate Control (Control dosis variable)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Implement Management (TIM)			<input type="checkbox"/>
Implement Management (TIM-Steering)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funcionamiento Vario			
Joystick multifunción con control de crucero, memoria de revoluciones del motor, modos automáticos y controles para el sistema hidráulico	■	■	■
Joystick 3L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual Operation Manager – asignación flexible de teclas	■	■	■
Salpicadero digital	■	■	■
Terminal de 12" con control mediante pantalla táctil y pulsadores	■	■	■
Segundo terminal de 12" en techo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Llave con immobilizador	■	■	■
Llave sin immobilizador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cabina			
Suspensión mecánica de la cabina	■	■	■
Suspensión de cabina neumática, 4 puntos con autonivelación integrada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asiento súper confort, suspensión neumática	■	■	■
Asiento Superconfort Evolution Dynamic / CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asiento Superconfort Evolution active DuMo cuero/CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asiento Superconfort Evolution Dynamic DuMo/CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asiento confort del acompañante	■	■	■
Climatizador automático integrado	■	■	■
Parabrisas delantero de cristal laminado de seguridad, calefactado	■	■	■
Luneta trasera calefactable	■	■	■
Limpiaparabrisas delantero de 300" (con parabrisas continuo)	■	■	■
Limpiaparabrisas trasero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema limpiaparabrisas lateral derecho	■	■	■
Paquete de Info-entretenimiento + sistema de sonido 4.1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tacógrafo CE estándar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de direccionamiento reactivo Fendt	■	■	■
Sensor de radar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Puesto de conductor reversible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nevera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power+	Profi	Profit+
Iluminación			
Faros LED auxiliares delanteros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. luces de freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros rotativos LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chasis			
Control de estabilidad Fendt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suspensión independiente en eje delantero	■	■	■
Sistema de frenos de doble circuito de alta velocidad neumático, 1 pedal	■	■	■
Sistema de frenos de doble circuito de alta velocidad neumático, 2 pedales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freno de mano electroneumático	■	■	■
Freno de mano electroneumático (asistente de freno de mano)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bloqueo automático del eje direccional del remolque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de regulación de presión de los neumáticos VarioGrip	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doble tracción / bloqueo del diferencial			
Doble tracción - 4WD inteligente	■	■	■
Diferencial delantero / trasero con 100% de bloqueo de discos y sensores de ángulo de giro	■	■	■
Elevador hidráulico			
Control mixto de esfuerzo posición sin escalonamiento	■		■
Elevador hidráulico delantero confort de simple efecto con ajuste de posición y controles externos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elevador hidráulico delantero confort DE, con control de posición y control de descarga, controles externos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sin elevador hidráulico trasero	■	■	■
Elevador electrohidráulico DE (EHR), con controles externos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gancho de retención del brazo inferior cat. 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TdF			
Parte trasera: Toma de fuerza con eje intercambiable 1.000/1.000E/1.300 rpm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controles externos para la TDF trasera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hidráulicos			
Control externo para hidráulico trasero	■	■	■
Sistema "Load sensing" con bomba de pistones axial (165 l /min)	■	■	■
Sistema "Load sensing" con bomba de pistones axial (220 l /min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema "Load sensing" con 2 bombas de pistones axiales (220 + 210 l /min)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conexión hidráulica Power Beyond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retorno en la parte trasera	■	■	■
Retorno libre trasero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acoplamientos hidráulicos traseros de junta plana FFC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conexiones hidráulicas DUDK en la parte trasera (conexiones bajo presión)	■	■	■
Acoplamiento CUP en la parte trasera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aceite hidráulico biológico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Equipamiento adicional			
Enganche de remolque automático con mando a distancia, trasero	■	■	■
Enganche de bola regulable en altura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enganche de bola, corto, en el enganche inferior	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enganche de bola, largo, en el enganche inferior	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enganche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Barra de enganche	■	■	■
Enganche Piton-fix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enganche confort para contrapeso delantero (no disponible con elevador hidráulico delantero)	■	■	■
Contrapesos de las ruedas traseras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dirección forzada (uno o dos lados)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicador anchura de vehículo	■	■	■

Especificaciones técnicas.

		1038 Vario	1042 Vario	1046 Vario	1050 Vario
Motor					
Potencia nominal ECE R 120	kW/CV	291/396	320/435	350/476	380/517
Potencia máxima ECE R 120	kW/CV	291/396	320/435	350/476	380/517
Cilindrada	cm³	12419	12419	12419	12419
Régimen nominal	rpm	1700	1700	1700	1700
Par máximo a 1100-1500 rpm	Nm	1910	2108	2305	2420
Reserva de par motor	%	17.0	17.0	17.0	13.0
Depósito combustible	litros	740.0	740.0	740.0	740.0
Depósito AdBlue	litros	84.0	84.0	84.0	84.0

		TA 400	TA 400	TA 400	TA 400
Transmisión y TdF					
Tipo de transmisión		TA 400	TA 400	TA 400	TA 400
Gama de velocidades marcha adelante	km/h	0,02-60	0,02-60	0,02-60	0,02-60
Gama de velocidades marcha atrás	km/h	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Velocidad máxima	km/h	60	60	60	60
Toma de fuerza trasera opcional		1000/1000E/1300	1000/1000E/1300	1000/1000E/1300	1000/1000E/1300

		165	165	165	165
Elevador y sistema hidráulico					
Bomba LS de caudal variable	l/min	165	165	165	165
Bomba de caudal variable opcional 1	l/min	220	220	220	220
Bomba de caudal variable opcional 2	l/min	220+210	220+210	220+210	220+210
Válvulas máx. (delante/centro/atrás) Profi / Profi+	Número	1/0/6	1/0/6	1/0/6	1/0/6
Máx. volumen de aceite hidráulico disponible	litros	100	100	100	100
Máx. capacidad de elevación del elevador hidráulico trasero	daN	12920	12920	12920	12920
Máx. capacidad de elevación del elevador hidráulico delantero	daN	5584	5584	5584	5584

		650/60R38	650/65R38	650/65R38	650/65R38
Neumáticos					
Neumáticos delanteros (estándar)		650/60R38	650/65R38	650/65R38	650/65R38
Neumáticos traseros estándar		750/70R44	750/75R46	750/75R46	750/75R46
1. Neumáticos delanteros opcionales		650/65R38	710/60R38	710/60R38	710/60R38
1. Neumáticos traseros opcionales		750/75R46	900/65R46	900/65R46	900/65R46

		2100	2100	2100	2100
Dimensiones					
Anchura de vía delantera (neumáticos estándar)	mm	2100	2100	2100	2100
Anchura de vía trasera (neumáticos estándar)	mm	2000	2000	2000	2000
Anchura total con neumáticos estándar	mm	2750	2750	2750	2750
Longitud total	mm	6350	6350	6350	6350
Altura total de la cabina del conductor con neumáticos estándar con Fendt Guide	mm	3506	3606	3606	3606
Máx. despeje respecto al suelo	mm	600	600	600	600
Batalla	mm	3300	3300	3300	3300

		14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Pesos					
Peso en vacío (tractor básico con cabina - depósitos llenos, sin conductor)	kg	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Peso total autorizado máx. hasta 40 km/h permiso específico del país necesario	kg	23000.0	23000.0	23000.0	23000.0
Peso total autorizado máx. hasta 50 km/h permiso específico del país necesario	kg	21000.0	21000.0	21000.0	21000.0
Peso total autorizado máx. hasta 60 km/h	kg	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0