

Variantes de equipamiento.*

	Power+	Profi	Profi+
Motor			
Ventilador reversible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prefiltro de combustible (calefactado)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unidad de precalentamiento (aceite del motor, de la transmisión e hidráulico)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freno motor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transmisión			
VarioDrive con distribución de par variable entre el eje delantero y trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Función "inversión", función "stop and go"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Señal acústica de marcha atrás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de guiado			
Paquete básico del sistema de guiado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Trimble / NovAtel estándar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RTK Trimble / NovAtel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gestión de cabeceras TI (TI Auto & TI Turn Assistant)		<input type="checkbox"/>	
Contour Assistant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Agronomía			
Paquete básico de agronomía	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Telemetría			
Paquete básico de telemetría	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Smart Connect		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Control de la máquina			
Paquete básico de control de máquina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Section Control (Control de Secciones)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Variable Rate Control (Control dosis variable)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Implement Management (TIM)		<input type="checkbox"/>	
Implement Management (TIM-Steering)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Funcionamiento Vario			
Joystick multifunción con control de crucero, memoria de revoluciones del motor, modos automáticos y controles para el sistema hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Joystick 3L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual Operation Manager – asignación flexible de teclas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Salpicadero digital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Terminal de 12" con control mediante pantalla táctil y pulsadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Segundo terminal de 12" en techo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Llave con inmovilizador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LLave sin inmovilizador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cabina			
Suspensión mecánica de la cabina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Suspensión de cabina neumática, 4 puntos con autonivelación integrada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Asiento super confort, suspensión neumática	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Asiento Supercomfort Evolution Dynamic / CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Asiento Supercomfort Evolution active DuMo cuero/CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Asiento Supercomfort Evolution Dynamic DuMo/CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Asiento confort del acompañante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Climatizador automático integrado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Parabrisas delantero de cristal laminado de seguridad, calefactado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luneta trasera calefactable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpiaparabrisas delantero de 300° (con parabrisas continuo)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpiaparabrisas trasero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sistema limpiaparabrisas lateral derecho	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paquete de Info-entretenimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Paquete de Info-entretenimiento + sistema de sonido 4.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tacógrafo CE estándar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sistema de direccionamiento reactivo Fendt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sensor de radar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Puesto de conductor reversible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nevera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Equipamiento estándar y opcional
Estándar: ■
Opcional: □

Especificaciones técnicas.

	1038 Vario	1042 Vario	1046 Vario	1050 Vario
Motor				
Potencia nominal ECE R 120	kW/CV	291/396	320/435	350/476
Potencia máxima ECE R 120	kW/CV	291/396	320/435	380/517
Potencia constante ECE R 120 desde 1500 rpm hasta 1700 rpm	kW/CV	291/396	320/435	350/476
Nº de cilindros	Número	6	6	6
Diámetro/carrera del cilindro	mm	126/166	126/166	126/166
Cilindrada	cm³	12419	12419	12419
Régimen nominal	rpm	1700	1700	1700
Par máximo a 1100-1500 rpm	Nm	1910	2108	2305
Reserva de par motor	%	17.0	17.0	13.0
Depósito combustible	litros	740.0	740.0	740.0
Depósito AdBlue	litros	84.0	84.0	84.0
Rango de potencia constante	rpm	1500 - 1700	1500 - 1700	1500 - 1700
Transmisión y TdF				
Tipo de transmisión		TA 400	TA 400	TA 400
Gama de velocidades marcha adelante	km/h	0,02-60	0,02-60	0,02-60
Gama de velocidades marcha atrás	km/h	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Velocidad máxima	km/h	60	60	60
Toma de fuerza trasera opcional		1000/1000E/1300	1000/1000E/1300	1000/1000E/1300
Elevador hidráulico				
Control mixto de esfuerzo posición sin escalonamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elevador hidráulico delantero confort de simple efecto con ajuste de posición y controles externos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elevador hidráulico delantero confort DE, con control de posición y control de descarga, controles externos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sin elevador hidráulico trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elevador electrohidráulico DE (EHR), con controles externos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gancho de retención del brazo inferior cat. 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TdF				
Parte trasera: Toma de fuerza con eje intercambiable 1.000/1.000E/1.300 rpm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Controles externos para la TdF trasera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hidráulicos				
Control externo para hidráulico trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema "Load sensing" con bomba de pistones axial (165 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema "Load sensing" con bomba de pistones axial (220 l/min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sistema "Load sensing" con 2 bombas de pistones axiales (220 + 210 l/min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conexión hidráulica Power Beyond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Retorno en la parte trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Retorno libre trasero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Acoplamiento hidráulicos traseros de junta plana FFC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conexiones hidráulicas DUDK en la parte trasera (conexiones bajo presión)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Acoplamiento CUP en la parte trasera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aceite hidráulico biológico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Equipamiento adicional				
Enganche de remolque automático con mando a distancia, trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Enganche de bola regulable en altura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Enganche de bola, corto, en el enganche inferior	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Enganche de bola, largo, en el enganche inferior	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Enganche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Barra de enganche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Enganche Piton-fix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Enganche confort para contrapeso delantero (no disponible con elevador hidráulico delantero)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Contrapesos de las ruedas traseras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dirección forzada (uno o dos lados)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicador anchura de vehículo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Neumáticos				
Neumáticos delanteros (estándar)		650/60R38	650/65R38	650/65R38
Neumáticos traseros estándar		750/70R44	750/75R46	750/75R46
1. Neumáticos delanteros opcionales		650/65R38	710/60R38	710/60R38
1. Neumáticos traseros opcionales		750/75R46	900/65R46	900/65R46
Dimensiones				
Anchura de vía delantera (neumáticos estándar)	mm	2100	2100	2100
Anchura de vía trasera (neumáticos estándar)	mm	2000	2000	2000
Anchura total con neumáticos estándar	mm	2750	2750	2750
Longitud total	mm	6350	6350	6350
Altura total de la cabina del conductor con neumáticos estándar con Fendt Guide	mm	3506	3606	3606
Má. despeje respecto al suelo	mm	600	600	600
Batalla	mm	3300	3300	3300
Pesos				
Peso en vacío (tractor básico con cabina - depósitos llenos, sin conductor)	kg	14000.0	14000.0	14000.0
Peso total autorizado máx. hasta 40 km/h permiso específico del país necesario	kg	23000.0	23000.0	23000.0
Peso total autorizado máx. hasta 50 km/h permiso específico del país necesario	kg	21000.0	21000.0	21000.0
Peso total autorizado máx. hasta 60 km/h	kg	18000.0	18000.0	18000.0
Carga máx. en enganche de remolque	kg	2000.0	2000.0	2000.0
Carga máx. permitida para el eje delantero	kg	10000.0	10000.0	10000.0
Carga máx. permitida para el eje delantero hasta 8 km/h	kg	11000.0	11000.0	11000.0
Carga máx. permitida para el eje trasero (específica de cada país)	kg	13000.0	13000.0	13000.0