

# Variantes de equipamiento.\*

	Power	Power+	Profi	Profi+
<b>Motor</b>				
Ventilador reversible	□	□	□	□
Prefiltro de combustible (calefactado)	□	□	□	□
Refrigerador de combustible	■	■	■	■
Unidad de precalentamiento (aceite del motor, de la transmisión e hidráulico)	□	□	□	□
Freno motor	□	□	□	□
<b>Transmisión</b>				
VarioDrive con distribución de par variable entre el eje delantero y trasero	■	■	■	■
Función "inversión", función "stop and go"	■	■	■	■
Señal acústica de marcha atrás	□	□	□	□
<b>Sistema de guiado</b>				
Paquete básico del sistema de guiado		■		■
Trimble / NovAtel estándar		□		□
RTK Trimble / NovAtel		□		□
Gestión de cabeceras TI (TI Auto & TI Turn Assistant)				□
Contour Assistant		□		□
Implement Slope Compensation		□		□
<b>Agronomía</b>				
Paquete básico de agronomía		□		■
<b>Telemetría</b>				
Paquete básico de telemetría	□	□	□	■
Smart Connect				□
<b>Control de la máquina</b>				
Paquete básico de control de máquina	□	■	■	■
Control de aperos delanteros			□	□
Section Control (Control de Secciones)		□		□
Variable Rate Control (Control dosis variable)		□		□
Implement Management (TIM)				□
Implement Management (TIM-Steering)		□		□
<b>Funcionamiento Vario</b>				
Joystick multifunción con control de crucero, memoria de revoluciones del motor, modos automáticos y controles para el sistema hidráulico	■	■	■	■
Joystick 3L		□	□	□
Individual Operation Manager – asignación flexible de teclas	■	■	■	■
Salpicadero digital	■	■	■	■
Terminal de 12" con control mediante pantalla táctil y pulsadores	■	■	■	■
Segundo terminal de 12" en techo			□	□
LLave con inmovilizador	■	■	■	■
LLave sin inmovilizador	□	□	□	□
<b>Cabina</b>				
Suspensión mecánica de la cabina	■	■	■	■
Suspensión neumática de la cabina confort	□	□	□	□
Asiento súper confort, suspensión neumática	■	■	■	■
Asiento Superconfort Evolution Dynamic / CA	□	□	□	□
Asiento Superconfort Evolution active DuMo cuero/CA	□	□	□	□
Asiento Superconfort Evolution Dynamic DuMo/CA	□	□	□	□
Climatizador automático integrado	■	■	■	■
Parabrisas delantero de cristal laminado de seguridad, calefactado	■	■	■	■
Luneta trasera calefactable	■	■	■	■
Limpiaparabrisas delantero de 300° (con parabrisas continuo)	■	■	■	■
Limpiaparabrisas trasero	□	□	□	□
Sistema limpiaparabrisas lateral derecho	■	■	■	■
Espejo retrovisor de regulación eléctrica + espejo gran angular	■	■	■	■
Retrovisor confort + luz de gálibo	□	□	□	□
Retrovisor confort retráctil + luz de gálibo	□	□	□	□
Paquete de Info-entretenimiento + sistema de sonido 4.1			□	□
Tacógrafo CE estándar	□	□	□	□
Sistema de direccionamiento reactivo Fendt	■	■	■	■
Sensor de radar	□	□	□	□
Puesto de conductor reversible	□	□	□	□
Nevera	□	□	□	□

## Iluminación

Faros LED auxiliares delanteros	□	□	□	□
3. luces de freno	□	□	□	□

## Chasis

Control de estabilidad Fendt	□	□	□	□
Suspensión independiente en eje delantero	■	■	■	■
Sistema de frenos de doble circuito de alta velocidad neumático, 1 pedal	■	■	■	■
Sistema de frenos de doble circuito de alta velocidad neumático, 2 pedales	□	□	□	□
Freno de mano electroneumático	■	■	■	■
Freno de mano electroneumático (asistente de freno de mano)	□	□	□	□
Bloqueo automático del eje direccional del remolque	□	□	□	□
Sistema de aire comprimido de 2 circuitos	■	■	■	■
Acoplamiento Duomatic del sistema neumático	□	□	□	□
Sistema de regulación de presión de los neumáticos VarioGrip	□	□	□	□

## Doble tracción / bloqueo del diferencial

Doble tracción - 4WD inteligente	■	■	■	■
Diferencial delantero / trasero con 100% de bloqueo de discos y sensores de ángulo de giro	■	■	■	■

## Elevador hidráulico

Control mixto de esfuerzo posición sin escalonamiento		■		■
Elevador hidráulico delantero confort de simple efecto con ajuste de posición y controles externos	□	□	□	□
Elevador hidráulico delantero confort DE, con control de posición y control de descarga, controles externos	□	□	□	□
Sin elevador hidráulico trasero	□	□	□	□
Elevador electrohidráulico DE (EHR), con controles externos	□	□	□	□
Elevador electrohidráulico SE (trasero), con controles externos	■	■	■	■
Estabilizador lateral hidráulica de brazos inferiores	□	□	□	□
Gancho de retención del brazo inferior cat. 4	□	□	□	□

## TdF

TdF delantera: 1000 rpm	□	□	□	□
Parte trasera: Toma de fuerza con eje intercambiable 540E/1000 rpm	■	■	■	■
Parte trasera: Toma de fuerza con eje intercambiable 940/1.000 rpm	□	□	□	□
Parte trasera: Toma de fuerza con eje intercambiable 1000/1000E rpm	□	□	□	□
Controles externos para la TDF trasera	■	■	■	■

## Hidráulicos

Control externo para hidráulico trasero	■	■	■	■
Sistema "Load sensing" con bomba de pistones axial (165 l /min)	■	■	■	■
Sistema "Load sensing" con bomba de pistones axial (220 l /min)	□	□	□	□
Sistema "Load sensing" con 2 bombas de pistones axiales (220 + 210 l /min)			□	□
Conexión hidráulica Power Beyond	□	□	□	□
Retorno en la parte trasera	■	■	■	■
Retorno libre trasero	□	□	□	□
Acoplamientos hidráulicos traseros de junta plana FFC	□	□	□	□
Conexiones hidráulicas DUDK en la parte trasera (conexiones bajo presión)	□	□	□	□
Acoplamiento CUP en la parte trasera	■	■	■	■
Aceite hidráulico biológico	□	□	□	□

## Equipamiento adicional

Enganche de remolque automático con mando a distancia, trasero	■	■	■	■
Enganche de bola regulable en altura	□	□	□	□
Enganche de bola, corto, en el enganche inferior	□	□	□	□
Enganche de bola, largo, en el enganche inferior	□	□	□	□
Enganche	□	□	□	□
Barra de enganche	□	□	□	□
Enganche Piton-fix	□	□	□	□
Enganche confort para contrapeso delantero (no disponible con elevador hidráulico delantero)	■	■	■	■
Contrapesos de las ruedas traseras	□	□	□	□
Dirección forzada (uno o dos lados)	□	□	□	□
Indicador anchura de vehículo	■	■	■	■
Caja de herramientas extraíble	■	■	■	■
Caja de herramientas de metal retráctil	□	□	□	□
Caja de lavado retráctil	□	□	□	□
Sistema de bloqueo de Seguridad SLS (Security Lock System)	■	■	■	■

# Especificaciones técnicas.

		930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario	942 Vario
<b>Motor</b>						
Potencia nominal ECE R 120	kW/CV	217/296	239/326	261/355	283/385	305/415
Potencia máxima ECE R 120	kW/CV	217/296	239/326	261/355	283/385	305/415
Cilindrada	cm³	9037	9037	9037	9037	9037
Régimen nominal	rpm	1700	1700	1700	1700	1700
Par máximo	Nm	1550	1650	1750	1850	1970
Reserva de par motor	%	26.9	22.7	19.4	16.4	15.0
Depósito combustible	litros	625.0	625.0	625.0	625.0	625.0
Depósito AdBlue	litros	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0

## Transmisión y TdF

Tipo de transmisión		TA 300	TA 300	TA 300	TA 300	TA 300
Gama de velocidades marcha adelante	km/h	0.02-60	0.02-60	0.02-60	0.02-60	0.02-60
Gama de velocidades marcha atrás	km/h	0.02-33	0.02-33	0.02-33	0.02-33	0.02-33
Velocidad máxima	km/h	60	60	60	60	60
Toma de fuerza trasera		540E/1000	540E/1000	540E/1000	540E/1000	540E/1000
Toma de fuerza trasera opcional		1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
Toma de fuerza delantera opcional		1000	1000	1000	1000	1000

## Elevador y sistema hidráulico

Bomba LS de caudal variable	l/min	165	165	165	165	165
Bomba de caudal variable opcional 1	l/min	220	220	220	220	220
Bomba de caudal variable opcional 2	l/min	220+210	220+210	220+210	220+210	220+210
Válvulas máx. (delante/centro/atrás) Power / Power +	Número	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Válvulas máx. (delante/centro/atrás) Profi / Profi+	Número	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6
Máx. volumen de aceite hidráulico disponible	litros	90	90	90	90	90
Máx. capacidad de elevación del elevador hidráulico trasero	daN	12410	12410	12410	12410	12410
Máx. capacidad de elevación del elevador hidráulico delantero	daN	5584	5584	5584	5584	5584

## Neumáticos

Neumáticos delanteros (estándar)		650/65R34	600/65R34	600/70R34	600/70R34	650/60R38
Neumáticos traseros estándar		710/70R42	710/70R42	710/75R42	710/75R42	750/70R44

## Dimensiones

Anchura de vía delantera (neumáticos estándar)	mm	2100	2100	2100	2100	2100
Anchura de vía trasera (neumáticos estándar)	mm	2000	2000	2000	2000	2000
Anchura total con neumáticos estándar	mm	2710	2710	2710	2710	2750
Altura total de la cabina del conductor con neumáticos estándar con Fendt Guide	mm	3375	3375	3417	3417	3425
Máx. despeje respecto al suelo	mm	553	553	578	578	603
Batalla	mm	3150	3150	3150	3150	3150

## Pesos

Peso en vacío (tractor básico con cabina - depósitos llenos, sin conductor)	kg	11300.0	11300.0	11400.0	11400.0	11780.0
Peso total autorizado máx. hasta 40 km/h permiso específico del país necesario	kg	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0
Peso total autorizado máx. hasta 50 km/h permiso específico del país necesario	kg	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0
Peso total autorizado máx. hasta 60 km/h	kg	17000.0	17000.0	17000.0	17000.0	17000.0