

Variantes de equipamiento y datos técnicos.

		Corus 518	Corus 518 MCS	Corus 518 MCS Rice	Corus 522	Corus 522 MCS	Corus 522 MCS Rice	Corus 526	Corus 526 MCS	Corus 526 MCS Rice
Cabezal										
Anchuras del cabezal FreeFlow desde - hasta	m	4.80 - 6.00	4.80 - 6.00	4.80 - 6.00	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Frecuencia de corte de FreeFlow	cortes/min	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
Anchuras del cabezal PowerFlow desde - hasta	m				5.50-6.20	5.50 - 6.20		5.50 - 6.20	5.50 - 6.20	
Frecuencia de corte de PowerFlow	cortes/min				1220	1220		1220	1220	
Guiado del cabezal TerraControl		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Control automático de la nivelación del cabezal AutoLevel		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Cuchilla de colza eléctrica		□	□		□	□		□	□	
Multiacoplador		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Accionamiento hidráulico de molinete		■	■	■	■	■	■	■	■	■

Elevador de cultivo										
WWHU (World Wide Hookup)		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cadenas de alimentación	número	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Inversión mecánica		■	■	■	■	■	■	■	■	■

Sistema de trilla										
Unidad de trilla convencional		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Unidad de trilla MCS Plus			■	■		■	■		■	■
Anchura del cilindro de trilla	mm	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340
Diámetro del cilindro de trilla	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Velocidad del cilindro de trilla	rpm	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100
Envoltura de cóncavo	grados	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Superficie del cóncavo, total	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
Ajuste independiente de los cóncavo delantero y trasero		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Barras del cóncavo	número	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Cóncavo seccional		□	□		□	□		□	□	
Unidad de trilla para arroz				■			■			■
Kit de equipamiento para maíz		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Separación del grano residual										
Diámetro del batidor	mm	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Separador multicultivo Plus (MCS plus)			■	■		■	■		■	■
Superficie de separación activa total	m²	0.99	1.89	1.89	0.99	1.89	1.89	0.99	1.89	1.89
Sacudidores de paja	número	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Salto	número	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Longitud de los sacudidores de paja	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Superficie de los sacudidores de paja	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73
Superficie de separación total	m²	6.72	7.62	7.62	6.72	7.62	7.62	6.72	7.62	7.62

Limpieza										
Sistema de limpieza seccional		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bandeja de preparación, en secciones y desmontable		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Superficie de la bandeja de preparación (m²)	m²	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
Superficie total de las cribas	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67
Ventilador radial		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Velocidad del ventilador	rpm	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Velocidad del ventilador, reducida	rpm	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Retornos al cilindro de trilla		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cribas HC (alta capacidad)		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ajuste eléctrico de las cribas		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Indicador de retornos		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Tanque de grano										
Capacidad del tanque de grano	litros	5200	5200	5200	5200	5200	5200	6500	6500	6500
Capacidad del tanque de grano (opcional)					6500	6500	6500			
Sinfin de descarga superior		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Velocidad de descarga	l/s	72	72	72	72	72	72	85	85	85
Velocidad de descarga (opcional)					85	85	85			
Longitud del tubo de descarga	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Máxima altura de descarga	m	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
Iluminación interior		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Advertencia ajustable del nivel de llenado		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Escalera en el tanque de grano para un acceso seguro		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Trampilla y registro para tomar muestras		■	■	■	■	■	■	■	■	■

		Corus 518	Corus 518 MCS	Corus 518 MCS Rice	Corus 522	Corus 522 MCS	Corus 522 MCS Rice	Corus 526	Corus 526 MCS	Corus 526 MCS Rice
--	--	-----------	---------------	--------------------	-----------	---------------	--------------------	-----------	---------------	--------------------

Picador de paja										
Picador de paja		■	■	■	■	■	■	■	■	■
52 cuchillas serradas		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Esparcidor de tamo		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Álabes deflectores eléctricamente ajustables		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Cambio rápido (picado/hilerado)		■	■	■	■	■	■	■	■	■

Motor										
Motor AGCO Power		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fase de emisiones	Fase	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Cilindros	número	4	4	4	6	6	6	6	6	6
Cilindrada	litros	4.9	4.9	4.9	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Potencia Máx. (ECE R 120)	kW/CV	136/185	136/185	136/185	166/225	166/225	166/225	192/260	192/260	192/260
Capacidad del depósito de combustible	litros	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Capacidad del depósito de AdBlue	litros	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Compresor de aire		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Chasis										
Transmisión hidrostática		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nº Marchas	número	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Cambio de marchas mecánico		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Velocidad máx. de marcha*	km/h	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Doble tracción - 4WD		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Cabina										
Cabina Comfort		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Agritronic Plus			■	■	■	■	■	■	■	■
Asiento del conductor con suspensión neumática		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aire acondicionado		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Calefacción		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Espejos retrovisores eléctricamente ajustables y calefactados		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Espejos de gran angular adicionales		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Luces de trabajo adicionales		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Cámara de inversión		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Nevera		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Indicador de pérdidas		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Columna de dirección ajustable		■	■	■	■	■	■	■	■	■

Fendt Variotronic										
Medición del rendimiento y de la humedad		□	□	□	□	□	□	□	□	□
VarioDoc Pro - Sistema de mapas de cosecha		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Pesos y dimensiones										
Longitud sin cabezal	m	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7
Anchura sin cabezal, neumáticos estándar	m	3.2	3.2		3.2	3.2		3.2	3.2	
Peso de la máquina base, sin cabezal, sin equipamiento opcional	kg	11450	11700	11700	11900	12150	12150	11900	12150	12150
Altura	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Neumáticos										
Neumáticos eje de transmisión (de serie)		620/75R30	620/75R30		620/75R30	620/75R30		620/75R30	620/75R30	
Neumáticos eje de dirección (de serie)		400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20

Anchuras de transporte										
800/65R32 (< 3.5m)	mm	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490
800/65R32	mm	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645
650/75R32	mm	3280	3490	3280	3280	3280	3280	3280	3280	3280
620/75R30	mm	3195	3645	3195	3195	3195	3195	3195	3195	3195

* = Country-specific - additional legal requirements may exist.