

Equipamiento estándar y opcional
 Estándar: ■
 Opcional: □

FENDT 300 VARIO

Variantes de equipamiento.

	Power	Profi	ProfiPlus
Transmisión			
Señal acústica de marcha atrás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	ProfiPlus
Funcionamiento Vario			
Joystick con control de crucero y memoria de revoluciones del motor, modos automáticos	■		
Joystick multifunción con control de crucero, memoria de revoluciones del motor, modos automáticos y controles para el sistema hidráulico		■	■
Terminal Vario de 7" con control mediante pantalla táctil y pulsadores		■	■
Control de aperos Variotronic para ISOBUS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de gestión de cabeceras Variotronic ¹		■	■
Sistema de guiado VarioGuide NovAtel / Trimble			<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	ProfiPlus
Cabina			
Suspensión mecánica de la cabina	<input type="checkbox"/>	■	■
Suspensión neumática de la cabina		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asiento súper confort con cinturón de tres puntos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asiento confort, suspensión neumática	■	■	■
Asiento súper confort, suspensión neumática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aire acondicionado	■	■	■
Climatizador automático integrado		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parabrisas dividido y puerta a la derecha	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parabrisas continuo	■	■	■
Parabrisas en una pieza y puerta a la derecha	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luneta trasera calefactable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpiaparabrisas trasero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit de radio con dos altavoces estéreo	■	■	■
Radio CD MP3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio con reproductor de CD y MP3 con sistema manos libres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dispositivo de nivel de frenos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desconector de batería	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	ProfiPlus
Iluminación			
Faros auxiliares delanteros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros de trabajo en columna A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros de trabajo delanteros externos en techo 2x	■	■	■
Faros de trabajo LED delanteros externos en techo 2x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros de trabajo delanteros internos en techo 2x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros de trabajo LED delanteros internos en techo 2x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros rotativos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	ProfiPlus
Chasis			
Suspensión autonivelante del eje delantero, bloqueable	<input type="checkbox"/>	■	■
Bloqueo automático del eje de dirección del remolque		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de aire comprimido de 1-/2- circuitos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	ProfiPlus
Tracción a las cuatro ruedas			
Diferencial delantero / trasero con 100% de bloqueo de discos y sensores de ángulo de giro	<input type="checkbox"/>	■	■

	Power	Profi	ProfiPlus
Elevador hidráulico			
Elevador hidráulico delantero DE, con control externo (válvula independiente)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elevador hidráulico delantero SE/DE (conexión central 1ª / 3ª válvula)	<input type="checkbox"/>		
Elevador hidráulico delantero confort DE, con control de posición, controles externos		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elevador hidráulico delantero confort DE, con control de posición y control de descarga, controles externos		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elevador hidráulico trasero con control externo	■	■	■

	Power	Profi	ProfiPlus
TdF			
TdF delantera: 1000 rpm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toma de fuerza trasera 540/540E/1000 rpm	■	■	■
Parte trasera: Toma de fuerza con eje intercambiable 540/540E/1000 rpm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controles externos para la TdF trasera	■	■	■
Control confort de la TdF, preselección electrohidráulica	■	■	■

	Power	Profi	ProfiPlus
Hidráulicos			
Control externo para hidráulico trasero		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bomba tándem hidráulica, refrigerador de aceite hidráulico (46 + 38 l/min)	■		
Sistema "Load sensing" con bomba de pistones axial (110 l/min)	<input type="checkbox"/>	■	■
1. válvula EHS en la parte central y trasera y 2ª válvula trasera	<input type="checkbox"/>		
3. válvula EHS en la parte central y trasera	<input type="checkbox"/>		
4. válvula EHS en la parte trasera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	ProfiPlus
Equipamiento adicional			
Enganche manual	■	■	■
Enganche de remolque automático con mando a distancia, trasero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acoplamiento de bola regulable en altura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enganche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Barra de enganche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enganche Piton-fix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrapesos de las ruedas traseras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guardabarros pivotantes de las ruedas delanteras	<input type="checkbox"/>	■	■

	Power	Profi	ProfiPlus
Cargador frontal			
Piezas de acoplamiento del cargador frontal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cargador frontal Cargo 3X/70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cargador frontal Cargo 4X/75 Compact	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cargador frontal Cargo 4X/75 Profi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FENDT 300 VARIO

Especificaciones Técnicas.



		310 Vario	311 Vario	312 Vario	313 Vario
Motor					
Potencia nominal ECE R 120	kW/CV	74/ 100	83/ 113	90/ 123	97/133
Potencia máxima ECE R 120	kW/CV	83/ 113	90/ 123	98/ 133	105/142
Nº de cilindros	Número	4	4	4	4
Diámetro del cilindro/carrera	mm	108/ 120	108/ 120	108/ 120	108/ 120
Cilindrada	cm ³	4400	4400	4400	4400
Régimen nominal	rpm	2100	2100	2100	2100
Par máximo a 1550 rpm	Nm	485	524	559	596
Reserva de par motor	%	55,0	47,0	44,0	42,0
Nivel de combustible	litros	210,0	210,0	210,0	210,0
Depósito AdBlue	litros	23,0	23,0	23,0	23,0

		ML 75	ML 75	ML 75	ML 75
Transmisión y TdF					
Tipo de transmisión		ML 75	ML 75	ML 75	ML 75
Gama de velocidades marcha adelante	km/h	0,02-40	0,02-40	0,02-40	0,02-40
Gama de velocidades marcha atrás	km/h	0,02-25	0,02-25	0,02-25	0,02-25
Velocidad máxima	km/h	40	40	40	40
Toma de fuerza trasera		540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000
Toma de fuerza trasera opcional (incluyendo TdF proporcional al avance)		540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2
Toma de fuerza delantera opcional		1000	1000	1000	1000

		46+38	46+38	46+38	46+38
Elevador y sistema hidráulico					
Bomba hidráulica doble	l/min	46+38	46+38	46+38	46+38
Bomba de caudal variable	l/min	110	110	110	110
Presión de trabajo / presión de control	bar	200	200	200	200
Válvulas máx. (delante/centro/atrás) Power	Número	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4
Válvulas máx. (delante/centro/atrás) Profi	Número	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Máx. volumen de aceite hidráulico disponible	litros	43	43	43	43
Máx. capacidad de elevación del elevador hidráulico trasero	daN	5960	5960	5960	5960
Máx. capacidad de elevación del elevador hidráulico delantero	daN	3130	3130	3130	3130

		440/65R24	440/65R24	480/65R24	480/65R24
Neumáticos					
Neumáticos delanteros (estándar)		440/65R24	440/65R24	480/65R24	480/65R24
Neumáticos traseros estándar		540/65R34	540/65R34	540/65R38	540/65R38
1. Neumáticos delanteros opcionales		480/65R24	480/65R24	16.9R24	16.9R24
1. Neumáticos traseros opcionales		540/65R38	540/65R38	18.4R38	18.4R38
2. Neumáticos delanteros opcionales		540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24
2. Neumáticos traseros opcionales		600/65R38	600/65R38	600/65R38	600/65R38

		1685	1685	1820	1820
Dimensiones					
Anchura de vía delantera (neumáticos estándar)	mm	1685	1685	1820	1820
Anchura de vía trasera (neumáticos estándar)	mm	1660	1660	1800	1800
Anchura total con neumáticos estándar	mm	2220	2220	2320	2320
Longitud total	mm	4336	4336	4336	4336
Altura total - cabina confort	mm	2820	2820	2860	2860
Altura total de la cabina con neumáticos estándar sin VarioGuide	mm	2820	2820	2860	2860
Altura total de la cabina con neumáticos estándar con VarioGuide	mm	2870	2870	2910	2910
Máx. distancia respecto al suelo	mm	510	510	510	510
Batalla	mm	2420	2420	2420	2420

		4810.0	4810.0	4970.0	4970.0
Pesos					
Peso en vacío (tractor básico con cabina - depósitos llenos, sin conductor)	kg	4810.0	4810.0	4970.0	4970.0
Peso total autorizado máx.	kg	8500.0	8500.0	8500.0	8500.0
Carga máx. en enganche de remolque	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0