

Equipamiento estándar y opcional

Estándar: ■

Opcional: □

FENDT 200 VARIO

Variantes de equipamiento.

Motor	
Ventilador reversible	<input type="checkbox"/>
Unidad de precalentamiento (aceite de motor y transmisión)	<input type="checkbox"/>

Transmisión	
Sistema de gestión del tractor Vario TMS	<input type="checkbox"/>
Función "inversión", función "stop and go"	<input type="checkbox"/>
Control de cruceo	<input checked="" type="checkbox"/>
Señal acústica de marcha atrás	<input type="checkbox"/>

Funcionamiento Vario	
Manejo a través del Variostick	<input checked="" type="checkbox"/>
Preparado para el sistema de autoguiado	<input type="checkbox"/>
Dirección VarioActive	<input type="checkbox"/>

Cabina	
Cabina confort	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtro de partículas activo	<input type="checkbox"/>
Suspensión mecánica de la cabina	<input type="checkbox"/>
Asiento confort, suspensión neumática	<input checked="" type="checkbox"/>
Asiento del acompañante	<input checked="" type="checkbox"/>
Calefacción con ventiladores de 3 etapas	<input checked="" type="checkbox"/>
Aire acondicionado	<input type="checkbox"/>
Climatizador automático integrado	<input type="checkbox"/>
Ventanas abatibles delantera/trasera	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpiaparabrisas trasero	<input type="checkbox"/>
Espejo retrovisor telescópico	<input checked="" type="checkbox"/>
Soporte de dispositivos auxiliar	<input type="checkbox"/>
Radio CD MP3	<input type="checkbox"/>
Radio con reproductor de CD y MP3 con sistema manos libres	<input type="checkbox"/>
Dispositivo de nivel de frenos	<input type="checkbox"/>
Desconector de batería	<input type="checkbox"/>
Ventana de techo abatible con persiana	<input checked="" type="checkbox"/>

Iluminación	
Faros auxiliares delanteros	<input type="checkbox"/>
Faros de trabajo traseros	<input checked="" type="checkbox"/>
Faros de trabajo en columna A	<input type="checkbox"/>
Faros de trabajo LED en pilar cabina	<input type="checkbox"/>
Faros de trabajo LED traseros en techo	<input type="checkbox"/>
Faros rotativos LED	<input type="checkbox"/>

Chasis	
Suspensión autonivelante del eje delantero, bloqueable	<input type="checkbox"/>
Sistema de aire comprimido de 1-/2- circuitos	<input type="checkbox"/>

Tracción a las cuatro ruedas	
Bloqueo del diferencial automático delantero	<input checked="" type="checkbox"/>
Control confort de la conexión doble tracción/bloqueo del diferencial	<input checked="" type="checkbox"/>

Elevador hidráulico	
Control mixto de esfuerzo posición sin escalonamiento	<input checked="" type="checkbox"/>
Control de posición, altura	<input checked="" type="checkbox"/>
Elevador hidráulico delantero	<input type="checkbox"/>
Elevador hidráulico trasero con control externo	<input checked="" type="checkbox"/>

TdF	
TdF delantera: 540E rpm	<input type="checkbox"/>
TdF delantera: 1000 rpm	<input type="checkbox"/>
Toma de fuerza trasera 540/WZW/1000 rpm	<input type="checkbox"/>
Toma de fuerza trasera 540/540E/1000 rpm	<input checked="" type="checkbox"/>
Controles externos para la TDF trasera	<input checked="" type="checkbox"/>
Control confort de la TDF, preselección electrohidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>

Hidráulicos	
Accionamiento de la válvula EHS con la palanca monomando en cruz mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Bomba tándem hidráulica, refrigerador de aceite hidráulico (42 + 33 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema "Load sensing" con bomba de pistones axial (33 + 71 l/min)	<input type="checkbox"/>
1ª y 2ª válvula EHS en la parte trasera	<input checked="" type="checkbox"/>
1. válvula EHS en la parte central y trasera	<input checked="" type="checkbox"/>
3. válvula EHS en la parte central y trasera	<input type="checkbox"/>
3. válvula EHS en la parte trasera	<input type="checkbox"/>
4. válvula EHS en la parte trasera	<input type="checkbox"/>
Conexión hidráulica Power Beyond	<input type="checkbox"/>
Retorno en la parte central derecha	<input checked="" type="checkbox"/>
Retorno en la parte trasera	<input checked="" type="checkbox"/>

Equipamiento adicional	
Enganche manual	<input checked="" type="checkbox"/>
Enganche de remolque automático con mando a distancia, trasero	<input type="checkbox"/>
Acoplamiento de bola regulable en altura	<input type="checkbox"/>
Enganche	<input type="checkbox"/>
Barra de enganche	<input type="checkbox"/>
Enganche Piton-fix	<input type="checkbox"/>
Contrapesos delanteros, varios tamaños	<input type="checkbox"/>
Contrapesos de las ruedas traseras	<input type="checkbox"/>
Guardabarros pivotantes de las ruedas delanteras	<input type="checkbox"/>

Cargador frontal	
Piezas de acoplamiento del cargador frontal	<input type="checkbox"/>
Cargador frontal Cargo 3X/65	<input type="checkbox"/>

FENDT 200 VARIO

Especificaciones técnicas.



		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Motor						
Potencia nominal ECE R 120	kW/CV	53/72	60/81	67/91	73/99	74/101
Potencia máxima ECE R 120	kW/CV	57/77	63/86	71/96	77/104	82/111
Nº de cilindros	Número	3	3	3	3	3
Diámetro del cilindro/carrera	mm	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Cilindrada	cm³	3300	3300	3300	3300	3300
Régimen nominal	rpm	2100	2100	2100	2100	2100
Par máximo a 1600 rpm	Nm	306	348	389	422	463
Reserva de par motor	%	28.0	28.0	28.0	27.0	37.0
Nivel de combustible	litros	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0

Transmisión y TdF		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Tipo de transmisión		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Gama de velocidades marcha adelante	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Gama de velocidades marcha atrás	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Velocidad máxima	km/h	40	40	40	40	40
Toma de fuerza trasera		540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Toma de fuerza trasera opcional (incluyendo TdF proporcional al avance)		540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Toma de fuerza delantera opcional		1000	1000	1000	1000	1000
Toma de fuerza delantera opcional 2		540 E	540E	540E	540E	540E

Elevador y sistema hidráulico		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Bomba hidráulica doble	l/min	33+42	33+42	35+41	33+42	33+42
Bomba de caudal variable	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Presión de trabajo / presión de control	bar	200	200	200	200	200
Válvulas máx. (delante/centro/atrás)	Número	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4
Máx. volumen de aceite hidráulico disponible	litros	34	34	34	34	34
Máx. capacidad de elevación del elevador hidráulico trasero	daN	4204	4204	4204	4204	4204
Máx. capacidad de elevación del elevador hidráulico delantero	daN	2540	2540	2540	2540	2540

Neumáticos		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Neumáticos delanteros (estándar)		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Neumáticos traseros estándar		420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
1. Neumáticos delanteros opcionales		320/70R24	320/70R24	320/70R24	13.6R24	13.6R24
1. Neumáticos traseros opcionales		480/70R30	420/85R30	420/85R30	13.6R38	13.6R38
2. Neumáticos delanteros opcionales		380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
2. Neumáticos traseros opcionales		480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
3. Neumáticos delanteros opcionales		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
3. Neumáticos traseros opcionales		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34

Dimensiones		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Anchura de vía delantera (neumáticos estándar)	mm	1500	1500	1690	1690	1690
Anchura de vía trasera (neumáticos estándar)	mm	1510	1660	1660	1660	1660
Anchura total con neumáticos estándar	mm	1970	2170	2170	2170	2186
Longitud total	mm	4068	4068	4068	4068	4068
Altura total - cabina confort	mm	2480	2480	2530	2530	2530
Máx. distancia respecto al suelo	mm	475	475	475	475	475
Batalla	mm	2319	2319	2319	2319	2319

Pesos		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Peso en vacío (tractor básico con cabina - depósitos llenos, sin conductor)	kg	3830.0	3870.0	3950.0	3950.0	4010.0
Peso total autorizado máx.	kg	7000.0	7000.0	7000.0	7000.0	7000.0
Carga máx. en enganche de remolque	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0