

Equipamiento estándar y opcional
 Estándar: ■
 Opcional: □

FENDT ROGATOR 600

Variantes de equipamiento y datos técnicos.



		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Depósito principal				
Capacidad nominal	litros	3850 / 5000	3850 / 5000 / 6000	6000
Capacidad máxima	litros	4000 / 5200	4000 / 5200 / 6300	6300
Material: polietileno de alta densidad (HDPE)		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Depósito de agua limpia				
Capacidad	litros	500	500	500
Material: Polietileno de alta densidad (HDPE)		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Filtro				
Filtro de succión	malla	12	12	12
Filtro de presión	malla	80	80	80

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Tuberías				
Lado de succión	pulgadas	3	3	3
Lado de presión	pulgadas	2	2	2
Material: Polietileno de alta densidad (HDPE)		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Válvula de succión				
Válvula manual de 5 vías		■	■	■
Válvula eléctrica de 5 vías		□	□	□

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Bomba de pulverización				
Tipo de bomba: Bomba centrífuga		■	■	■
Capacidad máxima a 2,5 bar	l/min	785	785	785
Presión máxima	bar	8,5	8,5	8,5
Bomba centrífuga de acero inoxidable		□	□	□

* = Dependiendo de los neumáticos, ** = Obligatoriamente específico del país, *** = Especifico del país

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Inductor químico				
Volumen	litros	60	60	60
Capacidad de aspiración de líquidos	l/min	200	200	200
Capacidad para sólidos	kg/min	33	33	33
Sistema de lavado	bar	6	6	6
Pistola de limpieza**		□	□	□

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Barra y equipo de pulverización				
Tuberías	pulgadas	1	1	1
Número máximo de secciones incluyendo boquillas marginales	número	72	72	72
Anchuras de barra	m	24 - 27 - 28 -30 - 32 - 33 -36	24 - 27 - 28 -30 - 32 - 33 -36	24 - 27 - 28 -30 - 32 - 33 -36
Material: Aluminio		■	■	■
Altura de trabajo máx.*	m	2,9	2,9	2,9
Altura de trabajo mín.*	m	0,5	0,5	0,5
Control de altura de la barra de Pulverización: OptiSonic con 4 sensores		□	□	□
Geometría de barra independiente		■	■	■
Distancia entre boquillas	cm	50	50	50
Cuerpo de boquilla quintuple	boquillas	5	5	5
Cuerpo de boquilla 2+2 DualSelect	boquillas	4	4	4
Cuerpo de boquilla QuadSelect	boquillas	4	4	4
Boquilla marginal UE		□	□	□
Boquilla marginal NL**		□	□	□
Manguera de limpieza agua**		□	□	□
Manguera de limpieza aire		□	□	□

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Barra de tiro y acoplador				
Boca de enganche automática		□	□	□
Peso máx. remolcable enganche	kg	16.000	16.000	16.000

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Ejes y frenos				
Eje fijo		■	■	■
Eje hidráulico ajustable		□	□	□
Ángulo de giro*	grados	35	35	35
Dirección a las 4 ruedas		■	■	■
Ancho de vía*	m	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25
Frenos neumáticos		□	□	□
Frenos de disco en baño de aceite integrados en reducciones finales		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Neumáticos y guardabarros				
Diámetro 320/105R46	m	1,84	1,84	1,84
Diámetro 380/90R54	m	2,05	2,05	2,05
Diámetro 420/95R50	m	2,05	2,05	2,05
Diámetro 480/80R50	m	2,05	2,05	2,05
Diámetro 520/85R46	m	2,05	2,05	2,05
Diámetro 620/70R42	m	1,95	1,95	1,95
Diámetro 620/75R34	m	1,81	1,81	1,81
Diámetro 710/75R34	m	1,90	1,90	1,90
Anchura exterior de guardabarros	m	2,55	2,55	2,55
Anchura exterior de guardabarros anchos	m	3,00	3,00	3,00

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Controles				
ISOBUS		■	■	■
Joystick de Control OptiControl		■	■	■
Segundo terminal Vario 10.4*		□	□	□
Cámara de retrovisión		□	□	□
Panel de control Optiflow		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Motor				
Motor AGCO Power		■	■	■
Normativa de gases de escape	Fase	5 / V	5 / V	5 / V
Cilindros	número	6	6	6
Potencia nominal ISO14396	kW/CV	155 / 210	192 / 261	221 / 300
Potencia máxima ISO14396	kW/CV	173 / 235	200 / 272	226 / 307
Par máximo a 1500 rpm	Nm	1000	1060	1200

* = Dependiendo de los neumáticos, ** = Obligatoriamente específico del país, *** = Especifico del país

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Hydrostat				
Bosch Rexroth		■	■	■
Velocidad máxima a 1750 rpm***	km/h	50	50	50
Régimen reducido del motor a 40 km/h		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Suspensión				
Suspensión independiente a las ruedas		■	■	■
Despeje Mín. al suelo*	cm	75	75	75
Máx. despeje al suelo*	cm	120	120	120

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Cabina				
Cabina AGCO Vision		■	■	■
Volumen interior	m³	4	4	4
Climatizador Automático		■	■	■
Homologación Cat 4		■	■	■
Nevera integrada		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Capacidad de líquido				
Combustible	litros	310	310	310
AdBlue	litros	50	50	50

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Peso				
En vacío (según opciones de máquina)	kg	12200	12500	12500

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Sistema de aire				
1 cilindro montado en el motor		□	□	□
Presión máxima	bar	8,0	8,0	8,0

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Dimensiones				
Longitud	m	9,25	9,25	9,25
Anchura*	m	2,55	2,55	2,55
Altura*	m	3,98	3,98	3,98
Despeje al suelo*	cm	75	75	75
Distancia entre ejes	m	3,6	3,6	3,6