Equipamiento estándar y opcional
Estándar: ■
Opcional: □

Variantes de equipamiento y datos técnicos.

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Datos generales									
Diámetro cámara de empacado	m	1,25	1,25	1,25	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,90 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80
Anchura de la cámara de empacado	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Volumen de la cámara de empacado	m³	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	2,50	3,10	3,10
Rodillos de empacado PowerGrip	Número	18	18	18	3	3	3		
Correa Sinfin	Número				4	4	4	4	4
Altura total	m	2,6	2,60	3,00	3,05	3,05	3,15	3,25	3,25
Longitud total	m	4,5	4,50	6,30	5,00	5,00	6,30	5,10	5,10
Anchura total	m	2,7	2,70	2,90	2,70	2,70	2,90	2,70	2,70
Peso aprox.	kg	3.000	3.400	6.450	3.950	3.950	6.550	4.200	4.200
Requerimientos de potencia	kW/CV	45/60	60/80	100/140	55/80	55/80	100/140	70/110	70/110
Peso (base)				6.450	3.800	3.800	6.550		
Accionamientos / Grupo Transmisión									
Grupo de transmisión divisor Power Split		■	■	■	■	■	■	■	■
Transmisión	rpm	540	540/1000	540/1000	540	540/1000	540/1000	540	540/1000
Línea accionamiento con embrague de levas y rueda libre		□	■	■					
Línea accionamiento - WW		■							
Línea de accionamiento con embrague de rueda libre y junta WW		□	□	□					
Lubricación automática de cadenas		■	■	■	■	■	■	■	■
Rodamientos de rodillos lubricados de por vida		■			■			■	
Rodamientos lubricados mediante puntos de lubricación en ambos lados			■			■	■		■
Lubricación automática de rodillos			□	■			■		
Barra de enganche									
Barra de enganche regulable en altura		■	■	■	■	■	■	■	■
Cubierta del canal transportador fija		■	■	■	■	■	■	■	■
Cubierta del canal transportador fija		□	□	□	□	□	□	□	□
Enganche K80		□	□	□	□	□	□	□	□
Gato de estacionamiento hidráulico				□			□		
Pick-up									
Anchura de trabajo (pick-up)		2,00 / 2,25	2,25 / 2,40	2,25 / 2,40	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25	2,25 / 2,40		
Pick-up no controlado		■	■	■	■	■	■	■	■
Pick-up de 2,00 m		□	□		□	□		□	□
Pick-up de 2,25 m		■	■	■	■	■	■	■	■
Pick-up de 2,40 m			□	□		□	□		□
Pick-up kit Alpine		□	□	□	□	□	□		
Filas de púas	Número	5	5	5	5	5	5	5	5
Distancia entre púas	mm	64	64	64	64	64	64	64	64
Deflector corta-vientos fijo		■	■					□	□
Deflector corta-vientos variable		□	□	■	■	■	■	■	■
Ruedas pick-up fijas		■	■		■	■		■	■
Ruedas pick-up pivotantes		□	□	■	□	□	■	□	□
Bastidor de corte / Rotor									
Picador			0 / 13 / 17 / 25	13 / 17 / 25			13 / 17 / 25		
Sin bastidor de corte con rotor alimentador		■			■			■	
Sin bastidor de corte con rotor alimentador de 2 estrellas			■			■			■
XtraCut – 13 cuchillas con rotor alimentador de 2 estrellas			□	■		□	■		□
XtraCut – 17 cuchillas con rotor alimentador de 2 estrellas con selección de grupo (8-9-17)			□	□		□	□		□
XtraCut – 25 cuchillas con rotor Profi con selección de grupo (12-13-25)			□	□		□	□		□
Juego de cuchillas adicional			□	□		□	□		□
Longitud de corte potencial	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45
Cubierta del canal transportador fija		■			■			■	
Base del bastidor de corte HydroflexControl			■	■		■	■		■

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Proceso de atado									
Atador de malla VarioNet		■	■	■	■	■	■	■	■
Atador de hilo VarioTwin		□	□		□	□			
Encintado con malla y película de plástico				□					
Sistema de carga sencilla EasyLoad		■	■	■	■	■	■	■	■
Soporte para bobina de malla adicional		□	■		□	■		□	■
Eyector de balas		□	□		□	■		□	■
Indicador de la forma de la bala			□	□			□		
Sistema de accionamiento adicional (ADS)					■	■	■	■	■
Equipamiento en primera puesta en marcha			□	□	□	□	□		□
Operación									
E-Link Pro			□	□		□	□		□
ISOBUS			□	■		□	■		□
Chasis									
Eje de remolque		■	■	■	■	■	■	■	■
Sistema frenado hidráulico		□	□	□	□	□	□	□	□
Sistema frenado neumático		□	□	□	□	□	□	□	□
Velocidad máxima permitida sin amortiguación	km/h	25	25	25	25	25	25	25	25
Velocidad máxima permitida con amortiguación	km/h	40	40	40	40	40	40	40	40
Unidad de Encintado									
Anchura de película de plástico 500 mm				□			□		
Anchura de película de plástico 750 mm				□			□		
Capacidad de bobinas de película de plástico	Número			12+2			12+2		
Pretensado 33%/55%/70%				■			■		
Supervisión rotura de película				■			■		
3 Focos de trabajo				□			□		
2 cámaras a color				□			□		
Descarga frontal				□			□		
Presión adicional sobre película				□			□		
Cable de cámara para pantalla Fendt				□			□		
Faros de trabajo LED				□			□		
Depósito lavamanos				□			□		
Neumáticos									
15/55-17		■	■		■	■		■	■
19/45-17		□	□		□	□		□	□
500/45-22.5		□	□		□	□		□	□
500/50-22.5			□			□			□
500/60-22.5			□			□			□
Neumáticos de Flotación 500/60-22,5 Perfil en V			□			□			□
500/55-20		□	□		□	□		□	□
Neumáticos de Flotación 600/55 R26,5 Perfil en V				□			□		
620/55 R26,5				■			■		
710/45 R26,5 ET-150 (sin COC)				□			□		