

ROTOEMPACADORAS FENDT CÁMARA VARIABLE

Variantes de equipamiento y especificaciones técnicas

		4160 V	4160 V Xtra	4180 V	4180 V Xtra
Datos generales					
Diámetro cámara de empacado	m	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80
Anchura cámara de empacado	m	1,23	1,23	1,23	1,23
Volumen cámara de empacado	m³	2,50	2,50	3,10	3,10
Correa infinita	Número	4	4	4	4
Altura total	m	3,05	3,05	3,25	3,25
Longitud total	m	5,00	5,00	5,10	5,10
Anchura total	m	2,70	2,70	2,70	2,70
Peso aprox.	kg	3.950	3.950	4.200	4.200
Requerimiento de potencia	kW/CV	55 / 80	55 / 80	70 / 110	70 / 110

Unidad de Transmisión/Grupo de Transmisión

Grupo de Transmisión Power Split		■	■	■	■
Transmisión TdF	rpm	540	540	540	540
Lubricación automática cadenas		■	■	■	■
Rodamientos lubricados de por vida		■	■	■	■
Rodamientos lubricados con puntos de lubricación en ambos lados			■		■
Lubricación automática rodamientos					

Barra de enganche

Barra de enganche de tracción ajustable en altura		■	■	■	■
Barra de enganche de argolla rígida		□	□	□	□
Barra de enganche de argolla giratoria		■	■	■	■
Enganche K80		□	□	□	□

Pick-up

Pick-up no controlado		■	■	■	■
Pick-up 2,00 m		□	□	□	■
Pick-up 2,25 m		■	■	■	□
Pick-up 2,40 m			□		□
Filas de púas	Número	5	5	5	5
Distancia entre púas	mm	64	64	64	64
Placa deflector		■	■	■	■
Rodillo de presión		□	■	□	■
Ruedas pick-up rígidas		■	■	■	■
Ruedas pick-up oscilantes		□	□	□	□
Kit Alpine		□	□	□	□

Cabezal/rotor

Sin cabezal con rotor de alimentación		■		■	
Sin cabezal – rotor alimentación de doble estrella		□		□	
XtraCut – 13 Cuchillas con rotor alimentación de doble estrella			■		■
XtraCut – 17 Cuchillas con rotor alimentación de doble estrella con cambio de grupos (8-9-17)			□		□
XtraCut – 25 Cuchillas con Rotor Profi con cambio de grupos (12-13-25)			□		□
Longitud de corte teórica	mm		90 / 70 / 45		90 / 70 / 45
Suelo de transportador fijo		■		■	
Base de corte HydroflexControl			■		■

ROTOEMPACADORAS FENDT CÁMARA VARIABLE

Variantes de equipamiento y especificaciones técnicas



		4160 V	4160 V Xtra	4180 V	4180 V Xtra
Atado					
Atado de malla Varionet		■	■	■	■
Atado de cuerda Variotwin		□	□	□	□
Sistema Easy Load ELS		■	■	■	■
SopORTE rollo de malla adicional		■	■	■	■
Caja de cuerda adicional		□	□	□	□
Eyector de pacas		□	■	□	■
Indicador forma de paca		□	□	□	□
Sistema accionamiento adicional (ADS)		■	□	■	■

Controles

E-Link Control		■		■	
E-Link Pro		■	□	■	□
ISOBUS		□	■	□	■

Chasis

Eje de remolque		■	■	■	■
Conjunto de frenado hidráulico			□		□
Conjunto de frenado de aire comprimido			□		□
Velocidad máxima permitida sin amortiguación	km/h	25	25	25	25
Velocidad máxima permitida con amortiguación	km/h	40	40	40	40

Neumáticos

15/55-17		■	■	■	■
19/45-17		□	□	□	□
500/45-22,5			□		□
500/50-22,5			□		□
500/60-22,5			□		□
500/55-20			□		□