

Variantes de equipamiento.*

	Power	Power+	Profi	Profit
Motor				
Prefiltro de combustible (calefactado)	□	□	□	□
Unidad de precalentamiento (aceite del motor, de la transmisión e hidráulico)	□	□	□	□
Freno motor	□	□	□	□
Transmisión				
Función "inversión", función "stop and go"	■	■	■	■
Señal acústica de marcha atrás	□	□	□	□
Sistema de guiado				
Trimble / NovAtel estándar		□		□
RTK Trimble / NovAtel		□		□
Gestión de cabeceras TI (TI Auto & TI Turn Assistant)				□
Contour Assistant		□		□
Implement Slope Compensation		□		□
Agronomía				
Paquete básico de agronomía		□		■
Telemetría				
Paquete básico de telemetría	□	□	□	■
Control de la máquina				
Paquete básico de control de máquina		■	■	■
Control de aperos delanteros			□	□
Section Control (Control de Secciones)		□		□
Variable Rate Control (Control dosis variable)		□		□
Implement Management (TIM)				□
Implement Management (TIM-Steering)		□		□
Funcionamiento Vario				
Joystick multifunción con control de crucero, memoria de revoluciones del motor, modos automáticos y controles para el sistema hidráulico	■	■	■	■
Joystick 3L		□	□	□
Individual Operation Manager – asignación flexible de teclas	■	■	■	■
Salpicadero digital	■	■	■	■
Terminal de 12" con control mediante pantalla táctil y pulsadores	■	■	■	■
Segundo terminal de 12" en techo			□	□
Llave con immobilizador	■	■	■	■
LLave sin immobilizador	□	□	□	□
Cabina				
Filtro de partículas activo	□	□	□	□
Suspensión neumática de la cabina	■	■	■	■
Suspensión de cabina neumática, 3 puntos con autonivelación integrada			□	□
Asiento Superconfort con cinturón de tres puntos	□	□	□	□
Asiento confort, suspensión neumática	■	■	■	■
Asiento súper confort, suspensión neumática	□	□	□	□
Asiento Superconfort Evolution Dynamic / CA	□	□	□	□
Asiento Superconfort Evolution Dynamic DuMo/CA	□	□	□	□
Asiento súper confort Evolution Dynamic DuMo cuero / CA			□	□
Asiento confort del acompañante			■	■
Aire acondicionado	■	■	■	■
Climatizador automático integrado	□	□	□	□
Parabrisas dividido y puerta a la derecha	□	□	□	□
Parabrisas continuo	■	■	■	■
Luneta trasera calefactable	□	□	□	□
Limpiaparabrisas delantero en segmento	■	■	□	□
Limpiaparabrisas delantero de 300° (con parabrisas continuo)	□	□	■	■
Limpiaparabrisas trasero	□	□	□	□
Espejo retrovisor y espejo gran angular de regulación eléctrica, calefactados			□	□
Soporte de dispositivos auxiliar	□	□	□	□
Soporte para móvil universal	□	□	□	□
Soporte para tableta universal	□	□	□	□
Kit de radio con dos altavoces estéreo	■	■	■	■
Paquete de Info-entretenimiento + sistema de sonido 4.1			□	□
4 puertos USB			□	□
Sensor de radar			□	□

Chasis

Suspensión autonivelante del eje delantero, bloqueable	■	■	■	■
Freno de dirección		□	□	□
Sistema de frenos de doble circuito de alta velocidad neumático, 1 pedal	■	■	■	■
Sistema de frenos de doble circuito de alta velocidad neumático, 2 pedales		□	□	□
Bloqueo automático del eje direccional del remolque			□	□
Acoplamiento Duomatic del sistema neumático	□	□	□	□

Doble tracción / bloqueo del diferencial

Diferencial delantero / trasero con 100% de bloqueo de discos y sensores de ángulo de giro	■	■	■	■
--	---	---	---	---

Elevador hidráulico

Elevador hidráulico delantero confort DE, con control de posición, controles externos	□	□	□	□
Elevador hidráulico delantero confort DE, con control de posición y control de descarga, controles externos	□	□	□	□
Elevador electrohidráulico SE (trasero), con controles externos	■	■	■	■
Estabilizador lateral hidráulica de brazos inferiores			□	□

TdF

TdF delantera: 1000 rpm	□	□	□	□
Parte trasera: Toma de fuerza con eje intercambiable 540/540E/1000/1000E rpm	■	■	■	■

Hidráulicos

Control externo para hidráulico trasero	□	□	□	□
Sistema "Load sensing" con bomba de pistones axial (109 l /min)	■	■		
Sistema "Load sensing" con bomba de pistones axial (152 l /min)	□	□	■	■
Sistema "Load sensing" con bomba de pistones axial (193 l /min)			□	□
Conexión hidráulica Power Beyond	□	□	□	□
Retorno en la parte trasera	■	■	■	■
Retorno libre trasero	□	□	□	□
Conexiones hidráulicas DUDK en la parte trasera (conexiones bajo presión)	□	□	□	□
Acoplamiento CUP en la parte trasera	■	■	■	■
Aceite hidráulico biológico	□	□	□	□

Equipamiento adicional

Enganche manual	□	□	□	□
Enganche de remolque automático con mando a distancia, trasero	■	■	■	■
Enganche de bola regulable en altura	□	□	□	□
Enganche de bola, corto, en el enganche inferior	□	□	□	□
Enganche de bola, largo, en el enganche inferior	□	□	□	□
Enganche	□	□	□	□
Barra de enganche	□	□	□	□
Enganche Piton-fix	□	□	□	□
Enganche confort para contrapeso delantero (no disponible con elevador hidráulico delantero)	□	□	□	□
Contrapesos de las ruedas traseras	□	□	□	□
Dirección forzada (uno o dos lados)	□	□	□	□
Guardabarros pivotantes de las ruedas delanteras	■	■	■	■
Conexiones de remolque ABS			□	□

Cargador frontal

Bastidor de acoplamiento del cargador frontal	□	□	□	□
Cargador frontal Cargo 4X/85	□	□	□	□
Cargador frontal Cargo 5X/85	□	□	□	□
Cargador frontal Cargo 5X/85 DE - tercera válvula			□	□
Cargador frontal Cargo Profi 5X/85			□	□
Cargador frontal Cargo Profi 5X/85 - tercera válvula			□	□
Cargador frontal Cargo 5X/90	□	□	□	□
Cargador frontal Cargo 5X/90 DE - tercera válvula			□	□
Cargador frontal Cargo Profi 5X/90			□	□
Cargador frontal Cargo Profi 5X/90 - tercera válvula			□	□

Especificaciones técnicas.

		714 Vario	716 Vario	718 Vario	720 Vario	722 Vario	724 Vario
Motor							
Potencia nominal ECE R 120	kW/CV	106/144	120/163	133/181	148/201	163/222	174/237
Potencia máxima ECE R 120	kW/CV	110/150	126/171	138/188	154/209	168/228	181/246
Cilindrada	cm³	6056	6056	6056	6056	6056	6056
Régimen nominal	rpm	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Reserva de par motor	%	43.0	40.0	39.0	39.0	39.0	38.0
Depósito combustible	litros	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0
Depósito AdBlue	litros	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
Transmisión y TdF							
Tipo de transmisión		ML 140	ML 140	ML 180	ML 180	ML 180	ML 180
Gama de velocidad 1	km/h	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28
Gama de velocidad 1 - marcha atrás	km/h	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17
Gama de velocidad 2	km/h	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50
Gama de velocidad 2 - marcha atrás	km/h	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Velocidad máxima	km/h	50	50	50	50	50	50
Toma de fuerza trasera		540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E
Toma de fuerza delantera opcional		1000	1000	1000	1000	1000	1000
Elevador y sistema hidráulico							
Bomba LS de caudal variable	l/min	109	109	109	109	109	109
Bomba de caudal variable opcional 1	l/min	152	152	152	152	152	152
Bomba de caudal variable opcional 2	l/min	193	193	193	193	193	193
Máx. volumen de aceite hidráulico disponible	litros	64	64	64	64	64	64
Máx. capacidad de elevación del elevador hidráulico trasero	daN	10360	10360	10360	10360	10360	10360
Máx. capacidad de elevación del elevador hidráulico delantero	daN	4418	4418	4418	4418	4418	4418
Neumáticos							
Neumáticos delanteros (estándar)		480/70R28	540/65R28	540/65R28	540/65R30	540/65R30	540/65R30
Neumáticos traseros estándar		580/70R38	650/65R38	650/65R38	650/65R42	650/65R42	650/65R42
1. Neumáticos delanteros opcionales		540/65R30	540/65R30	540/65R30	600/65R28	600/65R28	600/65R28
1. Neumáticos traseros opcionales		580/70R42	580/70R42	650/65R42	710/70R38	710/70R38	710/70R38
Dimensiones							
Anchura de vía delantera (neumáticos estándar)	mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Anchura de vía trasera (neumáticos estándar)	mm	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Anchura total con neumáticos estándar	mm	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Longitud total	mm	5240	5240	5240	5240	5240	5240
Altura total de la cabina con neumáticos estándar sin Fendt Guide	mm	2946	2946	3050	3050	3050	3050
Altura total de la cabina con neumáticos estándar con Fendt Guide	mm	2980	2980	3099	3099	3099	3099
Máx. despeje respecto al suelo	mm	506	506	506	506	506	506
Batalla	mm	2783	2783	2783	2783	2783	2783
Pesos							
Peso en vacío (tractor básico con cabina - depósitos llenos, sin conductor)	kg	7735.0	7735.0	7790.0	7980.0	7980.0	7980.0
Peso total autorizado máx. hasta 40 km/h permiso específico del país necesario	kg	12500.0	12500.0	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Peso total autorizado máx. hasta 50 km/h permiso específico del país necesario	kg	12500.0	12500.0	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0

* Consulte Settings para las variantes de equipamiento