

Equipamiento estándar y opcional

Estándar: ■

Opcional: □

# Variantes de equipamiento.

### Cargo T740

#### Motor

Ventilador reversible	<input type="checkbox"/>
Prefiltro de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>
Soplador Cyclone para filtros de aire	<input type="checkbox"/>
Pre-calentador del motor eléctrico	<input type="checkbox"/>

#### Transmisión

Transmisión continua 20 km/h	<input checked="" type="checkbox"/>
Transmisión continua 30 km/h	<input type="checkbox"/>
Transmisión continua 40 km/h	<input type="checkbox"/>
Modo de cargador, carretilla y carretera	<input checked="" type="checkbox"/>
Control de avance lento	<input type="checkbox"/>
Señal acústica de marcha atrás	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Sistema de carga

Sistema de sobrecarga	<input checked="" type="checkbox"/>
Cinemática-Z	<input checked="" type="checkbox"/>
Amortiguación de pluma	<input type="checkbox"/>
Raspador de suciedad en brazo telescópico	<input type="checkbox"/>
Función de sacudida	<input checked="" type="checkbox"/>
Restablecimiento automático de cazo	<input type="checkbox"/>
Bloqueo de cilindro de inclinación	<input type="checkbox"/>
Sistema de cambio rápido Sennebogen, mecánico	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema de cambio rápido Sennebogen, hidráulico	<input type="checkbox"/>
Sistema de cambio rápido compatible con implementos Volvo, hidr.	<input type="checkbox"/>
Sistema de cambio rápido compatible con implementos JCB, hidr.	<input type="checkbox"/>
Sistema de cambio rápido compatible con implementos Manitou, hidr.	<input type="checkbox"/>
Dispositivo de cambio rápido apto para dispositivos Kramer,	<input type="checkbox"/>
Dispositivo de pesaje hidráulico	<input type="checkbox"/>

#### Implementos

Capacidad de carga soporte de montaje: 4.500 Kg	<input type="checkbox"/>
Horquilla para palés, capacidad de carga máx. 4.500 kg, longitud de horquilla: 1.500 mm	<input type="checkbox"/>
Dispositivo de enganche de implementos con empuje lateral	<input type="checkbox"/>
Cazo excavadora de tierra 1,1 m³ sin dientes para densidad del polvo a granel de hasta 1.800 kg/m³	<input type="checkbox"/>
Cazo de carga 1,6 m³ para densidad del polvo a granel de hasta 1.200 kg/m³	<input type="checkbox"/>
Cazo de carga 2,0 m³ para densidad del polvo a granel de hasta 1.100 kg/m³	<input type="checkbox"/>
Cazo para material ligero 2,5 m³, incluido cuchilla reversible para densidad de polvo a granel de hasta 900 kg/m³	<input type="checkbox"/>
Cazo para material ligero 3,0 m³, incluido cuchilla reversible para densidad de polvo a granel de hasta 500 kg/m³	<input type="checkbox"/>
Cazo de ensilado 1,9 m³	<input type="checkbox"/>
Horquillas para pacas grandes – alta resistencia – 2 m de anchura con 4 púas	<input type="checkbox"/>
Horquillas para pacas redondas y rectangulares	<input type="checkbox"/>
Soporte de big bag	<input type="checkbox"/>
Adaptador de enganche Sennebogen/Euro	<input type="checkbox"/>

#### Sistema hidráulico

Válvula auxiliar 1 en el porta-implementos	<input checked="" type="checkbox"/>
Tercer circuito de trabajo hidr. en el porta-implementos	<input type="checkbox"/>
Válvula auxiliar 2 en la parte trasera	<input type="checkbox"/>
Función permanente de la válvula auxiliar 1	<input type="checkbox"/>
Función continua válvula auxiliar 2	<input type="checkbox"/>
Pre-calentador eléctrico del depósito hidráulico	<input type="checkbox"/>
Aceite hidráulico biológico	<input type="checkbox"/>
Fluido hidráulico de baja temperatura	<input type="checkbox"/>

#### Cabina

Cabina Comfort con elevación y sistema de suspensión	<input checked="" type="checkbox"/>
Función de memoria posición cabina	<input type="checkbox"/>
Parabrisas panorámico en toda la longitud	<input checked="" type="checkbox"/>
Parabrisas de cristal blindado	<input type="checkbox"/>
Ventana de techo de cristal blindado	<input type="checkbox"/>
Joystick en el reposabrazos	<input checked="" type="checkbox"/>
Asiento confort del conductor con suspensión neumática, calefactado	<input checked="" type="checkbox"/>
Columna de dirección regulable en altura e inclinación	<input checked="" type="checkbox"/>
Aire acondicionado	<input type="checkbox"/>
Parasol para ventana de techo	<input checked="" type="checkbox"/>
Parasol para parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpia-lavaparabrisas para ventana de techo	<input type="checkbox"/>
Limpia-lavaparabrisas para ventana trasera	<input type="checkbox"/>
Rejilla de protección para ventana de techo, FOPS nivel 2	<input type="checkbox"/>
Radio incluyendo USB e interfaz SD, MP3 y Bluetooth	<input type="checkbox"/>
Puerto USB con función de carga	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema de cámara	<input type="checkbox"/>
Sistema de cámara Premium, 2 cámaras	<input type="checkbox"/>
Filtro de partículas activo	<input type="checkbox"/>

#### Iluminación

Juego de luces homologado	<input checked="" type="checkbox"/>
2 faros de trabajo en la parte delantera de la cabina, LED	<input checked="" type="checkbox"/>
Faros de trabajo en la parte trasera de la cabina, LED	<input checked="" type="checkbox"/>
2 faros en la pluma básica, LED	<input type="checkbox"/>
Paquete de iluminación panorámica	<input type="checkbox"/>
1 faro rotativo	<input type="checkbox"/>
Rejilla de protección para faros delanteros	<input type="checkbox"/>

#### Chasis

Bloqueo de eje oscilante en el eje trasero	<input type="checkbox"/>
Dirección del eje delantero, a las 4 ruedas y de cangrejo	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Equipamiento adicional

Enganche de remolque con acoplamiento automático, altura ajustable	<input type="checkbox"/>
Enganche de bola ajustable en altura	<input type="checkbox"/>
Piton Fix ajustable en altura	<input type="checkbox"/>
Enganche Pick-up	<input type="checkbox"/>
Freno neumático para control de remolque	<input type="checkbox"/>
Toma de enchufe de 7 pines para funcionamiento de remolque 12 V	<input type="checkbox"/>
Toma de enchufe de 7 polos para el funcionamiento de un remolque 24 V.	<input type="checkbox"/>
Toma de enchufe en el cabezal de la pluma, de 7 polos	<input type="checkbox"/>
Retrovisores derecho y trasero	<input checked="" type="checkbox"/>
Puntos de lubricación centralizados	<input type="checkbox"/>
Sistema automático lubricación central	<input type="checkbox"/>
Pintura de carrocería en el color RAL deseado	<input type="checkbox"/>

# Especificaciones técnicas.

### Cargo T740

#### Características de rendimiento

Altura de elevación máx.	mm	7700
Capacidad de carga máx. (centro de carga 500 mm)	kg	4000
Carga máx. a máx. altura	kg	2600
Carga máx. a máx. alcance	kg	1700
Extensión máx.	mm	3720
Potencia de tracción	kN	63
Par de arranque en el cazo	kN	65

#### Motor

Potencia nominal ECE R 120	kW/CV	100/136
Potencia máxima ECE R 120	kW/CV	100/136
Nº de cilindros	Número	4
Cilindrada	cm³	3800
Régimen nominal	rpm	2200
Par máximo	Nm	550
Nivel de combustible	litros	160.0
Nivel de AdBlue	litros	16.0

#### Transmisión

Tipo de transmisión		CompactDrive
Velocidad máx. en carretera, estándar	km/h	20
Velocidad máx. en carretera, opción 1	km/h	30
Velocidad máx. en carretera, opción 2	km/h	40
Velocidad máx. en carretera, marcha atrás	km/h	20 (30/40)

#### Sistema hidráulico

Bomba de caudal variable Powershift	l/min	170
Presión de trabajo	bar	300

#### Funciones eléctricas

Baterías	Número	2
Potencia de la batería	Ah/V	105 / 24

#### Neumáticos

Neumáticos estándar		400/70 R24
1. Neumáticos opcionales		460/70 R24
2. Neumáticos opcionales		500/70 R24

#### Dimensiones

Longitud total incluyendo porta-implementos	mm	5460
Altura total, parte inferior de cabina	mm	2470
Altura total, parte superior de cabina	mm	4400
Anchura total con neumáticos estándar	mm	2435
Anchura total con neumáticos máx.	mm	2440
Anchura de cabina	mm	1000
Distancia del centro del eje delantero a la parte delantera del porta-implementos	mm	1360
Distancia del centro del eje trasero a la parte trasera de la máquina	mm	1000
Máx. distancia respecto al suelo	mm	400
Batalla	mm	3100
Ancho de vía	mm	1940
Ángulo de arranque trasero	°	35
Radio de giro mín. con neumáticos estándar	m	4.15

#### Pesos

Peso en vacío (equipamiento estándar, depósitos llenos, con conductor)	kg	9400
Carga máx. en enganche de remolque	kg	3000
Carga máx. en enganche de remolque, altura ajustable (opcional)	kg	18500

Fendt Cargo T740