

Vakio- ja lisävarusteet  
 Vakiovaruste: ■  
 Lisävaruste: □

FENDT ROGATOR 300

# Varusteluvaihtoehdot ja tekniset tiedot



		Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
<b>Pääsäiliö</b>				
Nimelliskapasiteetti	litraa	4400	5500	6600
Maksimikapasiteetti	litraa	4670	5775	6930
Materiaali: Suuritiheyspolyeteeni (HDPE)		■	■	■

		Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
<b>Puhdasvesisäiliö</b>				
Kapasiteetti	litraa	400 / 900	900	900
Materiaali: Suuritiheyspolyeteeni (HDPE)		■	■	■

		Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
<b>Suodatin</b>				
Imusuodatin	verkko	12	12	12
Painesuodatin	verkko	80	80	80

		Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
<b>Putkisto</b>				
Imupuoli	tuumaa	2-3	2-3	2-3
Painepuoli	tuumaa	2	2	2
Materiaali: Suuritiheyspolyeteeni (HDPE)		■	■	■

		Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
<b>Imuventtiili</b>				
Manuaalinen 5-tieventtiili		■	■	■
Sähkötoiminen 5-tieventtiili		□	□	□

		Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
<b>Ruiskutuspumppu</b>				
Pumpun tyyppi: Keskipakopumppu		■	■	■
Maksimikapasiteetti, 2,5 bar	l/min	785	785	785
Maksimipaine	bar	8,5	8,5	8,5
Keskipakopumppu, ruostumaton teräs		□	□	□

		Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
<b>Kemiallinen induktori</b>				
Tilavuus	litraa	60	60	60
Nesteiden imuteho	l/min	200	200	200
Kapasiteetti, kiintoaine	kg/min	33	33	33
Huuhtelujärjestelmä	bar	6	6	6
Painepuhdistuslaite**		□	□	□

		Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
<b>Puomi ja ruiskutusvarustus</b>				
Putkisto	tuumaa	1	1	1
Lohkojen maksimimäärä päätyrivin suuttimet mukaan lukien	lukumäärä	60	60	60
Puomin leveydet	m	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36
Materiaali: Alumiini		■	■	■
Suurin työkorkeus*	m	2,5	2,5	2,5
Pienin työkorkeus*	m	0,5	0,5	0,5
OptiSonic-puomin korkeudensäätö 4 anturilla		□	□	□
Erillisen puomin geometria		■	■	■
Suuttimien väli	cm	50	50	50
Quin-suutinrunko	suuttimet	5	5	5
Suutinrunгон kaksoisvalinta 2+2	suuttimet	4	4	4
QuadSelect-suutinpäät	suuttimet	4	4	4
Päätyrivin suutin EU		□	□	□
Päätyrivin suutin NL**		□	□	□
Rullaletku vesi**		□	□	□
Rullaletku ilma		□	□	□

\*Valittujen renkaiden ja/tai valitun puomin mukaan, \*\* = Pakollisesti maakohtainen

		Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
<b>Vetolaite ja liitin</b>				
Vetolaitteen korkeuden säädettävät	asennot	8	8	8
Vetosilmukka	mm	40/50	-	-
Vetokuula K80	mm	80	80	80
Nestepainetunkki, traktorikäyttöinen		■	■	■
Nestepainetunkki, manuaalinen pumppu		□	□	□

		Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
<b>Akselit ja jarrut</b>				
Kiinteä akseli		■	■	■
Ohjausakseli		□	□	□
Ohjauskulma*	astetta	30	30	30
Pyörien erillisjousitus		□	□	□
Raideväli*	m	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,25	1,80 / 2,00 / 2,25	1,80 / 2,00 / 2,25
Paineilmajarrut		■	■	■
Paineilmajarrut ja ALB		□	□	□
Nestejarrut		□	□	□

		Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
<b>Renkaat ja lokasuojat</b>				
Halkaisija 320/105R46	m	1,84	1,84	1,84
Halkaisija 380/90R46	m	1,84	1,84	1,84
Halkaisija 380/90R54	m	2,05	2,05	2,05
Halkaisija 480/80R50	m	2,05	2,05	2,05
Halkaisija 520/85R46	m	2,05	2,05	2,05
Halkaisija 620/70R42	m	1,95	1,95	1,95
Halkaisija 620/75R34	m	1,81	1,81	1,81
Halkaisija 710/75R34	m	1,90	1,90	1,90
Lokasuojien ulkoleveys	m	2,55	2,55	2,55
Leveiden lokasuojien ulkoleveys	m	3,00	3,00	3,00

		Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
<b>Hydraulijärjestelmä</b>				
Kuormantuntevan järjestelmän hydrauliiikka	l/min	60	60	60
Traktori, jossa on avoin hydraulijärjestelmä	l/min	60	60	60
Voimanotto, jota käytetään leveäkulmaisella voimanottoakselilla	r/min	540	540	540

		Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
<b>Hallintalaitteet</b>				
ISOBUS		■	■	■
OptiControl-vipu		□	□	□
X25 ISOBUS -kosketusnäyttöpäätte	tuumaa	8	8	8
Peruutuskamera		□	□	□
Optiflow-ohjauspaneeli		■	■	■

		Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
<b>Paino</b>				
Tyhjä (koneen varustuksen mukaan)	kg	5140	5800	6000

		Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
<b>Mitat</b>				
Pituus	m	7,7	8,2	8,2
Leveys*	m	2,55	2,55	2,55
Korkeus*	m	3,9	3,9	3,9
Maavara*	cm	85	85	85

\*Valittujen renkaiden ja/tai valitun puomin mukaan, \*\* = Pakollisesti maakohtainen