

<b>Vakio-</b> ja lisävarusteet					
<b>Vakio</b> varuste: <span>■</span>					
Lisävaruste: <span>□</span>					
<b>FENDT IDEAL</b>					

# Tekniset tiedot.

<b>IDEAL 7</b>	<b>IDEAL 8</b>	<b>IDEAL 9</b>	<b>IDEAL 10</b>
<b>IDEAL 7</b>	<b>IDEAL 8</b>	<b>IDEAL 9</b>	<b>IDEAL 10</b>

<b>Leikkuupöytä</b>					
PowerFlow-leikkuupöydän leveydet alkaen - saakka	m	7.70 - 10.70	9.20 - 12.20	10.70 - 12.20	10.70 - 12.20
Leikkuutiheys, PowerFlow	leikkausta/minuutti	1220	1220	1220	1220
TerraControl II™ - leikkuupöydän ohjaus		■	■	■	■
Automaattikelan nopeus		■	■	■	■
Sähkötoiminen rapsileikkuri		□	□	□	□
Monitoimiliitin		■	■	■	■
Kelan hydraulikäyttö		■	■	■	■
Automaattikelan asento		■	■	■	■

#### Syöttökuljetin

EHU (Eyeshot Hook Up)		■	■	■	■
AutoDock™, leikkuupöydän automaattinen telakointi		□	□	□	□
Ag Tag, leikkuupöydän automaattinen tunnistus		□	□	□	□
Leikkuupöydän säädettävä voimansiirto		□	□	□	□
HP - leikkauskulman hydraulinen säätö		□	□	□	□
Syöttöketjut	lukumäärä	3	3	4	4
Hydraulinen peruutusvaihde		■	■	■	■

#### Puintijärjestelmä

Erillinen Helix-puintimekanismi		■			
Helix-kaksoispuintimekanismi			■	■	■
Roottorit	lukumäärä	1	2	2	2
Roottorin halkaisija	mm	600	600	600	600
Roottorin pituus	mm	4838	4838	4838	4838
Roottorin nopeus	r/min	400 - 920 / 280 - 1160	400 - 920 / 280 - 1160	280 - 1160	280 - 1160
Helix-puintimekasinin varstasillan pinta-ala	m²	0.83	1.66	1.66	1.66
Helix-puintimekasinin erottelualue	m²	1.44	1.92	2.40	2.88
Roottorisyöttöputken halkaisija	mm	600	600	600	600
Roottorisyöttöputken nopeus	r/min	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	200 - 828	200 - 828

#### Jäännösviljan erottelu

Erottelualue yhteensä	m²	2.27	3.58	4.06	4.54
-----------------------	----	------	------	------	------

#### Puhdistus

Cyclone-puhdistusjärjestelmä		■	■	■	■
IDEALbalance™-viljapellit			■	■	■
Valmistelualuttian pinta-ala	m²	2.05	2.05	2.05	2.05
Yläseulan pinta-ala	m²	2.71	2.71	2.98	2.98
Alaseulan pinta-ala	m²	2.19	2.19	2.42	2.42
Seulaston kokonaispinta-ala	m²	4.9	4.9	5.4	5.4
Puhaltimen nopeus	r/min	250 - 1400	250 - 1400	250 - 1400	250 - 1400
Sähköpuhaltimen asetus		■	■	■	■
Kaksinkertainen, tuuletetut portaat		■	■	■	■
Erillinen uudelleenpuinti		■	■	■	■
Sähköinen seulan säätö		■	■	■	■
Rajaisten ilmaisin		■	■	■	■

#### Viljasäiliö

Vakioviljasäiliö	Vakiovaruste/lisävaruste		Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 210 / -	- / -
ParaLevel-viljasäiliö	Vakiovaruste/lisävaruste		Streamer 140 / -	Streamer 140 / -	Streamer 140 / -	- / -
TrakRide-viljasäiliö	Vakiovaruste/lisävaruste		Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -
ScrollSwing-ohjaus			■	■	■	■
StreamerGates – poistonopeuden säätö			■	■	■	■
Sisävalaistus			■	■	■	■
Tikkaat viljasäiliössä sisäänkäynnin turvallistamiseksi			■	■	■	■
Luukku ja luiska näytteenottoa varten			■	■	■	■
Viljasäiliön poistoputki 7,60 m - jäykkä			■	■	□	□
Viljasäiliön poistoputki 9,15 m - jäykkä			□	□	■	■
Viljasäiliön poistoputki 9,15 m - taitettava			□	□	□	□
Viljasäiliön poistoputki 10,60 m - taitettava			□	□	□	□

	<b>IDEAL 7</b>	<b>IDEAL 8</b>	<b>IDEAL 9</b>	<b>IDEAL 10</b>
<b>Olkisilppuri</b>				
BaseCut - 56 hammastettua terää		■	■	■
ShortCut - 112 hammastettua terää		□	□	□
Ruumenten levitin		□	□	□
Sähköisesti säädettävät ohjauslevyt		□	□	□
ActiveSpread-säteislevitin		□	□	□

#### Moottori

MAN-moottori			■		■
AGCO Power -moottori			■		
AirSense®-jäähdytysjärjestelmä			■	■	■
Päästöstandardin vaihe	Vaihe	5 / V	5 / V	5 / V	5 / V
Sylinterit	lukumäärä	7	6	6	6
Iskutilavuus	litraa	9.8	12.4	15.2	16.2
Moottorin nimellispyörimisnopeus	r/min	1900	1900	1900	1900
Maksimiteho PowerBoostin kanssa (ECE R 120)	kW/hv	336/451	401/538	483/647	581/790
Polttoainesäiliön tilavuus vakio/valinnainen	litraa	1000 / 1250	1000 / 1250 / 1500	1000 / 1250 / 1500	1000 / 1250 / 1500
AdBlue-säiliön tilavuus	litraa	180	180	180	180
DriveCenter		■	■	■	■
Ilmakompressori		□	□	□	□

#### Alusta

MotionShift-vaihteisto			■	■	■	■
Vaihteet	lukumäärä	2	2	2	2	2
Suurin ajonopeus*	km/h	40	40	40	40	40
Neliveto		□	□	□	□	□
TrakRide-telaketju**		□	□	□	■	
ParaLevel- kaltevuuden kompensointi		□	□	□		

#### Ohjaamo

Vision-ohjaamo			■		■	■	■
IDEALdrive TM***				□	□	□	□
Ilmajousitettu kuljettajan istuin			■	■	■	■	■
Kuljettajan Deluxe-istuin			□	□	□	□	□
Automaatti-ilmastointi			■	■	■	■	■
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sivupeilit			■	■	■	■	■
Laajakulmapeli			■	■	■	■	■
Lisätyövalo			■	■	■	■	■
Työvalo - LED			□	□	□	□	□
Radio			□	□	□	□	□
Multimedia/navigaattori			□	□	□	□	□
Peruutuskamera			■	■	■	■	■
360° kamerajärjestelmä			□	□	□	□	□
Hukan näyttö			■	■	■	■	■
Säädettävä ohjauspylväs			■	■	■	■	■
ProSound-järjestelmä			□	□	□	□	□
Kääntyvät PowerFold-käyntitikkaat			■	■	■	■	■

#### Fendt Variotronic

Fendt Vario -pääte 10.4"			■		■	■	■
Fendt-mittaristopaneeli			■	■	■	■	■
SmartConnect™-sovellus			□	□	□	□	□
HarvestPlus - automaattinen ulostulon säätö			■	■	■	■	■
IDEALharvest™ - koneen optimointi			□	□	□	□	□
Fendt VarioGuide			□	□	□	□	□
Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble			□	□	□	□	□
Fendt VarioGuide -valmius			■	■	■	■	■
Fendt VarioDoc			■	■	■	■	■
Fendt VarioDoc Pro			□	□	□	□	□
Fendt Connect			■	■	■	■	■
Saannon ja kosteuden mittaus			■	■	■	■	■
Saannon kartoitus			□	□	□	□	□

#### Mitat ja painot

Pituus ilman leikkuupöytää	m	9.13	9.13	10.63	10.63
Leveys ilman pöytää		3.29 - 3.89	3.29 - 3.89	3.29 - 3.89	3.29 - 3.79
Korkeus	m	3.99	3.99	3.99	3.99

#### Renkaat

<b>Kuljetusleveydet</b>					
TrakRide-telaketju (26" - 660 mm)	mm	3290	3290	3290	3290
TrakRide-telaketju (30" - 760 mm)	mm	3490	3490	3490	3490
TrakRide-telaketju (36" - 914 mm)	mm	3790	3790	3790	3790
TrakRide-riisiversio (36" - 914 mm)	mm	3790	3790	3790	3790
1000/55R32 Vakio		3890	3890	3890	-
1000/55R32 ParaLevel		3890	3890	3890	-
900/60R38 Vakio		3790	3790	3790	-
900/60R38 ParaLevel		3790	3790	3790	-
800/70R38 Vakio		3290 / 3490	3290 / 3490	3290 / 3490	-
800/70R38 ParaLevel		3490	3490	3490	-

\* = maan mukaan - muita oikeudellisia rajoitteita voi olla
\*\*= Arvot voivat vaihdella ParaLevel-malleissa
\*\*\*= Saatavana vain hankittaessa yhdessä TrakRide-telojen kanssa