

Vakio- ja lisävarusteet
Vakiovaruste: ■
Lisävaruste: □

Fendt 700 Vario Gen7

Varusteluvaihtoehdot.*

	Power	Power+	Profi	Profit
Moottori				
Matalakierros-konsepti Fendt iD	■	■	■	■
Kaksisuuntapuhallin	□	□	□	□
Esilämmitysyksikkö (moottori, voimansiirto, hydraulioöljy)	□	□	□	□

Voimansiirto				
VarioDrive ja säätyvä vääntömomentin jakautuminen etu- ja taka-akselin välille	■	■	■	■

Opastusjärjestelmä				
Opastusjärjestelmän peruspaketti		■		■
TI-päisteautomatiikka (TI Auto & TI Turn Assistant)				□
Contour Assistant		□		□

Agronomia				
Agronomian peruspaketti		□		■

Telemetria				
Telemetrian peruspaketti		□	□	■
Smart Connect				□

Koneohjaus				
Koneohjauksen peruspaketti		■	■	■
Lohkon hallinta		□		□
Annostelunsäätö Variable Rate Control		□		□
Implement Management (TIM)				□
Implement Management (TIM-Steering)		□		□

Vario-käyttö				
Monitoimiohjaussauva, jossa vakionopeussäädin, moottorin kierroslukumuisti, automaattitoiminnot, hydraulikan hallintalaitteet	■	■	■	■
3L-ohjaussauva		□	□	□
Digitaalinen kojelauta	■	■	■	■
12" pääte, kosketusnäyttö ja näppäimet	■	■	■	■
Toinen 12" pääte katossa			□	□
Fendt Active -ohjaus		■		■
Elektroninen ajonestolaite	■	■	■	■

Ohjaamo				
Ohjaamon kolmen pisteen ilmajousitus, integroitu tasonsäätö			□	□
Super Comfort -istuin, ilmajousitettu	□	□	□	□
Istuin Titanium nahka/DL sähköinen			□	□
SuperComf-istuin Titanium / DL	□	□	□	□
SuperComf-istuin EvolutionUp DuMo / DL	□	□	□	□
Comfort apukuljettajan istuin	■	■	■	■
Korkeus- ja kaltevuussäädettävä ohjauspylväs	■	■	■	■
Kylmä-/lämpölaukku	□	□	□	□
Takaikkunan rullakaihdin			□	□
Yksivarsipyyhkiä edessä	■	■	□	□
Segmentti-tuulilasinyppyhin / 2 pyyhintäalaa, joissa- 180/300 Astetta (jatk. Tuulilasi	□	□	■	■
Comfort-peili ja seisontavalo	□	□	□	□
Sisäänvedettävä Comfort-peili ja seisontavalo			□	□
Mekaanisesti säädettävä sivupeili	■	■	■	■
Kamera taakse			□	□
Konepeltikamera			□	□
Yleismatkapuhelinteline	□	□	□	□
Infotainment-paketti + äänentoistojärjestelmä 4.1			□	□
4 kameraliitäntää	□	□	□	□
4 USB-porttia			□	□
Päävirtakytkin	□	□	□	□
Ajo- ja kaukovalot	■	■	■	■
Ajo- ja kaukovalot LED	□	□	□	□

	Power	Power+	Profi	Profit
Valaistus				
Lisävalot edessä	□	□	□	□
Työvalot A-pylväässä	□	□	□	□
Työvalot A-pylväässä ja takalokasuojassa	□	□	□	□
Katon takatyövalot / 2 paria	■	■	■	■
Työvalot katossa edessä LED / 2 paria	□	□	□	□
Työvalot katolla edessä / 2 paria	□	□	□	□
Työvalot konepeiton yläreunassa edessä			□	□
Työvalot konepeiton päällä LED			□	□
Kromi-paketti			□	□

Kori				
Fendt vakaudenhallintajärjestelmä	□	□	□	□
Tasosäädetty etuakselin jousitus, lukittavissa	■	■	■	■
Kaksipiirinen pneumaattinen jarrutusjärjestelmä, 1 poljinta	■	■	■	■
Kaksipiirinen pneumaattinen jarrutusjärjestelmä, 2 poljinta		□	□	□
Sähköpneumaattinen käsijarru	■	■	■	■
Sähköpneumaattinen käsijarru (käsijarruuvustin)	□	□	□	□
Automaattinen perävaunun ohjaavan akselin lukitus			□	□
VarioGrip- rengaspaineen säätöjärjestelmä	□	□	□	□

Neliveto / tasauspyörästön lukko				
Älykäs neliveto	■	■	■	■

Nostolaite				
Yksitoiminen etunostolaite, asentosäätö ja ulkoiset painikkeet	□	□	□	□
Comfort-etunostolaite 2-toim., asentosäätö ja kevennys, ulkoiset hallintalaitteet	□	□	□	□
Sähköhydraulinen nostolaite 1-toim. (EHR), ulkoiset hallintalaitteet	■	■	■	■
Kaksitoiminen sähköhydraulinen nostolaite ulkoisella käytöllä, kevennyksellä			□	□
Hydraulinen alavarren sivusuunnan vakautus			□	□

Voimanotto				
Edessä: 1000 r/min	□	□	□	□
Takana: Voimanoton laippa-akseli 540/540E/1000/1000E r/min	■	■	■	■

Hydrauliikka				
Takahydrauliikan venttiilien hallintapainikkeet traktorin takaosassa	□	□	□	□
Kuormantunteva järjestelmä, aksiaalimäntäpumppu (165 l/min)	■	■	■	■
Kuormantunteva järjestelmä, aksiaalimäntäpumppu (220 l/min)			□	□
Power Beyond -hydrauliiliitäntä	□	□	□	□
Hydrauliiliitäntä Power-Beyond FFC (FlatFace)	□	□	□	□
Paluuliitin edessä	□	□	□	□
FFC-hydrauliiliitin	□	□	□	□
DUDK-pikaliittimet vipukytkimillä takana	□	□	□	□

Lisävaruste				
Automaattinen perävaunun vetolaite kauko-ohjauksen kanssa, takana	■	■	■	■
Korkeussäädettävä kuulapainen vetokytkin	□	□	□	□
Vetokoukku	□	□	□	□
Vetoaisa	□	□	□	□
Piton Fix	□	□	□	□
Etulisäpainot (ei saatavilla etunostolaitteen kanssa)	□	□	□	□
Etupainot, eri kokoja	□	□	□	□
Takapyöräpainot	□	□	□	□
Pakko-ohjauskuulat (yksi- tai kaksipuolinen)	□	□	□	□
Lisätyökalulaatikko	□	□	□	□

Etukuormaaja				
Fendt Cargo 6.100	□	□	□	□
Fendt Cargo Profi 6.100			□	□
Fendt Cargo 6.100 - 3. venttiili			□	□
Fendt Cargo Profi 6.100 - 3. venttiili			□	□
Työvalot etukuormain LED			□	□
Etukuormain -monitoimikytkin Selecto 3. 3 Piiri venttiili etukuormain	□	□	□	□
Etukuormaimen-monitoimiliitin / Traktori. 3 lohkoa. venttiili etukuormain	□	□	□	□

Tekniset tiedot.

		720 Vario	722 Vario	724 Vario	726 Vario	728 Vario
Moottori						
Nimellisteho ECE R 120	kW/hv	149/203	164/223	179/243	193 / 262	208/283
Maksimiteho ECE R 120	kW/hv	149/203	164/223	179/243	193 / 262	208/283
Maksimiteho, DP ECE R 120	kW/hv					223/303
Sylinterien lukumäärä	Lukumäärä	6	6	6	6	6
Männän halkaisija / iskunpituus	mm	110/ 132	110/ 132	110/ 132	110/ 132	110/ 132
Sylinteritilavuus	cm³	7527	7527	7527	7527	7527
Nimelliskierrosnopeus	r/min	1700	1700	1700	1700	1700
Maks. vääntömomentti kierrosluvulla 1300 rpm	Nm	1090	1150	1220	1318	1450
Polttoaineen määrä	litraa	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0
AdBlue-säiliö	litraa	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
Öljynvaihtovalä	Työtunnit	500	500	500	500	500
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR

Vaihteisto ja voimanotto						
Vaihteiston tyyppi		TA 190	TA 190	TA 190	TA 190	TA 190
Nopeusalue eteen	km/h	0,02 - 50	0,02-50	0,02-50	0,02 - 60	0,02 - 60
Nopeusalue taakse	km/h	0,02 - 33	0,02 - 33	0,02 - 33	0,02 - 33	0,02 - 33
Takavoimanotto		540/ 540 E/ 1000/ 1000 E	540/ 540 E/ 1000/ 1000 E	540/ 540 E/ 1000/ 1000 E	540/ 540 E/ 1000/ 1000 E	540/ 540 E/ 1000/ 1000 E
Etuvoimanotto, lisävaruste		1000	1000	1000	1000	1000
Moottorin kierrosnopeus takavoimanoton nimelliskierrosnopeudella (540 PTO)	r/min	1618	1618	1618	1618	1618
Moottorin kierrosnopeus takavoimanoton nimelliskierrosnopeudella (540E PTO)	r/min	1283	1283	1283	1283	1283
Moottorin kierrosnopeus takavoimanoton nimelliskierrosnopeudella (1000 PTO)	r/min	1649	1649	1649	1649	1649
Moottorin kierrosnopeus takavoimanoton nimelliskierrosnopeudella (1000E PTO)	r/min	1308	1308	1308	1308	1308
Moottorin kierrosnopeus etuvoimanoton nimelliskierrosnopeudella (1000 PTO)	r/min	1647	1647	1647	1647	1647

Nostolaite ja hydrauliikka						
Muuttuvavirtauksinen pumppu	l/min	165	165	165	165	165
Muuttuvavirtauksinen pumppu, lisävaruste 1	l/min	220	220	220	220	220
Työpaine/ohjauspaine	bar	200+10	200+10	200+10	200+10	200+10
Hydrauliöljyn maksimimäärä	litraa	80	80	80	80	80
Hallintaventtiilien virtausnopeus (venttiili 3)	l/min	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)
Hallintaventtiilien virtausnopeus (venttiili 4)	l/min	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)
Takanostolaitteen maksiminostokyky	daN	11050	11050	11050	11050	11050
Etunostolaitteen maksiminostokyky	daN	5300	5300	5300	5300	5300

Sähkölaitteet						
Akut	Lukumäärä	1	1	1	1	1
Akun varaus / jännite	Ah/V	180 / 12	180 / 12	180 / 12	180 / 12	180 / 12
Laturi	V/A	14 / 240	14 / 240	14 / 240	14 / 240	14 / 240
Suurin siirrettävä virta, ISOBUS-pistoke	A	60+25	60+25	60+25	60+25	60+25

Renkaat						
Eturenkaat (vakio)		540/65R30	540/65R30	540/65R30	540/65R34	540/65R34
Vakiotakarenkaat		650/65R42	650/65R42	650/65R42	650/85R38	650/85R38
1. Valinnaiset eturenkaat		600/65R28	600/65R28	600/65R28	600/70R30	600/70R30
1. Valinnaiset takarenkaat		710/70R38	710/70R38	710/70R38	710/70R42	710/70R42

Mität						
Eturaideväli (vakioarenkaat)	mm	2000	2000	2000	2000	2000
Takaraideväli (vakioarenkaat)	mm	1920	1920	1920	2000	2000
Kokonaisleveys vakioarenkailla	mm	2570	2570	2570	2650	2650
Kokonaispituus	mm	5516	5516	5516	5516	5516
Ohjaamon kokonaiskorkeus vakioarenkailla ilman Fendt Guide -ohjausjärjestelmää	mm	3142	3142	3142	3280	3280
Ohjaamon kokonaiskorkeus vakioarenkailla Fendt Guide -ohjausjärjestelmän kanssa	mm	3192	3192	3192	3332	3332
Maavara enintään	mm	570	570	570	570	570
Akseliväli	mm	2900	2900	2900	2900	2900

Painot						
Käyttöpaino (sis. yleiset lisävarusteet - +/- 5%)	kg	8800 - 9250	8800 - 9250	8800 - 9250	9200 - 9650	9200 - 9650
Vetoaisan maksimikuorma	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0
Etuakselin suurin sallittu kuormitus	kg	6900.0	6900.0	6900.0	6900.0	6900.0
Etuakselin suurin sallittu kuormitus 8 km/h asti	kg	9980.0	9980.0	9980.0	9980.0	9980.0
Taka-akselin suurin sallittu kuormitus (maaokhtainen)	kg	11500.0	11500.0	11500.0	11500.0	11500.0

* Tarkista varusteluvaihtoehdot kohdasta Settings