FENDT 200 V/F/P VARIO

Varusteluvaihtoehdot. Minun kumppanini.

	200 V	200 F	200 P
Moottori			
Kaksisuuntapuhallin	□	□	□
Moottorin esilämmitys	□	□	□
Voimansiirto			
Vario TMS - traktorin hallintajärjestelmä	□	□	□
Suunnanvaihto, Stop & Go -toiminto	□	□	□
Vakionopeussäädin	■	■	■
Peruutussummeri	□	□	□
Vario-käyttö			
Vario-ohjaussauva	■	■	■
Monitoimiohjaussauva, jossa vakionopeussäädin, moottorin kierroslukumuisti, automaattitoiminnot, hydrauliikan hallintalaitteet	□	□	□
valmius automaattiohjausjärjestelmää varten	□	□	□
VarioActive-ohjaus	□	□	□
Ohjaamo			
Turvakaari	■		■
Matalakattomalli	□	□	□
Comfort-ohjaamo	□	■	□
Aktiivihiilisuodatin	□	□	□
Comfort-istuin, ilmajousitettu	■	■	■
Lämmitys 3-portaisilla puhaltimilla	■	■	■
Ilmastointi	□	□	□
Automaattinen ilmastointi	□	□	□
Saranoitu tuulilasi/takaikkuna	■	■	■
Takaikkunan pesulaite/pyyhkijä	□	□	□
Teleskooppiset sivupeilit	□	□	□
Jarrutasolaite	□	□	□
Päävirtakytkin	□	□	□
Kattoikkuna, saranoitu, rullakaihdin	□	■	□
Valaistus			
Lisävalot edessä	□	□	□
Takatyövalot	□	□	□
Työvalot A-pylväässä	□	□	□
A-pilarin LED-työvalot	□	□	□
Katon LED-takatyövalot	□	□	□
Katon LED-etutyövalot	□	□	□
A-pilarin yläosan LED-merkkivalot ja sijaintivalot	□	□	
Pyörivät kattovilkut	□	□	□
Kori			
Tasosäädetty etuakselin jousitus, lukittavissa	□	□	□
Paineilmajärjestelmä, 1-/2-piirijärjestelmä	□	□	□

	200 V	200 F	200 P
Neliveto / tasauspyörästön lukko			
Nelivedon / tasauspyörästön lukkojen helppokäyttöiset näppäimet	■	■	■
Taka-/etutasauspyörästö 100-prosenttisella levylukolla ja kääntökulma-antureilla	■	■	
Nostolaite			
Vetovoima ja portaaton sekaohjaus	■	■	■
Väli, asentosäätö	■	■	■
Etunostolaite	□	□	□
Ulkoa ohjattava takanostolaite	■	■	■
Kääntyvä nostolaite	■	■	
Mekaaninen sivuttais- ja kallistuksen ohjaus	■	■	
Hydraulinen sivu- ja kallistuksen säätö uusilla toimilaitteilla	□	□	
Nostaa alhaalta	□	□	
Voimanotto			
Edessä: 540E r/min	□	□	□
Edessä: 1000 r/min	□	□	□
Takavoimanotto 540/WZW/750 r/min	□	□	□
Takavoimanotto 540/540E/1000 r/min	■	■	■
Voimanoton hallintanapit lokasuojassa	■	■	■
Voimanoton helppokäyttöinen kytkin, sähköhydraulinen esivalinta	■	■	■
Hydrauliikka			
Kallistuksen ilmaisin, kääntyvä nostolaite	□	□	
Hydraulinen kaksoispumppu, hydrauliöljylauhdutin (42+33 l/min)	■	■	■
Kuormantunteva järjestelmä, aksiaalimäntäpumppu (33+71 l/min)	□	□	□
1. EHS-venttiili keskellä ja takana	■	■	■
2. EHS-venttiili keskellä ja takana	■	■	■
3. EHS-venttiili keskellä ja takana	□	□	□
4. EHS-venttiili keskellä ja takana	□	□	□
1. hydrauliventtiili keskellä vasemmalla/takana	□	□	□
2 EHS-venttiiliä vasemmalla/keskellä	□	□	□
2. hydrauliventtiili keskellä vasemmalla	□	□	□
Lisävaruste			
Manuaalinen vetolaite	■	■	■
Automaattinen perävaunun vetolaite ilman kauko-ohjausta, takana	□	□	□
Etupainot, eri kokoja	□	□	□
Pyörän lisäpainot takapyörille	□	□	□
Työkoneen kiinnityslevy	□	□	□

Vakio- ja lisävarusteet
Vakio: ■
Lisävaruste: □

FENDT 200 V/F/P VARIO

Tekniset tiedot.

		207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P
Moottori														
Nimellisteho ECE R 120	kW/hv	53/72	53/72	60/81	60/81	67/91	67/91	67/91	73/99	73/99	73/99	74/101	74/101	74/101
Maksimiteho ECE R 120	kW/hv	57/77	57/77	63/86	63/86	71/96	71/96	71/96	77/104	77/104	77/104	82/111	82/111	82/111
Sylinterien lukumäärä	Lukumäärä	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Männän halkaisija / iskunpituus	mm	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Sylinteritilavuus	cm^3	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Nimelliskierrosnopeus	r/min	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Optimaalinen polttoaineen kulutus	g/kWh	214	214	214	214	212	212	212	212	212	212	212	212	212
Maksimivääntö, 1600 r/min	Nm	306	306	348	348	389	389	389	422	422	422	463	463	463
Vääntömomentin nousu	%	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	27.0	27.0	27.0	37.0	37.0	37.0
Polttoaineen määrä	litraa	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0
Vaihteisto ja voimanotto														
Vaihteiston tyyppi		ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
Nopeusalue eteen	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Nopeusalue taakse	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Suurin nopeus	km/h	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Takavoimanotto		540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Takavoimanotto, lisävaruste (mukaan lukien maanopeusvoimanotto)		540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4
Etuvoimanotto, lisävaruste		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Etuvoimanotto, lisävaruste 2		540 E	540E	540 E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E
Nostolaite ja hydrauliikka														
Kaksoishydraulipumppu	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Muuttuvavirtauksinen pumppu	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Työpaine/ohjauspaine	bar	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Venttiileitä enintään (edessä/keskellä/takana)	Lukumäärä	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4
Hydrauliöljyn maksimimäärä	litraa	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Takanostolaitteen maksiminostokyky	daN	2775	2417	2775	2417	2775	2417	3134	2775	2417	3134	2775	2417	3134
Etunostolaitteen maksiminostokyky	daN	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2540	2380	2380	2540	2380	2380	2540
Sähkölaitteet														
Akun varaus / jännite	Ah/V	50/12	50/12	50 /12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12
Laturi	V/A	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120
Renkaat														
Eturenkaat (vakio)		7.5L - 15	280/70R18	280/70R16	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/70R20
Vakiotakarenkaat		280/85 R 24	12.4R28	320/85R24	13.6R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28	360/70R24	13.6R28	420/70R28
1. Valinnaiset eturenkaat		265/70R16	11LR16	7.5L-15	280/70R18	7.5L-15	11LR16	11LR16	7.5L-15	11LR16	11LR16	280/70R16	11LR16	11LR16
1. Valinnaiset takarenkaat		12.4 R24	420/70R24	280/85R24	12.4 R 28	280/85R24	420/70R24	420/0R24	280/85R24	420/70R24	420/70R24	320/85R24	420/70R24	420/70R24
2. Valinnaiset eturenkaat		280/70R16	280/70R20	280/70R16	11LR16	280/70R24	280/70R18	280/80R18	280/70R16	280/70R20	280/80R18	280/70R16	280/70R20	280/80R18
2. Valinnaiset takarenkaat		360/70R24	340/85R28	360/70R24	420/70R24	360/70R24	12.4R28	420/70R28	360/70R24	340/85R28	420/70R28	380/70R24	340/85R28	380/85R28
3. Valinnaiset eturenkaat		11LR16	320/65R18	11LR16	280/70R20	11IR16	280/70R20	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18
3. Valinnaiset takarenkaat		440/65 R24	420/70R24	440/65R24	340/85R28	440/65R24	340/85R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28
Mitat														
Eturaideväli (vakiorenkaat)	mm	794	1064	852	1064	852	1064	1212	852	1064	1212	852	1064	1212
Takaraideväli (vakiorenkaat)	mm	777	1000	831	1000	831	1000	1288	831	1000	1288	857	1000	1288
Kokonaisleveys vakiorenkailla	mm	1070	1322	1151	1372	1151	1372	1679	1151	1372	1679	1217	1305	1717
Kokonaispituus	mm	3603	3708	3603	3708	3603	3708	3726	3603	3708	3726	3603	3708	3701
Kokonaiskorkeus – umpiohjaamo	mm	2360	2443	2390	2462	2390	2462	2486	2390	2462	2486	2390	2462	2488
Kokonaiskorkeus – matalakattoinen malli	mm	2210	2293	2240	2312	2240	2312	2336	2240	2312	2336	2240	2312	2338
Kokonaiskorkeus – turvakaari	mm	2383		2413		2413		2509	2413		2509	2413		2511
Akseliväli	mm	2185	2185	2185	2185	2160	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185
Painot														
Tyhjäpaino (traktorin perusvarustelu ja ohjaamo – säiliöt täynnä, ilman kuljettajaa)	kg	2860.0	2940.0	2860.0	2940.0	2860.0	2940.0	3160.0	2860.0	2940.0	3160.0	2860.0	2940.0	3160.0
Tyhjäpaino turvakehikon kanssa	kg	2660.0		2660.0		2660.0		2940.0	2660.0		2940.0	2660.0		2940.0
Suurin sallittu kokonaispaino	kg	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	5300.0	4500.0	4500.0	5300.0	4500.0	4500.0	5300.0
Vetoaisan maksimikuorma	kg	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0