

FENDT 200 VARIO

Varusteluvaihtoehdot.

Moottori	
Kaksisuuntapuhallin	<input type="checkbox"/>
Esilämmitysyksikkö (moottori, voimansiirtöljy)	<input type="checkbox"/>

Voimansiirto	
Vario TMS - traktorin hallintajärjestelmä	<input type="checkbox"/>
Suunnanvaihto, Stop & Go -toiminto	<input type="checkbox"/>
Vakionopeussäädin	<input checked="" type="checkbox"/>
Peruutussummeri	<input type="checkbox"/>

Vario-käyttö	
Vario-ohjaussauva	<input checked="" type="checkbox"/>
valmius automaattiohjausjärjestelmää varten	<input type="checkbox"/>
VarioActive-ohjaus	<input type="checkbox"/>

Ohjaamo	
Comfort-ohjaamo	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktiivihiihisuodatin	<input type="checkbox"/>
Ohjaamon mekaaninen jousitus	<input type="checkbox"/>
Comfort-istuin, ilmajousitettu	<input checked="" type="checkbox"/>
Apukuljettajan istuin	<input checked="" type="checkbox"/>
Lämmitys 3-portaisilla puhaltimilla	<input checked="" type="checkbox"/>
Ilmastointi	<input type="checkbox"/>
Automaattinen ilmastointi	<input type="checkbox"/>
Saranoitu tuulilasi/takaikkuna	<input checked="" type="checkbox"/>
Takaikkunan pesulaite/pyyhkijä	<input type="checkbox"/>
Teleskooppiset sivupeilit	<input checked="" type="checkbox"/>
Lisälaittepidin	<input type="checkbox"/>
Radio, CD, MP3	<input type="checkbox"/>
Radio, CD, MP3, handsfree-laite	<input type="checkbox"/>
Jarrutasolaite	<input type="checkbox"/>
Päävirtakytkin	<input type="checkbox"/>
Kattoikkuna, saranoitu, rullakaihdin	<input checked="" type="checkbox"/>

Valaistus	
Lisävalot edessä	<input type="checkbox"/>
Takatyövalot	<input checked="" type="checkbox"/>
Työvalot A-pylväessä	<input type="checkbox"/>
A-pilarin LED-työvalot	<input type="checkbox"/>
Katon LED-takatyövalot	<input type="checkbox"/>
Kattoviilku	<input type="checkbox"/>

Kori	
Tasosäädetty etuakselin jousitus, lukittavissa	<input type="checkbox"/>
Paineilmajärjestelmä, 1-/2-piirijärjestelmä	<input type="checkbox"/>

Neliveto / tasauspyörästön lukko	
Automaattinen etutasauspyörästön lukko	<input checked="" type="checkbox"/>
Nelivedon / tasauspyörästön lukkojen helpokäyttöiset näppäimet	<input checked="" type="checkbox"/>

Nostolaite	
Vetovastus- ja korkeudensäätö	<input checked="" type="checkbox"/>
Väli, asentosaätö	<input checked="" type="checkbox"/>
Etunostolaite	<input type="checkbox"/>
Nostolaitteen käyttönapit lokasuojassa	<input checked="" type="checkbox"/>

Voimanotto	
Edessä: 540E r/min	<input type="checkbox"/>
Edessä: 1000 r/min	<input type="checkbox"/>
Takavoimanotto 540/WZW/1000 r/min	<input type="checkbox"/>
Takavoimanotto 540/540E/1000 r/min	<input checked="" type="checkbox"/>
Voimanoton hallintanapit lokasuojassa	<input checked="" type="checkbox"/>
Voimanoton helpokäyttöinen kytkin, sähköhydraulinen esivalinta	<input checked="" type="checkbox"/>

Hydrauliikka	
EHS-venttiilin käyttö mekaanisella ristivivulla	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulinen kaksoispumppu, hydraulioilylauhdutin (42+33 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kuormantunteva järjestelmä, aksiaalimäntäpumppu (33+71 l/min)	<input type="checkbox"/>
1. ja 2. EHS-venttiili takana	<input checked="" type="checkbox"/>
1. EHS-venttiili keskellä ja takana	<input checked="" type="checkbox"/>
3. EHS-venttiili keskellä ja takana	<input type="checkbox"/>
3. EHS-venttiili takana	<input type="checkbox"/>
4. EHS-venttiili takana	<input type="checkbox"/>
Power Beyond -hydrauliiliitäntä	<input type="checkbox"/>
Paluu keskellä oikealla	<input checked="" type="checkbox"/>
Paluu takana	<input checked="" type="checkbox"/>

Lisävaruste	
Manuaalinen vetolaite	<input checked="" type="checkbox"/>
Automaattinen perävaunun vetolaite kauko-ohjauksen kanssa, takana	<input type="checkbox"/>
Korkeussäädettävä kuulapäinen vetokytkin	<input type="checkbox"/>
Vetokoukku	<input type="checkbox"/>
Vetoaisa	<input type="checkbox"/>
Piton Fix	<input type="checkbox"/>
Etupainot, eri kokoja	<input type="checkbox"/>
Pyörän lisäpainot takapyörille	<input type="checkbox"/>
Kääntyvät etulokasuojat	<input type="checkbox"/>

Etukuormaaja	
Etukuormaajan kytkentäosat	<input type="checkbox"/>
Etukuormaaja Cargo 3X/65	<input type="checkbox"/>

Vakio- ja lisävarusteet

Vakiovaruste:

Lisävaruste:

FENDT 200 VARIO

Tekniset tiedot.



		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Moottori						
Nimellisteho ECE R 120	kW/hv	53/72	60/81	67/91	73/99	74/101
Maksimiteho ECE R 120	kW/hv	57/77	63/86	71/96	77/104	82/111
Sylinterien lukumäärä	Lukumäärä	3	3	3	3	3
Männän halkaisija / iskunpituus	mm	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Sylinteritilavuus	cm ³	3300	3300	3300	3300	3300
Nimelliskierrosnopeus	r/min	2100	2100	2100	2100	2100
Maksimivääntö, 1600 r/min	Nm	306	348	389	422	463
Vääntömomentin nousu	%	28.0	28.0	28.0	27.0	37.0
Polttoaineen määrä	litraa	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0

Vaihteisto ja voimanotto						
Vaihteiston tyyppi		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Nopeusalue eteen	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Nopeusalue taakse	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Suurin nopeus	km/h	40	40	40	40	40
Takavoimanotto		540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Takavoimanotto, lisävaruste (mukaan lukien ajovoimanotto)		540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Etuvoimanotto, lisävaruste		1000	1000	1000	1000	1000
Etuvoimanotto, lisävaruste 2		540 E	540E	540E	540E	540E

Nostolaite ja hydrauliikka						
Kaksoishydraulipumppu	l/min	33+42	33+42	35+41	33+42	33+42
Muuttovirtausinen pumppu	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Työpaine/ohjauspaine	bar	200	200	200	200	200
Venttiileitä enintään (edessä/keskellä/takana)	Lukumäärä	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4
Hydraulioilyyn maksimimäärä	litraa	34	34	34	34	34
Takanostolaitteen maksiminostokyky	daN	4204	4204	4204	4204	4204
Etunostolaitteen maksiminostokyky	daN	2540	2540	2540	2540	2540

Renkaat						
Eturenkaat (vakio)		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Vakiotakarenkaat		420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
1. Valinnaiset eturenkaat		320/70R24	320/70R24	320/70R24	13.6R24	13.6R24
1. Valinnaiset takarenkaat		480/70R30	420/85R30	420/85R30	13.6R38	13.6R38
2. Valinnaiset eturenkaat		380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
2. Valinnaiset takarenkaat		480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
3. Valinnaiset eturenkaat		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
3. Valinnaiset takarenkaat		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34

Mitat						
Eturaideväli (vakioarenkaat)	mm	1500	1500	1690	1690	1690
Takaraideväli (vakioarenkaat)	mm	1510	1660	1660	1660	1660
Kokonaisleveys vakioarenkailla	mm	1970	2170	2170	2170	2186
Kokonaispituus	mm	4068	4068	4068	4068	4068
Kokonaiskorkeus – umpiohjaamo	mm	2480	2480	2530	2530	2530
Maavara enintään	mm	475	475	475	475	475
Akseliväli	mm	2319	2319	2319	2319	2319

Painot						
Tyhjäpaino (traktorin perusvarustelu ja ohjaamo – säiliöt täynnä, ilman kuljettajaa)	kg	3830.0	3870.0	3950.0	3950.0	4010.0
Suurin sallittu kokonaispaino	kg	7000.0	7000.0	7000.0	7000.0	7000.0
Vetoaisan maksimikuorma	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0