

Vakio- ja lisävarusteet
 Vakiovaruste: ■
 Lisävaruste: □

Varusteluvaihtoehdot ja tekniset tiedot.

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Moottori					
AGCO Power -moottori		■	■	■	■
Päästötaso V / Stage 5		■	■	■	■
Päästöstandardin vaihe	Vaihe	5 / V	5 / V	5 / V	5
Sylinterit	lukumäärä	6	6	6	6
Iskutilavuus	litraa	7.4	7.4	7.4	7.4
Maksimiteho PowerBoostin kanssa (ECE R 120)	kW/hv	225/306	225/306	225/306	225/306
Polttoainesäiliön tilavuus vakio/valinnainen	litraa	620	620	620	620
AdBlue-säiliön tilavuus	litraa	80	80	80	80

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Alusta					
Hydrostaattikäyttö		■	■	■	■
Vaihteet	lukumäärä	4	4	4	4
Mekaaninen vaihteisto		■	■	■	■
Suurin ajonopeus*	km/h	25	25	25	30
Neliveto		□	□	■	■
Atrak-telaketjut					
ParaLevel- kaltevuuden kompensointi			■	■	
ParaLevel Integrale- kaltevuuden kompensointi				■	
Kaltevuuden kompensointi SuperLevel****					38.0

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Ohjaamo					
Skyline-ohjaamo		■	■	■	■
Ilmajousitettu kuljettajan istuin		■	■	■	■
Automaatti-ilmastointi		■	■	■	■
Lämmitys		■	■	■	■
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sivupeilit		■	■	■	■
Laajakulmapeili		■	■	■	■
Radio		□	□	□	□
Multimedia/navigaattori		□	□	□	□
Peruutuskamera		■	■	■	■
Matkustajan istuimeen integroitu kylmälokero		■	■	■	■
Hukan näyttö		■	■	■	■

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Fendt Variotronic					
Fendt Variotronic		■	■	■	■
Fendt Vario -pääte 10.4"		■	■	■	■
Fendt VarioGuide		□	□	□	□
Fendt Connect		□	□	□	□
Saannon ja kosteuden mittaus		□	□	□	□
Saannon kartoitus		□	□	□	□

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Mitat ja painot					
Pituus ilman leikkuupöytää	m	9.04	9.0	9.0	9.13
Pituus leikkuupöydän kanssa, vakio renkaat	m	3.65	3.55	3.55	3.95
Peruskoneen paino, ilman leikkuupöytää, ilman lisävarusteita	kg	13500	14800	15200	15200
Korkeus	m	4.0	4.0	4.0	4.3

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Renkaat					
Vetoakselin renkaat (vakio)		800/65R32	800/65R32	800/65R32	650/75R32
Ohjausakselin renkaat (vakio)		460/70R24	540/65R24	540/65R24	460/70R24

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Kuljetusleveydet					
Atrak-telaketjun raideväli (24" - 610 mm)	mm				
800/65R32 (< 3.5m)	mm	3490	3490	3490	
800/65R32	mm	3645	3550	3550	
710/75R32	mm	3400	3400	3400	
650/75R32	mm	3280	3290	3315	

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V
	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	7.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
	225/306	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360
	620	620	620	620	620	620	620	620	620
	80	80	80	80	80	80	80	80	80

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		25	25	25	25	25	25		
		□	■	□	□	■	■		
		□	□						
				■	■	■	■		
						■	■		

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	□	□	□	□	□	□	□	□	□

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
	9.04	9.04	9.04	9.0	9.0	9.0	9.0	9.04	9.04
		3.9	3.9	3.82	3.82	3.87	3.87		
	13500	14000	14000	15300	15300	15700	15700	14000	14000
	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32		
	540/65R24	460/70R24	460/70R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24		

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
		3490	3490						
	3490			3770	3770				
	3645	3900	3900	3823	3823	3870	3870	3900	3900
	3400	3700	3700	3683	3683			3700	3700
	3280	3485	3485	3498	3498			3485	3485