

Tekniset tiedot



		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Leikkuupöytä									
FreeFlow-leikkuupöydän leveydet alkaen - saakka	m	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Leikkuutiheys, FreeFlow	leikkausta/ minuutti	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
PowerFlow-leikkuupöydän leveydet alkaen - saakka	m	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.20		5.50 - 7.70	5.50 - 6.80	5.50 - 6.20	
Leikkuutiheys, PowerFlow	leikkausta/ minuutti	1220	1220	1220		1220	1220	1220	
TerraControl II™ - leikkuupöydän ohjaus		■	■	■	■	■	■	■	■
Rapsikierukka		□	□			□	□		
Sähkötoiminen rapsileikkuri		□	□	□		□	□	□	
Monitoimiliitin		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Maissileikkuri									
Fendt CornFlow™		□	□	■		□	□	□	
Rivit (taitettava)	lukumäärä	6	6	6		6	6	6	
Rivit (jäykkä)	lukumäärä	6 - 8	6 - 8	6 - 8		6 - 8	6 - 8	6 - 8	
Rivien väli	cm								
Olkisilppuri		□	□	□		□	□	□	
Ottokierukka		■	■	■		■	■	■	

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Satoelevaattori									
PowerFeed-rullasto		■	■	■	■	■	■	■	■
Syöttöketjut	lukumäärä	3	3	3	3	4	4	4	4
Hydraulinen peruutusvaihte		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Puintijärjestelmä									
MCS Plus -puintyksikkö		■	■	■	■	■	■	■	■
Puintisynterin leveys	mm	1340	1340	1340	1340	1600	1600	1600	1600
Puintisynterin halkaisija	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Puintisynterin nopeus	r/min	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210
Varstasillan kääre	astetta	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Varstasillan pinta-ala, yhteensä	m ²	0.99	0.99	0.99	0.99	1.18	1.18	0.99	1.18
Varstasillan varstat	lukumäärä	12	12	12	12	12	12	12	12
Osista koottu varstasilta		□	□	□		□	□	□	
Maissilaitteisto		□	□	□	□	□	□	□	□

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Jäännösviljan erottelu									
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus) -pöyhintäkela		■	■	■	■	■	■	■	■
Aktiivinen erottelualue yhteensä	m ²	1.89	1.89	1.89	1.89	2.25	2.25	2.25	2.25
Kohlimet	lukumäärä	5	5	5	5	6	6	6	6
Portaat	lukumäärä	4	4	4	4	4	4	4	4
Kohlimen pituus	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Kohlimen alue	m ²	5.73	5.73	5.73	5.73	6.81	6.81	6.81	6.81
Erottelualue yhteensä	m ²	7.62	7.62	7.62	7.62	9.06	9.06	9.06	9.06

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Puhdistus									
Osista koottu puhdistusjärjestelmä		■	■	■	■	■	■	■	■
Valmistelupohja, osissa ja irrotettava		■	■	■	■	■	■	■	■
Valmistelulattian pinta-ala	m ²	2.57	2.57	2.57	2.57	3.06	3.06	3.06	3.06
Seulaston kokonaispinta-ala	m ²	4.67	4.67	4.67	4.67	5.58	5.58	5.58	5.58
Puhaltimen nopeus	r/min	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Puhaltimen nopeus, alennettu	r/min	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Sähköpuhaltimen asetus		■	■	■	■	■	■	■	■
HC-seulat		■	■	■	■	■	■	■	■
Sähköinen seulan säätö		■	■	■	■	■	■	■	■
Rajaisten ilmaisin		■	■	■	■	■	■	■	■
Tuottokamera		□	□		□	□	□	□	□

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Viljasäiliö									
Viljasäiliön tilavuus	litraa	9000	8600	8600	9000	9000	8600	8600	9000
Kääntöpöydän tyhjennys		■	■	■	■	■	■	■	■
Tyhjennysnopeus	l/s	105	105	105	105	105	105	105	105
Tyhjennysputken pituus	m	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Luukku ja luiska näytteenottoa varten		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Olkisilppuri									
Olkisilppuri		■	■	■	■	■	■	■	■
72 uritettua veistä		■	■	■	■				
88 uritettua veistä						■	■	■	■
Ruumenten levitin		□	□	□	□	□	□	□	□
Sähköisesti säädettävät ohjauslevyt		□	□	□	□	□	□	□	□
Pikakytkin (silppuaminen/niittäminen)		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Moottori									
AGCO Power-moottori		■	■	■	■	■	■	■	■
Päästötaso Tier4final / Stage 4		■	■	■	■	■	■	■	■
Sylinterit	lukumäärä	6	6	6	6	6	6	6	6
Iskulilavuus	litraa	7.4	7.4	7.4	7.4	8.4	8.4	8.4	8.4
Maksimiteho PowerBoostin kanssa (ECE R 120)	kW/hv	225/306	225 / 306	225 / 306	225 / 306	265 / 360	265 / 360	265 / 360	265 / 360
Polttoainesäiliön tilavuus	litraa	620	620	620	620	620	620	620	620
AdBlue-säiliön tilavuus	litraa	80	80	80	80	80	80	80	80

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Kori									
Hydrostaattikäyttö		■	■	■	■	■	■	■	■
Vaihteet	lukumäärä	4	4	4	4	4	4	4	4
Mekaaninen vaihteisto		■	■	■	■	■	■	■	■
Neliveto		□	□	■		■	□	■	
Atrak-telaketjut						□			
ParaLevel- kaltevuuden kompensointi			■	■			■	■	
ParaLevel Integrale- kaltevuuden kompensointi				■				■	
ParaLevel- kaltevuuden kompensointi, neliveto	astetta		20.0	20.0			20.0	20.0	
ParaLevel- kaltevuuden kompensointi, etuveto	astetta		15.0				15.0		

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Ohjaamo									
Skyline-ohjaamo		■	■	■	■	■	■	■	■
Ilmajousitettu kuljettajan istuin		■	■	■	■	■	■	■	■
Automaatti-ilmastointi		■	■	■	■	■	■	■	■
Lämmitys		■	■	■	■	■	■	■	■
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sivupeilit		■	■	■	■	■	■	■	■
Laajakulmapeili		■	■	■	■	■	■	■	■
Lisätyövalo		□	□	□	□	□	□	□	□
Radio		□	□	□	□	□	□	□	□
Peruutuskamera		■	■	■	■	■	■	■	■
Matkustajan istuimeen integroitu kylmälokero		□	□	□	□	□	■	□	□
Ajovalot		□	□	□	□	□	□	□	□
Hukan näyttö		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Fendt Variotronic									
Fendt Vario -pääte 10.4"		■	■	■	■	■	■	■	■
Fendt VarioGuide		□			□	□			□
AgCommand™		■	■	■	■	■	■	■	■
Saannon ja kosteuden mittaus		□	□	□	□	□	□	□	□
Saannon kartoitus		□	□	□	□	□	□	□	□

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Mitat ja painot									
Pituus ilman leikkuupöytää	m	9.04	9.0	9.0	9.04	9.04	9.0	9.0	9.04
Pituus leikkuupöydän kanssa, vakiorenkaat	m	3.65	3.55	3.55		3.9	3.82	3.87	
Peruskoneen paino, ilman leikkuupöytää, ilman lisävarusteita	kg	13500	14800	15200		14000	15300	15700	
Korkeus	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Renkaat									
Vetoakselin renkaat (vakio)		800/65R32	800/65R32	800/65R32		800/65R32	800/65R32	800/65R32	
Ohjausakselin renkaat (vakio)		460/70R24	540/65R24	540/65R24		460/70R24	540/65R24	540/65R24	
Kuljetuslevyydet									
Atrak-telaketjun raideväli (24" - 610 mm)	mm					3490			
800/65R32	mm	3490	3490	3490	3490		3770		
800/65R32	mm</								