

Vakio- ja lisävarusteet

Vakiovaruste: ■

Lisävaruste: □

FENDT C-SERIE

Tekniset tiedot.

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Leikkuupöytä									
FreeFlow-leikkuupöydän leveydet alkaen - saakka	m	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Leikkuutiheys, FreeFlow	leikkausta/ minuutti	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
PowerFlow-leikkuupöydän leveydet alkaen - saakka	m	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.20		5.50 - 7.70	5.50 - 6.80	5.50 - 6.20	
Leikkuutiheys, PowerFlow	leikkausta/ minuutti	1220	1220	1220		1220	1220	1220	
TerraControl II™ - leikkuupöydän ohjaus		■	■	■	■	■	■	■	■
Rapsikierukka		□	□			□	□		
Sähkötoiminen rapsileikkuri		□	□	□		□	□	□	□
Monitoimiliitin		■	■	■	■	■	■	■	■

Maissileikkuri

Fendt CornFlow™		□	□	■		□	□	□	
Rivit (taitettava)	lukumäärä	6	6	6		6	6	6	
Rivit (jäykkä)	lukumäärä	6 - 8	6 - 8	6 - 8		6 - 8	6 - 8	6 - 8	
Rivien väli	cm	70/75cm	70/75cm	70/75cm		70/75cm	70/75cm	70/75cm	
Olkisilppuri		□	□	□		□	□	□	
Ottokierukka		■	■	■		■	■	■	

Syöttökuljetin

PowerFeed-rullasto		■	■	■	■	■	■	■	■
Syöttöketjut	lukumäärä	3	3	3	3	4	4	4	4
Hydraulinen peruutusvaihte		■	■	■	■	■	■	■	■

Puintijärjestelmä

MCS Plus -puintiyksikkö		■	■	■	■	■	■	■	■
Puintisynterinin leveys	mm	1340	1340	1340	1340	1600	1600	1600	1600
Puintisynterinin halkaisija	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Puintisynterinin nopeus	r/min	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210
Varstasillan peittokulma	astetta	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Varstasillan pinta-ala, yhteensä	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	1.18	1.18	0.99	1.18
Varstasillan varstat	lukumäärä	12	12	12	12	12	12	12	12
Osista koottu varstasilta		□	□	□		□	□	□	
Maissilaitteisto		□	□	□	□	□	□	□	□

Jäännösviljan erottelu

Multi Crop Separator Plus (MCS Plus) -pöyhintäkela		■	■	■	■	■	■	■	■
Aktiivinen erottelualue yhteensä	m²	1.89	1.89	1.89	1.89	2.25	2.25	2.25	2.25
Kohlimet	lukumäärä	5	5	5	5	6	6	6	6
Portaat	lukumäärä	4	4	4	4	4	4	4	4
Kohlimen pituus	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Kohlimen alue	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	6.81	6.81	6.81	6.81
Erottelualue yhteensä	m²	7.62	7.62	7.62	7.62	9.06	9.06	9.06	9.06

Puhdistus

Osista koottu puhdistusjärjestelmä		■	■	■	■	■	■	■	■
Valmistelupohja, osissa ja irrotettava		■	■	■	■	■	■	■	■
Valmistelulattian pinta-ala	m²	2.57	2.57	2.57	2.57	3.06	3.06	3.06	3.06
Seulaston kokonaispinta-ala	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	5.58	5.58	5.58	5.58
Puhaltimen nopeus	r/min	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Puhaltimen nopeus, alennettu	r/min	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Sähköpuhaltimen asetus		■	■	■	■	■	■	■	■
HC-seulat		■	■	■	■	■	■	■	■
Sähköinen seulan säätö		■	■	■	■	■	■	■	■
Rajajsten ilmaisin		■	■	■	■	■	■	■	■
Tuottokamera		□	□		□	□	□	□	□

Viljasäiliö

Viljasäiliön tilavuus	litraa	9000	8600	8600	9000	9000	8600	8600	9000
Kääntöpöydän tyhjennys		■	■	■	■	■	■	■	■
Tyhjennysnopeus	l/s	105	105	105	105	105	105	105	105
Tyhjennysputken pituus	m	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Luukku ja luiska näytteenottoa varten		■	■	■	■	■	■	■	■



		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Olkisilppuri									
Olkisilppuri		■	■	■	■	■	■	■	■
72 hammastettua terää		■	■	■	■				
88 hammastettua terää						■	■	■	■
Ruumenten levitin		□	□	□	□	□	□	□	□
Sähköisesti säädettävät ohjauslevyt		□	□	□	□	□	□	□	□
Pikakytin (silppuaminen/niittäminen)		■	■	■	■	■	■	■	■

Moottori

AGCO Power -moottori		■	■	■	■	■	■	■	■
Päästöstandardin vaihe	Vaihe	5 / V	5 / V	5 / V	5 / V	5 / V	5 / V	5 / V	5 / V
Sylinterit	lukumäärä	6	6	6	6	6	6	6	6
Iskutilavuus	litraa	7.4	7.4	7.4	7.4	8.4	8.4	8.4	8.4
Maksimiteho PowerBoostin kanssa (ECE R 120)	kW/hv	225/306	225/306	225/306	225/306	265/360	265/360	265/360	265/360
Polttoainesäiliön tilavuus vakio/valinnainen	litraa	620	620	620	620	620	620	620	620
AdBlue-säiliön tilavuus	litraa	80	80	80	80	80	80	80	80

Alusta

Hydrostaattikäyttö		■	■	■	■	■	■	■	■
Vaihteet	lukumäärä	4	4	4	4	4	4	4	4
Mekaaninen vaihteisto		■	■	■	■	■	■	■	■
Neliveto		□	□	■		■	□	■	
Atrak-telaketjut							□		
ParaLevel- kaltevuuden kompensointi				■	■			■	■
ParaLevel Integrale- kaltevuuden kompensointi				■	■			■	■
ParaLevel- kaltevuuden kompensointi, neliveto	astetta		20.0	20.0				20.0	20.0
ParaLevel- kaltevuuden kompensointi, etuveto	astetta		15.0					15.0	

Ohjaamo

Skyline-ohjaamo		■	■	■	■	■	■	■	■
Ilmajousitettu kuljettajan istuin		■	■	■	■	■	■	■	■
Automaatti-ilmastointi		■	■	■	■	■	■	■	■
Lämmitys		■	■	■	■	■	■	■	■
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sivupeilit		■	■	■	■	■	■	■	■
Laajakulmapeili		■	■	■	■	■	■	■	■
Lisätyövalo		□	□	□	□	□	□	□	□
Radio		□	□	□	□	□	□	□	□
Peruutuskamera		■	■	■	■	■	■	■	■
Matkustajan istuimeen integroitu kylmälokero		□	□	□	□	□	□	■	□
Ajovalot		□	□	□	□	□	□	□	□
Hukan näyttö		■	■	■	■	■	■	■	■

Fendt Variotronic

Fendt Vario -päätte 10.4"		■	■	■	■	■	■	■	■
Fendt VarioGuide		□	□	□	□	□	□	□	□
Fendt Connect		□	□	□	□	□	□	□	□
Saannon ja kosteuden mittaus		□	□	□	□	□	□	□	□
Saannon karttoitus		□	□	□	□	□	□	□	□

Mitat ja painot

Pituus ilman leikkuupöytää	m	9.04	9.0	9.0	9.04	9.04	9.0	9.0	9.04
Pituus leikkuupöydän kanssa, vakio renkaat	m	3.65	3.55	3.55		3.9	3.82	3.87	
Peruskoneen paino, ilman leikkuupöytää, ilman lisävarusteita	kg	13500	14800	15200		14000	15300	15700	
Korkeus	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Renkaat

Vetoakselin renkaat (vakio)		800/65R32	800/65R32	800/65R32		800/65R32	800/65R32	800/65R32	
Ohjausakselin renkaat (vakio)		460/70R24	540/65R24	540/65R24		460/70R24	540/65R24	540/65R24	
Kuljetusleveydet									
Atrak-telaketjun raideväli (24" - 610 mm)	mm					3490			
800/65R32	mm	3490	3490	3490	3490		3770		
800/65R32	mm	3645	3550	3550	3645	3900	3823	3870	3900
710/75R32	mm	3400	3400	3400	3400	3700	3683		3700
650/75R32	mm	3280	3290	3315	3280	3485	3498		3485

* = maan mukaan - muita oikeudellisia rajoitteita voi olla