

# Varusteluvaihtoehdot ja tekniset tiedot

**Tigo 45 PR Tigo 50 PR Tigo 60 PR Tigo 65 VR Tigo 75 VR Tigo 65 XR Tigo 75 XR Tigo 90 XR Tigo 100 XR**

## Tekniset tiedot

Tilavuudet standardin DIN 11741 mukaisesti	m³	31	31	36	37	42,5	38	44	50	54
Tilavuudet standardin DIN 11741 mukaisesti syöttötelojen kanssa	m³	29	29	34	35	40,5	36	42	48	52
Tilavuudet standardin DIN 11741 mukaisesti ilman syöttöteloja	m³	32	32	37	37	42,5	38	44	50	54
Tilavuudet kohtuullisella puristuksella	m³	45	50	60	65	75	65	75	90	100
Tehontarve	kW/hv	96/130	96/130	110/150	110/150	110/150	132/180	147/200	169/230	184/250
Tyhjäpaino – peruskokoonpano	kg	6.650	7.550	7.950	8.950	9.950	9.200	10.200	11.900	12.300
Tyhjäpaino syöttötelojen kanssa – peruskokoonpano	kg	7.050	8.050	8.450	9.450	10.450	9.700	10.700	12.400	12.800
Sallittu kokonaispaino*	kg	17.000/18.000	20.000/22.000	20.000/24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	31.000	31.000
Kokonaisleveys	m	2,52	2,52	2,52	2,75	2,75	2,75	2,75	2,95	2,95
Kokonaispituus	m	7,75	7,75	8,75	8,77	9,77	8,75	9,75	10,75	11,75
Kokonaispituus syöttötelojen kanssa	m	8,38	8,38	9,38	8,77	9,77	8,75	9,75	10,75	11,78
Kokonaiskorkeus	m	3,85	3,92	3,92	3,92	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kuormatilan leveys	m	2,16	2,16	2,16	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
Kuormatilan pituus	m	5,00	5,00	6,00	6,10	7,10	6,10	7,10	8,10	9,10
Raideväli	m	1,95	2,00	2,00	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Vetoaisan sallittu kuormitus	kg	2.000/3.000	2.000/4.000	2.000/4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Noukkimen piikkikanko	Määrä	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Noukkimen toimintaleveys DIN-standardin mukaisesti	cm	190/200	190/200	190/200	200	200	220	220	220	220
Piikkien väli	mm	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Noukkimen maavara	cm	40-70	40-70	40-70	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
Roottori		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Roottorin halkaisija	mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Roottorin piikkirivit	Määrä	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Terien maksimimäärä	Määrä	40	40	40	40	40	45	45	45	45
Teoreettinen silpun pituus	mm	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Enintään 40 km/h		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Enintään 60 km/h		□	□	□	□	□	□	□	□	□
18,5 t kaksoistelialusta 22,5		■								
22 t kaksoistelialusta 22,5			■	■						
24 t kaksoistelialusta 26,5				□	■					
24 t hydropneumaattinen telialusta 26,5				□	□	■	■	■		
24 t hydropneumaattinen telialusta 30,5					□	□	□	□		
31 t hydropneumaattinen tridem-alusta 26,5								■	■	
Fendt Stability Control (FSC)			□	□	□	□	■	■	■	■
Nestejarrujärjestelmä		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Paineilmajarrujärjestelmä		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kuormasta riippuva jarrujärjestelmä		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Itseoajaava akseli		□	■	■	■	■	■	■	■	■

## Vetotanko

Hydropneumaattinen vetopuomin jousitus		□	□	□	□	□	■	■	■	■
Jäykkä ylävetolaite vetoaisan silmukalla		□	□	□						
Alavetolaite, jossa K80-kytkin		□	□	□	■	■	■	■	■	■
Alavetolaite, jossa pyörivä vetoaisan silmukka		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Alavetolaite, jossa jäykkä vetoaisan silmukka		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Vetopuomin asennon ohjaus		□	□	□	□	□	□	□	□	□

## Noukin

XL-noukin, hydraulikäyttöinen		□	□	□	■	■	■	■	■	■
XL-noukin, työleveys DIN-standardin mukainen	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2200	2200
HD-voimansiirto						■	■	■	■	■
Noukkimen tuntotela vaunun keskellä		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Noukkimen hydraulinen kevennys		□	□	□	□	□	□	□	□	□

**Tigo 45 PR Tigo 50 PR Tigo 60 PR Tigo 65 VR Tigo 75 VR Tigo 65 XR Tigo 75 XR Tigo 90 XR Tigo 100 XR**

## Pöytä/roottori

Kanavan suojus		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Leikkuupalkki käännettävissä sivulle		□	■	■	■	■	■	■	■	■
Teräkohtainen suojaus*		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Keskiterän vapautus		■	■	■	■	■	■	■	■	■
1 varateräsarja		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Teränhiomalaite		□	□	□	□	□	□	□	□	□

## Kuormatila

Monitoimietuseinä		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ylälevyt		□	□	□	□	□	■	■	■	■
Ei syöttötelaa		■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 syöttötelaa		□	□	□	□	□	□	□	□	□
3 syöttötelaa		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Laskettu kuljettimen pohja 250 mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■
2-nopeuksinen pohjakuljettimen moottori		□	□	□	□	□	■	■	■	■
Pohjakuljettimen palautus		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Pohjakuljettimen vaihdelaatikon suojaus		□	□	□	■	■	■	■	■	■
Pyöreälenkkiset ketjut		■	■	■	■	■				
Litteälenkkiset ketjut							■	■	■	■
Kuormaustilan kamera		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Punnitusjärjestelmä			□	□	□	□	□	□	□	□
Kuormaustilan suoja**		□	□	□	□	□	□	□	□	□
3 LED-työvaloa		□	□	□	□	□	■	■	■	■
2 LED-lisäperuutusvaloa		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kuormatilan ovet		■	■	■	■	■	■	■	■	■

## Kori

Hydraulinen pakko-ohjaus		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Sähköinen pakko-ohjaus		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Nostoakseli								□	□	□

## Käyttö

ISOBUS Fendt Vario-pääte (7"/10.4")		■	■	■				■	■	■	■
Tigo-pääte (kalvonäppäimistö)		■	■	■	□			□	□	□	□
Automaattinen VarioFill-kuorma- ja tyhjennysjärjestelmä		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TIM-tuotannonohjaus					□	□	□	□	□	□	□

## Renkaat

620/40 R22.5		□									
710/35 R22.5 Country		□									
710/40 R22.5 Flotation Pro			□	□							
710/45 R22.5 Flotation Trac			□	□							
710/50 R26.5 Flotation Pro				□	□	□	□	□	□	□	□
750/45 R26.5 Flotation Trac				□	□	□	□	□	□	□	□
750/45 R26.5 Alliance 380				□	□	□	□	□	□	□	□
750/45 R26.5 Alliance 380 - Tridem									□	□	□
800/45 R 30.5 Alliance 885									□	□	□
800/45 R26.5 Flotation Pro				□	□	□	□	□	□	□	□
800/45 R30.5 Flotation Trac									□	□	□