

Varusteluvaihtoehdot ja tekniset tiedot.



		Former 351 DN	Former 391 DN	Former 400 DN		Former 426 DN	Former 456 DN	Former 351 DS	Former 1402	Former 1452	Former 1603	Former 7850	Former 7850 PRO	
Mitat ja painot														
Työleveys	m	3,60	3,80	3,85		4,20	4,50	3,60	5,75 / 6,65	5,80 / 6,70	6,60 / 7,70	7,80 / 8,40	7,80 / 8,40	
Roottorin halkaisija	m	2,70	2,90	2,96		3,20	3,40	2,70	2,74 / 2,78	2,78	3,20	3,60	3,60	
Kuljetusleveys	m								2,65	2,65	3,00	2,80	2,96	
Kuljetusleveys ilman karhotinvarsia	m	1,55	1,55	1,68		1,83	1,99	1,70						
Karhon leveys	m	0,60 - 1,50	0,60 - 1,50	0,70 - 1,55		0,70 - 1,55	0,75 - 1,60	0,60 - 1,50	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	
Mahdolliset karhot	Määrä	1	1	1		1	1	1	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
Kuljetuskorkeus	m								3,00 / 3,60	3,00 / 3,60	3,65	3,60	3,60	
Kuljetuspituus	m	2,21	2,31	2,34		2,58	2,68	2,13	6,63	6,63	7,43	8,50	8,54	
Paino	kg	420	440	520		580	620	370	1550	1580	2100	2400	2450	
Tehontarve														
Tehontarve	kW/hv	20/27	20/27	20/27		30/41	30/41	25/34	19/26	19/26	30/41	44/60	44/60	
Vetolaite														
Kolmipiste	Luokka	I + II	I + II	I + II		I + II	I + II	I + II						
Vetovarret	Luokka								I + II	I + II	I + II	II	II	
Lisävarusteet/roottori														
Karho oikealla puolella		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
Roottori	Määrä	1	1	1		1	1	1	2	2	2	2	2	
karhotinvarsia/roottori	Määrä	10	10	10		12	12	10	10 / 12	12 / 12	12 / 12	13 / 13	13 / 13	
Kaksoispiikit/varsit	Määrä	4	4	4		4	4	3	4	4	4 / 5	4 / 5	4 / 5	
Roottorin asennus kardaaniakselille									■	■	■	■	■	
Työkorkeuden hydraulinen säätö.													■	
CamControl												■	■	
Ohjaussarja									■	■	■	■	■	
Hydrauliikka														
Yksitoimisten hydrauliiliitäntöjen tarve	Määrä								1	1	1			
Kaksitoimisten hydrauliiliitäntöjen tarve	Määrä											1*	1*	
KENNFIX®-hydrauliiliitännät												■	■	
Renkaat														
Roottorialustan renkaat		2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8		2 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	2 x 15/6.00-6	3 x 16/6.50-8	3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	
Kuljetusalustan renkaat									10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	260/70-15.3; (10.0/75-15.3)	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	380/55-17	
Teliakselisto		□	□	□		□	■		□	□	□	■	■	
Valot														
Valot		□	□	□		□	□	□	■	■	■	■	■	

DN = Kolmipistekiinnitteinen vetopukki hinausmekanismilla / DS = Jäykkä kolmipistekiinnitteinen vetopukki / * = Kellunta-asento tarvitaan / ** = näistä tarvitaan 1x kaksitoiminen kellunta-asennolla / Tarvittavien hydrauliliitäntöjen määrä voi vaihdella lisävarusteiden mukaan

Varusteluvaihtoehdot ja tekniset tiedot.



		Former 1502	Former 671	Former 801		Former 880	Former 8055 PRO	Former 10065	Former 10065 PRO	Former 12545 Gen2	Former 12545 PRO Gen2	Former 14055 PRO Gen2
Mitat ja painot												
Työleveys	m	6,30 / 7,00	5,80 - 6,60	6,80 - 7,60		7,20 - 8,00	7,20 - 8,00	8,80 - 10,00	8,80 - 10,00	10,60 - 12,50	10,60 - 12,50	10,50 - 13,80
Roottorin halkaisija	m	2,96	2,74	3,20		3,40	3,40	4,20	4,20	3,20	3,20	3,60
Kuljetusleveys	m	3,00	2,75	2,98		2,98	2,98	2,87	2,87	2,99	2,99	2,99
Kuljetusleveys ilman karhotinvarsia	m	2,30										
Karhon leveys	m	0,60 - 1,90	1,20 - 1,80	1,20 - 2,00		1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,30 - 2,20	1,30 - 2,20	1,20 - 2,20	1,20 - 2,20	1,30 - 2,60
Mahdolliset karhot	Määrä	1 / 2	1	1		1	1	1	1	1	1	1
Kuljetuskorkeus	m	2,80	3,18 / 3,70	3,55		3,65	3,78	3,85	3,85	3,94 - 3,99	3,94 - 3,99	3,99
Kuljetuspituus	m	8,45	4,66	5,33		5,33	5,37	6,49	6,49	8,82	8,82	10,00
Paino	kg	1380	1350	1875		1900	2050	2900	2950	4600	4750	6000
Tehontarve												
Tehontarve	kW/hv	33/45	19/26	30/41		35/48	35/48	51/70	51/70	59/80	59/80	96/130
Vetolaite												
Vetovarret	Luokka		I + II	I + II		I + II	I + II	II	II	II	II	II + III
Vetoaisa		■										
Lisävarusteet/roottori												
Karho oikealla puolella		■										
Karho keskellä			■	■		■	■	■	■	■	■	■
Roottori	Määrä	2	2	2		2	2	2	2	4	4	4
karhotinvarsia/roottori	Määrä	12 / 12	10 / 10	12 / 12		12 / 12	12 / 12	15 / 15	15 / 15	4 x 12	4 x 12	4 x 13
Kaksoispiikit/varsi	Määrä	4	4	4		4	4	5	5	4	4	4 / 5
Roottorin asennus kardaaniakselille		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Työkorkeuden hydraulinen säätö.									■		■	■
Työleveyden mekaaninen säätö			■	■		■	■					
Työleveydet / karhon leveyden hydr. säätö		■		□		□	□	■	■	■	■	■
Ohjaussarja		■								■	■	■
Yksittäisen roottorin nosto			□	□		□	□		■		■	■
ISOBUS-ohjaus											■	■
Hydrauliikka												
Yksitoimisten hydrauliiliitäntöjen tarve	Määrä	1	1	1		1	1	1	1	1		
Kaksitoimisten hydrauliiliitäntöjen tarve	Määrä	1						1	1	2**		
LS-hydrauliiliitäntöjen tarve	Määrä										1	1
KENNFIXX®-hydrauliiliitännät		■						■	■	■		
Flat-Face-liittimet										□	□	□
Renkaat												
Roottorialustan renkaat		18/8.50-8	3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8		4 x 16/6.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8
Kuljetusalustan renkaat			10.0/75-15.3	10.0/75-15.3		10.0/75-15.3	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	300/80-15.3	380/55-17	500/50-17	500/50-17	500/45-22.5
Teliakselisto		■	□	□		□	■	■	■	□	■	■
Valot												
Valot		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■

DN = Kolmipistekiinnitteinen vetopukki hinausmekanismilla / DS = Jäykkä kolmipistekiinnitteinen vetopukki / * = Kellunta-asento tarvitaan / ** = näistä tarvitaan 1x kaksitoiminen kellunta-asennolla / Tarvittavien hydrauliiliitäntöjen määrä voi vaihdella lisävarusteiden mukaan