

Varusteluvaihtoehdot ja tekniset tiedot.



Etuniittokone heiluripukilla F-sarja			Etuniittokone Alpin heilurupukilla			Etuniittokone 3D-vetopukilla						Takaniittokone sivuripustuksella (ISL)		Takaniittokone sivuripustuksella				

		Slicer 310 F	Slicer 310 F KC	Slicer 310 F RC	Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK		Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ	Slicer 360 FQ KC	Slicer 360 FQ RC	Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
--	--	--------------	-----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	--	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Mitat ja painot

Työleveys	m	3,10	3,10	3,10	2,50	2,50	3,00		3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
Kuljetusleveys	m	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	3,00		2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
Karhon leveys	m	1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,35	1,35	2,00		1,80	1,20-2,00	1,20-2,00	2,30	1,70-2,50	1,70-2,50	1,65	2,00	2,00	2,20	2,60
Kuljetuskorkeus	m								1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	3,43	3,91
Kuljetuspituus	m	1,65	1,74	1,74	1,21	1,21	1,20		2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
Paino	kg	710	1015	1045	474	504	694		950	1238	1238	1020	1343	1374	510	550	690	753	833

Tehontarve

Tehontarve	kW/hv	44/60	55/75	52/70	28/38	28/38	55/75		44/60	56/75	52/70	52/70	67/90	63/85	37/50	44/60	40/54	45/61	50/68
------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Vetolaite

Kolmipiste	Luokka	II	II	II	II	II	II		II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II
------------	--------	----	----	----	----	----	----	--	----	----	----	----	----	----	--------	--------	----	----	----

Leikkauslaite

Lautasterät	Määrä	6	6	6	4	4	6		6	6	6	7	7	7	6	7	5	6	7
Niittoterät	Määrä	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pikavaihtoterät		■	■	■			■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kompakti kulmavaihte					■	■	■										■	■	■
Etuveto		■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■			
DriveGuard-suojus							■										■	■	■
Mekaaninen sivusiirto																			
Hydraulinen sivusiirto						■			□	□	□	□	□	□					
Sivusuojuksen hydraulinen avaus/suljenta		□	□	□					□	□	□	□	□	□					
TurboLift-kevennys									■	■	■	■	■	■					
ISOBUS-ohjaus																			
SafetySwing-törmäyssuoja																			
BeMove-hihnansäätö																			
RC DUO -käyttö				□							□			□					

Hydrauliikka

Yksitoimisten hydrauliiliitäntöjen tarve	Määrä								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kaksitoimisten hydrauliiliitäntöjen tarve	Määrä					1													
Flat-Face-liittimet									□	□	□	□	□	□					

Voimanotto

Voimanoton nopeus	r/min	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540/1000	540/1000	1000		1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540	540	540	540	540
Vapaakytkimellä varustettu käyttöäkseli					■	■	■								■	■	■	■	■
Vapaapyörä voimansiirrossa		■	■	■					■	■	■	■	■	■					

Valot

Sähkötoiminen valaistus/varoitusmerkit		□	□	□			□		□	□	□	□	□	□			□	□	□
--	--	---	---	---	--	--	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---

Varusteluvaihtoehdot ja tekniset tiedot.



Takaniittokone keskiripustuksella		Takaniittokone keskiripustuksella (TLX)										Niittokoneyhdistelmät ilman ISOBUSia					Niittokoneyhdistelmät ISOBUSilla		Takaniittokone kuljetusalustalla	

Mitat ja painot

Työleveys	m	4,00	4,50	3,10	3,10	3,10	3,60			3,60	3,60	8,30/8,60	8,30/8,60	8,30/8,60	9,30/9,60	9,30	9,30	3,00	3,00
Kuljetusleveys	m	2,30	2,30	2,50	2,50	2,50	2,80			2,80	2,80	2,99	2,99	2,99	2,99	2,78	2,78	3,00	3,00
Karhon leveys	m	3,30	3,80	1,80	1,20-2,00	1,20-2,00	2,30			1,70-2,50	1,70-2,50	2 x 1,80	2 x 1,20-2,00	2 x 1,20-2,00	2 x 2,30	2 x 1,85-3,25	1,80-3,00	0,90-2,25	1,55-1,90
Kuljetuskorkeus	m			3,58	3,58	3,58	3,99			3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	7,00	7,00
Kuljetuspituus	m	5,60	6,10	1,70	2,10	2,10	1,70			2,10	2,10								
Paino	kg	980	1100	1050	1350	1350	1200			1500	1500	1610	2250	2310	1850	2830	3450	1945	1962

Tehontarve

Tehontarve	kW/hv	72/99	84/115	63/85	85/115	85/115	70/95			96/130	96/130	81/110	110/150	103/140	96/130	155/200	168/228	66/90	66/90
------------	-------	-------	--------	-------	--------	--------	-------	--	--	--------	--------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	-------

Vetolaite

Kolmipiste	Luokka	II + III	II + III	II	II + III	II + III	II+III			II + III	II + III	II	II	II	II	II + III	II + III		
Vetovarret	Luokka																	II	II

Leikkauslaite

Lautasterät	Määrä	8	9	6	6	6	7			7	7	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7	6	6
Niittoterät	Määrä	2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pikavaihtoterät		■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Kompakti kulmavaihde		■	■													■	■	■	■
Etuveto				■	■	■	■			■	■	■	■	■	■				
DriveGuard-suojus		■	■													■	■	■	■
Mekaaninen sivusiirto																			
Sivusuojuksen hydraulinen avaus/suljenta				□	□	□	□			□	□	□	□	□	□				
TurboLift-kevennys		■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■		
ISOBUS-ohjaus																	■		
SafetySwing-törmäyssuoja				■	■	■	■			■	■					■	■		
EasySwing												■	■	■	■				
BeMove-hihnansäätö																	■		
RC DUO -käyttö						□					□			□					
SectionControl																	□		

Hydrauliikka

Yksitoimisten hydrauliiliitäntöjen tarve	Määrä	1	1	1	1	1	1			1	1	2	2	2	2	2		1	1
Kaksitoimisten hydrauliiliitäntöjen tarve	Määrä	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1		1	1
LS-hydrauliiliitäntöjen tarve	Määrä																1		
Flat-Face-liittimet				□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□		

Voimanotto

Voimanoton nopeus	r/min	1000	1000	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)			1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000	1000	1000	1000
Vapaakytkimellä varustettu käyttöakseli		■	■													■	■	■	■
Vapaapyörä voimansiirroissa				■	■	■	■			■	■	■	■	■	■				

Renkaat

Kuljetusalustan renkaat																		10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

Valot

Sähkötoiminen valaistus/varoitusmerkit		■	■	□	□	□	□			□	□	■	■	■	■	■	■	■	■
--	--	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---