

Vakio- ja lisävarusteet
 Vakiovaruste: ■
 Lisävaruste: □

FENDT TWISTER -PÖYHIN

Varusteluvaihtoehdot ja tekniset tiedot.



		Twister 431 DN	Twister 601 DN	Twister 5204 DN	Twister 6606 DN	Twister 7706 DN	Twister 8608 DN	Twister 11010 DN
Mitat ja painot								
Työleveys	m	4,30	5,70	5,20	6,60	7,70	8,60	10,70
Kuljetusleveys	m	2,44	2,55	3,00	2,90	3,00	2,90	2,99
Pysäköintikorkeus	m	2,36	3,00	2,60	3,30	3,65	3,30	3,75
Kuljetuspituus	m	1,88	2,10	2,25	2,10	2,45	2,25	2,25
Paino	kg	385	498	606	822	946	1172	1535
Tehontarve								
Tehontarve	kW/hv	22/30	25/34	22/30	30/41	60/82	70/95	88/120
Vetolaite								
Kolmipiste	Luokka	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	II + III
Vetovarret	Luokka							
Vetoaisan silmukka								
Lisävarusteet/roottori								
Roottori	Määrä	4	6	4	6	6	8	10
karhotinvarsia/roottori	Määrä	6	5	6	6	6	6	6
Piikkien menettämisen estolaite		□	□	■	■	■	■	■
Mekaaninen reunanlevityslaite		■	■	■	■	■	■	■
Hydraulinen reunanlevityslaite				□	□	□	□	□
Levityskulman säätö		■	■	■	■	■	■	■
Ylikuormasuojia		■	■	■	■	■	■	■
Heilurijarru		■	■	■	■	■	■	■
Yöniittovaihteisto				□	□	□	□	□
Hydrauliikka								
Yksitoimisten hydrauliliitäntöjen tarve	Määrä	1	1	1	1	1	1	1
Kaksitoimisten hydrauliliitäntöjen tarve	Määrä						1*	1*
KENNFIXX®-hydrauliitännät							■	■
Renkaat								
Roottorialustan renkaat		4 x 15/6.00-6	6 x 15/6.00-6	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8	8 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8
Kuljetusalustan renkaat								
Valot								
Valot		□	□	□	□	□	□	■
Varoitusmerkit		■	■	■	■	■	■	■

	Twister 901 T	Twister 11008 T	Twister 13010 T
	8,60	10,20	12,70
	3,00	2,94	2,94
	2,90	2,56	2,56
	4,40	5,70	5,70
	1660	1860	2160
	40/54	40/54	66/90
	II		
		■	■
	8	8	10
	6	6	6
	■	■	■
	■	□	□
	□	□	□
	■	■	■
	■	■	■
	□	□	□
		1	1
	1*	1*	1*
	■	■	■
	6 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8	6 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8	8 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8
	10.0/80-12	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
	■	■	■
	■	■	■

USEIN KYSYTTYÄ. KAIKKI FENDTISTÄ.

Miten voimme palvella?

Mitä Fendt Service sisältää?

Meille palvelu tarkoittaa asiakkaidemme työn tuntemista ja ymmärtämistä, jotta pystymme vastaamaan heidän luotettavuus- ja turvallisuusvaatimuksiinsa ja varmistamaan taloudellisuuden. Seisomme tuotteidemme takana ja olemme kehittäneet ne vaativiin tarpeisiin ja pitkään jatkuvaan käyttöön. Palvelumme tarkoittavat kumppanuutta sinun työsi kanssa.

Mitä tarkoittaa Fendt Full Line?

Johtavien traktoreiden ja pumureiden lisäksi tarjoamme asiakkaillemme nyt myös Fendt-laatustandardien mukaisia sadonkorjuukoneita. Täydellinen maatalouskoneiden valikoima sekä korkealaatuinen Fendt-huolto kaikki samalta toimittajalta.

Mitä tuotteita Fendt-sadonkorjuukoneisiin kuuluu?

Fendt-sadonkorjuukoneiden valikoima sisältää korkealaatuiset roottoritoimiset karhottimet (Fendt Former), pöyhimet (Fendt Twister, Fendt Lotus), rumpuniittokoneet (Fendt Cutter) ja kiekkiiniittokoneet (Fendt Slicer), lastausvaunut (Fendt Tigo), paalaimet (Fendt-pyöröpaalaimet ja -kantipaalaimet) sekä ajosilppurit (Fendt Katana). Kaikki koneet on sovitettu Fendt-tractoreille, mutta toimivat aivan yhtä hyvin myös muiden traktoreiden kanssa.

Missä Fendt-sadonkorjuukoneet valmistetaan?

Fendtin niittokoneet, pöyhimet ja karhottimet valmistetaan AGCO:n sadonkorjuuteknologian osaamiskeskuksessa Saksan Feuchtissa. Se on yksi kuudesta Saksan tehtaasta ja on toiminut innovatiivisten maatalouskoneiden alalla jo yli 100 vuoden ajan.

Fendtin yhteystiedot.

fendt.com

Löydät kaiken verkosta – esitteistä teknisiin tietoihin, asiakas- tai yritysraporteista Fendt-tapahtumakalenteriin.

Fendt-koneen räätälöinti

Fendtin ajoneuvokonfiguraattorin avulla voit valita haluamasi varustelun mahdollisten varianttien joukosta ja räätälöidä liiketoimintasi tarpeisiin optimoidun koneen. Fendt-konfiguraattori on käytettävissä verkon kautta sivustolta www.fendt.com. Linkki räätälöintitoimintoon on aloitussivulla.

fendt.tv

Tietoja Fendtiä kelloon ympäri Fendt-mediakirjaston kautta. Fendtin Internet-TV lähettää uutisia ja tietoja Fendtiä joka päivä vuorokauden ympäri.

facebook.com/FendtGlobal

Seuraa meitä Facebookissa ja tutustu Fendt-maailman uutuuksiin. Käy tutustumassa!

instagram.com/fendt.global

Seuraa meitä Instagramissa ja liity Fendtin seuraajiin. Lue mielenkiintoisia artikkeleita Fendtiä.

DN = Kolmipiste kiinnitteen vetopukki hinausmekanismilla / T = kuljetusalusta / * = Kellunta-asento tarvitaan / Tarvittavien hydrauliliitäntöjen määrä voi vaihdella lisävarusteiden mukaan